

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



Prijslijst februari 2025



Install #LikeABosch

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



NEFIT >

9700I >

TRENDLINE II >

PROLINE NXT EN PROLINE ECO >

1200 >

BOSCH

CONDENS 7000 WP >

CONDENS 7000F >

CV-KETELS

TOESTELVERGELIJK VAN COMBITOESTELLEN

PROLINE NXT HRC30/CW5	TRENDLINE II HRC30/CW5	9700I AQUAPOWER PLUS HRC 30/CW6

TECHNISCHE KENMERKEN						
Verwarmingsrendement (bovenwaarde)	96,8 %	Universele rvs-wisselaar met extra Pro Active Plus zekerheden en universele RGA/LTV-adapter.	98,9%	Aluminium wisselaar met Friction Steerwelded lastechnologie.	98,9%	Robuuste aluminium warmtewisselaar.
Jaartaprendement (bovenwaarde)	84,9 %		85,8%	Garantie warmtewisselaar: 15 jaar.	75,2%	
Formaat (h x b x d)	58 x 35 x 28 cm	Garantie warmtewisselaar: 10 jaar. Toestel heeft ontstekingselektrode en rvs-vlakbrander.	70 x 44 x 31 cm	Toestel heeft ontstekingselektrode en rvs-vlakbrander.	78,0 x (52,0 + 40,0) x 42,1 cm	Garantie warmtewisselaar: 10 jaar. Toestel heeft ontstekingselektrode en rvs-vlakbrander.
Gewicht	20 - 22 kg		30 - 35 kg		53 (+ 30) kg	
Geluid	55 dB(A)		50 dB(A)		< 47 dB(A)	

WARMWATERCOMFORT			
Liters warm water per minuut van 40 °C	15 l/min	17 l/min	21,5 l/min (na 10 minuten 20 l/min)
Warmwaterbereiding	Doorstroomtoestel met platenwisselaar	High Speed doorstroomtoestel met platenwisselaar. Uit te breiden met 40 liter tank achter het cv-toestel.	Combitoestel met 40 liter boilervoorraad, dus altijd direct warm water

ZUINIGHEID			
Modulatiegraad op CV	1 : 4,3	1 : 4,4	1 : 6-7
Standby E-gebruik	3 W	1,5 W	0,058 W
Energie systeemlabel met EasyControl van Bosch	A	A+	A+

INTERFACE - REGELTECHNIEK - BEHEER OP AFSTAND			
Controlpaneel	2 segmentsdisplay met extra info-button	Dot matrix display met duidelijke scrolltekst en extra info-button	Multisegment kleurendisplay en extra info-button
HomeCom Pro mogelijk	Ja (geen monitorfunctie)	Ja	Ja
Communicatieprotocol	OpenTherm	EMS	EMS2

EIGENSCHAPPEN			
Voordelen	Beste HR-toestel als de aanschafprijs doorslaggevend is. Gemakkelijk te plaatsen: • door handige accessoires; • licht in gewicht; • kleinste HR-toestel als er weinig plaatsingsruimte is. Goede EPC-prestaties.	Beste doorstroomtoestel dankzij hoge cv- en warmwater-rendement. Toptoestel in het middensegment dankzij goede prijs-kwaliteitsverhouding. Nieuwe trend in compacte kwaliteit: betrouwbaar comfort, compacte vormgeving en toekomstbestendig. Intelligente zelflerende optimaliserende software die zichzelf programmeert op basis van het warmwatergebruik.	Iconisch design: titaniumglas-mantel met geïntegreerd touchscreen met wit front. • Intuitive bediening via intelligente touchscreen. • Integrale oplossing: • geen losse componenten, alles binnen de mantel en bespaart tot 30% installatietijd. • duurzaam: start niet voor kleine warmwaterhoeveelheden, dus veel minder slijtage en superstil.

CV-KETELS

9700i HR ¹⁾												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAPHOEVEELHEID (l/min)	WARMWATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				80/60 °C	50/30 °C			
	Nefit	9700i HR 25 ²⁾		–	Single	–	–	23,6	25,0	78,0 x 52,0 x 42,1	7736702502	2.744,00
		9700i HR 35 ²⁾		–	Single	–	–	33,7	35,0	78,0 x 52,0 x 42,1	7736702503	3.036,00
		9700i HR 50 ³⁾		–	Single	–	–	47,9	49,9	78,0 x 52,0 x 42,1	7736702504	3.436,00

De 9700i HR-toestellen zijn standaard voorzien van een parallelle RGA-adapter Ø 80/80 mm. Daarnaast kan men optioneel zowel concentrisch 60/100 en 80/125mm aansluiten, beschikbaar als accessoires. De luchttoevoer is zowel links als rechts van de rookgasafvoer te plaatsen.

1) De 9700i HR single toestellen kunnen worden gecombineerd met cv-boilers van Nefit en Bosch. **Klik hier**

2) Voor een concentrische aansluiting op varianten HR 25, HR 35 kunnen concentrische RGA-adapters van beide diameters toegepast worden: 60/100 mm en 80/125 mm.

3) Voor een concentrische aansluiting op de variant HR 50 en HRC 45 is een adapter vereist met diameters 80/125 mm.

9700i HRC

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOE-STEL	TAPHOEVEELHEID (l/min)	WARMWATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 		60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)		80/60 °C	50/30 °C			
												
	Nefit	9700i AquaPower Plus HRC 30/CW6			Combi	13* / 21**	Voorraadboiler	29,6	31,0	78,0 x (52,0+40,0) x 42,1	7736702505	3.941,00
		9700i AquaPower Plus HRC 45/CW6 ³⁾			Combi	14,6* / 24,4**	Voorraadboiler	42,0	45,0	78,0 x (52,0+40,0) x 42,1	7736702506	4.619,00
							HRC30 * Na 10 minuten 9 l/min ** Na 10 minuten 16 l/min HRC45 * Na 10 minuten 11,8 l/min ** Na 10 minuten 20 l/min					

De 9700i HRC-toestellen zijn standaard voorzien van een parallelle RGA-adapter Ø 80/80 mm. De luchttoevoer is zowel links als rechts van de rookgasafvoer te plaatsen.

ROOKGASAFVOERMATERIAAL 9700i

Zie voor informatie over 9700i rookgasafvoermateriaal de universele rookgasafmaterialen **hier** en kijk voor het specifieke 9700i rookgasafvoermateriaal **hier**

THERMOSTATEN 9700i

Zie voor informatie over thermostaten. **Klik hier**

CV-KETELS

ACCESSOIRES 9700I						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Expansievat (14 l en 0,75 bar) + aansluitmaterialen	Expansievat van 14 liter. Voordruk 0,75 bar. Eenvoudig te monteren want van voorzijde benaderbaar. De set wordt geleverd incl. aansluitleidingen voor in het cv-toestel.	9700i HR 25/35 9700i AquaPower Plus HRC 30	7736702244	105,00
	Nefit	3-wegklep 1" (230 V)	Externe 3-wegklep 1" binnendraad voor 9700i HR 50.	9700i HR 50	7736702245	191,89
	Nefit	Motor 3-wegklep 1" (230 V)	Motor van externe 3-wegklep voor 9700i HR 50, deze zit al in 7736702245 en hoeft niet apart besteld te worden (alleen bij bijv. defecte motor).	9700i HR 50	7736702246	94,00
	Nefit	Boilersensor	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm) met verlengkabel.	9700i HR 25/35/50	20325	41,48
	Nefit	Kortsluitleiding	Kortsluitleiding om de boiler aansluitleidingen kort te sluiten bij een opstelling zonder boiler.	9700i HR 25/35	7107800	59,00
	Nefit	Reinigingsmes	Reinigingsmes voor wisselaar.	9700i	7719002503	58,00
	Nefit	Reinigingsborstelset	Set met 5 reinigingsborstels voor de wisselaar en 5 dichtingen (87101031530) voor reinigingsdeksel.	9700i	7719002502	101,00
	Bosch	Overstortventiel 4 bar	Overstortventiel voor Nefit 9700i HR 50	9700i HR 50	7746900327	23,20

CV-KETELS

ACCESSOIRES 9700I						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Propaanombouwset 9700i HR 25	Propaanombouwset voor 9700i HR 25. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i HR 25	7736702519	42,00
		Propaanombouwset 9700i HR 35	Propaanombouwset voor 9700i HR 35. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i HR 35	7736702520	42,00
		Propaanombouwset 9700i HR 50	Propaanombouwset voor 9700i HR 50. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i HR 50	7736702521	42,00
		Propaanombouwset 9700i AquaPower Plus HRC 30/CW6	Propaanombouwset voor 9700i HRC 30/CW6. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i AquaPower Plus HRC 30/CW6	7736702517	42,00
		Propaanombouwset 9700i AquaPower Plus HRC 45/CW6	Propaanombouwset voor 9700i HRC 45/CW6. Bevat HCM (KIM), instructie en een label om te plakken op het toestel. Inbouw door installateur toegestaan.	9700i AquaPower Plus HRC 45/CW6	7736702518	42,00
	Nefit	Scheidingsunit 50/70kW	Set voor dubbele scheiding tussen cv-toestel en enkel gescheiden boiler. Platenwisselaar 70kW, boilerpomp, overstort, vul- en aftapkraan, handontluchters, 1/2" aansluiting voor expansievat.	tot 70kW	74533	1.929,00

CV-KETELS

TRENDLINE II

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAPHOEVEEL-HEID (l/min)	WARM-WATER VOOR-ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 		60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)		80/60 °C	50/30 °C			
	Nefit	TrendLine II HRC 25/CW4			Combi	8,2 / 13,8	Platenwis-selaar	6,9 - 24,5	7,4 - 26,2	69,5 x 44 x 30,4	7736700400	2.158,00
	Nefit	TrendLine II HRC 30/CW5			Combi	10 / 17	Platenwis-selaar	6,9 - 29,5	7,4 - 31,5	69,5 x 44 x 30,4	7736700500	2.391,00
	Nefit	TrendLine AquaPower Plus II HRC 25/CW6			Combi	13* / 23**	QuickLoad-voorraad-boiler	6,9 - 24,5	7,4 - 26,2	100,7 x 44 x 52,5	7736700983	2.989,00
	Nefit	TrendLine AquaPower Plus II HRC 30/CW6			Combi	13* / 23**	QuickLoad-voorraad-boiler	6,9 - 29,5	7,4 - 31,5	100,7 x 44 x 52,5	7736700984	3.224,00
						* Na 10 minuten 10 l/min ** Na 10 minuten 17 l/min						


De TrendLine toestellen zijn standaard voorzien van een universele RGA-adapter voorzien. Hier kan men zowel concentrisch 60/100 en 80/125mm als parallel 80-80mm op aansluiten.

THERMOSTATEN TRENDLINE II

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)

CV-KETELS

ACCESSOIRES TRENDLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Voorraadboiler TrendLine II AquaPower Plus	Voor upgrade van TrendLine II CW4 of CW5 naar CW6. Past alleen op TrendLine II.	TrendLine II CW4 of CW5	7736700514	1.006,00
	Nefit	Snelvulunit	Voor bijvullen van de cv-installatie zonder vulkraan en vulslang.	TrendLine I TrendLine II	7746900803	138,26
	Nefit	Solarsensor	Geeft aan het cv-toestel door welke temperatuur het water, voorverwarmd door de zonneboiler, heeft. Het brandergedrag wordt hier op afgestemd.	ProLine NxT TrendLine II CW4 & CW5	7746900804	36,86
	Nefit	Reinigingsmes	Voor het schoonmaken van de TrendLine wisselaar.	TrendLine I TrendLine II	7736701880	29,55
	Nefit	TrendLine servicekoffer	Servicekoffer met gangbare onderdelen voor de TrendLine van Nefit.	TrendLine I TrendLine II	7746901859	1.506,31

PROPAANOMBOWSETS TRENDLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Propananombouwset TrendLine II	Propananombouwset TrendLine II. Inbouw door installateur toegestaan.	TrendLine II	7736700934	48,30

CV-KETELS

PROLINE

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOE-STEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min) 60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)	WARM-WATER VOOR-ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 				80/60 °C	50/30 °C			
	Nefit	ProLine NxT HRC 24/CW3			Combi	6 / 10	Platenwis-selaar	5,7 - 22,8	6,2 - 24,7	58 x 35 x 28	7746901850	1.781,00
		ProLine NxT HRC 24/CW4			Combi	7,5 / 12,5	Platenwis-selaar	5,7 - 22,8	6,2 - 24,7	58 x 35 x 28	7746901851	1.854,00
		ProLine NxT HRC 30/CW5			Combi	9 / 15	Platenwis-selaar	6,6 - 27,5	7,1 - 30,2	58 x 35 x 28	7746901852	2.192,00
		ProLine Eco HRC 24/CW4			Combi	7,5 / 12,5	Platenwis-selaar	5,7 - 22,8	6,2 - 24,7	58 x 35 x 28	7736701716	1.991,00
		De ProLine Eco HRC 24/CW4 is voorzien van geoptimaliseerde componenten en software ter verbetering van het tapwaterrendement, waardoor een verbeterde Energie Index voor woninglabelverbetering van de woning in de bestaande bouw kan worden verkregen.										

De ProLine NxT- en Eco-toestellen zijn standaard van een universele RGA-adapter voorzien. Hier kan men zowel concentrisch 60/100 en 80/125mm als parallel 80-80mm op aansluiten.

ROOKGASAFVOERMATERIAAL PROLINE

Kijk voor informatie over ProLine rookgasafvoermateriaal de universele rookgasafmaterialen **hier** en de specifieke TrendLine II / ProLine rookgasafvoermateriaal **hier**.

THERMOSTATEN PROLINE

Kijk voor informatie over thermostaten **hier**.

- Let op:**
- ProLine toestellen hebben het OpenTherm communicatieprotocol.
 - ProLine toestellen weersafhankelijk aansturen: bestel voor ModuLine 2050 - behalve de EasyControl van Bosch, deze bepaalt de lokale buitentemperatuur zonder buitenvoeler - een blauwe aansluitconnector (73775) om de buitenvoeler correct aan te kunnen sluiten.

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
CV-KETELS												
ACCESSOIRES PROLINE NXT												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING		ARTIKELNUMMER		PRIJS (€)			
	Nefit	Condensafvoerslang	Voor snelle en eenvoudige aansluiting van de condensafvoer op het riool.		ProLine NxT		7101535		16,11			
	Nefit	Montagebeugel standaard	Voor projectvoormontage, met installatiesjabloon.		ProLine NxT		7736700554		70,68			
	Nefit	Montagebeugel uitgebreid	Met overstortventiel, gaskraan, inlaatcombinatie, expansievat-aansluiting en één afvoer voor overstort cv-, sanitair- en condenswater.		ProLine NxT		7736700555		205,86			
	Nefit	Snelvulunit	Voor bijvullen van de cv-installatie zonder vulkraan en vulslang.		ProLine NxT		7736700557		110,62			
	Nefit	Montageframe bovenaansluiting	Verhoogd frame om leidingen achter het cv-toestel te leiden.		ProLine NxT		7736700558		136,73			
	Nefit	Expansievatframe	Montageframe met geïntegreerde expansievat 12 liter.		ProLine NxT		7736701573		265,50			
	Nefit	Afdekkap	Witte afdekkap voor het uit het zicht plaatsen van de leidingaansluitingen onder het cv-toestel.		ProLine NxT		7736701572		89,50			
	Nefit	Solarsensor	Geeft aan het cv-toestel door welke temperatuur het water, voorverwarmd door de zonneboiler, heeft. Het brandergedrag wordt hier op afgestemd.		ProLine NxT TrendLine II CW4 & CW5		7746900804		36,86			

CV-KETELS

ACCESSOIRES PROLINE NXT						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Schoonmaakborstel	Voor het schoonmaken van de ProLine wisselaar.	ProLine ProLine NxT ProLine Eco	7746900849	33,98
	Nefit	Isolatiebescherming	Toe te passen tijdens het reinigen van de warmtewisselaar.	ProLine ProLine NxT 1200	7736702370	26,00
	Nefit	ProLine NxT / Eco servicekoffer	Servicekoffer met gangbare onderdelen voor de ProLine NxT en ProLine Eco.	ProLine NxT ProLine Eco	7736701725	1.381,00
	Nefit	Hogedruk Kit ProLine NxT HRC 24/CW3	Deze accessoire zorgt ervoor dat maximale toegestane drukval P_{max} wordt verhoogd. Hierdoor kunnen langere rookgasafvoerlengtes in kleinere diameters worden gerealiseerd, met name bij hoogbouw met lange individuele afvoeren biedt dit een oplossing.	ProLine NxT HRC 24/ CW3 ProLine NxT HRC 24/ CW3 CT	7736701288	45,00
	Nefit	Hogedruk Kit ProLine NxT HRC 24/CW4		ProLine NxT HRC 24/ CW4 ProLine NxT HRC 24/ CW4 CT	7736701289	45,00
	Nefit	Hogedruk Kit ProLine NxT HRC 30/CW5		ProLine NxT HRC 30/ CW5 ProLine NxT HRC 30/ CW5 CT	7736701348	45,00

PROPAANOMBOWSETS PROLINE NXT						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Propaanombouwset ProLine NxT HRC 24/CW3	Propaanombouwset ProLine NxT. Inbouw door installateur toegestaan.	ProLine NxT HRC 24/CW3 ProLine NxT HRC 24/CW3 CT	7736700625	27,04
	Nefit	Propaanombouwset ProLine NxT HRC 24/CW4	Propaanombouwset ProLine NxT.Inbouw door installateur toegestaan.	ProLine NxT HRC 24/CW4 ProLine NxT HRC 24/CW4 CT	7736700626	27,04
	Nefit	Propaanombouwset ProLine NxT HRC 30/CW5	Propaanombouwset ProLine NxT. Inbouw door installateur toegestaan.	ProLine NxT HRC 30/CW5 ProLine NxT HRC 30/CW5 CT	7736701183	37,76

CV-KETELS										
1200										
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE TOESTEL		TAP-HOEVEELHEID (L/MIN)	WARMWATER VOORZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (KW)	AFMETINGEN H X B X D (CM)		
			VERWARMING	WARM WATER					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	1200 HRC 20 /3	 A	 A	6 l/min	Platenwisselaar	5,5 – 21	66 × 39 × 28	7736902180	1.688,00
	Nefit	1200 HRC 28 /4	 A	 A	8 l/min	Platenwisselaar	6,7 – 29	66 × 39 × 28	7736902181	1.830,00

ROOKGASAFVOERMATERIAAL 1200

De Nefit 1200 toestellen zijn standaard van een concentrische 60/100 mm RGA-adapter voorzien. Het is ook mogelijk om concentrisch 80/125 mm en parallel 80/80 mm aan te sluiten. Kijk voor informatie over 1200 rookgasafvoermateriaal de universele rookgasafmaterialen [hier](#).

THERMOSTATEN 1200

Kijk voor informatie over thermostaten [hier](#).

ACCESSOIRES NEFIT 1200						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Concentrische adapter Ø 80/125 mm	RGA-adapter Ø 80/125 mm concentrisch wit voor op cv-toestel.	1200, 2300i, 9700i (HR 50)	7738112714	30,13
	Nefit	2-pijp adapter Ø 80/80 mm	RGA-adapter Ø 80/80 mm 2-pijps wit voor op cv-toestel.	1200, 2300i	7738113529	58,00
	Nefit / Buderus	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	Voeler (NTC, 10 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met ModuLine 1010 H, ModuLine 2050, ModuLine 3000, AM 10 en MC 400 voor betreffende toepassing.	1200, 9700i TrendLine II ProLine NxT AM 10 MC 400	5991374	45,00
	Nefit	Aansluitset CV- en tapwater koppelingen	Verlooppkoppelingen van 3/4"- 22 mm knel en 1/2"- 15 mm knel.	1200	7736902396	26,52

CV-KETELS

ACCESSOIRES 2300I EN BASELINE						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Schoonmaakset (nr. 1156)	Set met een reinigingsborstel voor het reiniging van de BaseLine II wisselaar en gereedschap voor het uittillen van het verdringslichaam.	2300i / BaseLine II	7719003006	46,09
	Nefit	Schoonmaakset (nr. 1157)	Reinigingsborstel voor het reiniging van de BaseLine II wisselaar.	BaseLine II	7719003007	32,26
	Nefit	Kleine borstel van reinigungsset BaseLine wisselaar (5 stuks)	-	2300i / BaseLine II	7738113221	102,86
	Nefit	Grote borstel van reinigungsset BaseLine wisselaar	-	2300i / BaseLine II	7738113220	22,77
	Nefit	Reinigungsset BaseLine wisselaar	-	2300i / BaseLine II	7738113398	127,10
	Nefit	Isolatiebescherming	Toe te passen tijdens het reinigen van de warmtewisselaar.	ProLine ProLine NxT 1200	7736702370	26,00
	Bosch	Gas ombouwkit (G20)	-	1200 HRC 20/3	7736902628	21,75
	Bosch	Gas ombouwkit (G25.3)	-	1200 HRC 20/3	7736902635	17,92

CV-KETELS

CONDENS 7000 WP (VLOERSTAAND OF WANDHANGEND)

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min)	WARM-WATER VOOR-ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			verwarming	warm water		60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)		80/60 °C	50/30 °C			
	Bosch	Condens 7000 WP 50 kW		–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-46,5	14,3-49,9	112 x 52 x 45,7	7736702200	3.276,00
		Condens 7000 WP 70 kW		–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-62,6	14,3-69,5	112 x 52 x 45,7	7736702201	4.296,00
		Condens 7000 WP 100 kW	Geen label vereist boven 70 kW	–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			19,3-94,5	20,8-99,5	112 x 52 x 45,7	7736702203	5.718,00
		Condens 7000 WP 125 kW	Geen label vereist boven 70 kW	–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-118,1	26,2-124,5	112 x 52 x 58,7	7736702204	6.928,00
		Condens 7000 WP 150 kW	Geen label vereist boven 70 kW	–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-141,7	26,2-146	112 x 52 x 58,7	7736702205	8.330,00

De Condens 7000 WP toestellen zijn zowel staand, als hangend aan de wand te monteren.

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN

Bekijk meer informatie over het Condens 7000 WP rookgasafvoermateriaal voor een enkel toestel. [Klik hier](#)


Bekijk meer informatie over het Condens 7000 WP Cascade rookgasafvoermateriaal. [Klik hier](#)

CONDENS 7000 WP - CASCADE REGELINGEN

Bekijk meer informatie over de cascade basis [Klik hier](#) en geavanceerde cascade regelingen. [Klik hier](#)

CV-KETELS

CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Tacanova	3-wegklep 230 V	3-wegklep 230 V DN32, 1 1/4 inch, KVS 18 m³/h. Bij gebruik van de 3-wegklep voor tapwaterbereiding, ervoor zorgen dat de tapwaterboiler een continue uitgang heeft van minimaal 50% van het ketelvermogen! Geschikt voor boilervermogens tot 100 kW!	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701881	753,60
	Wilo	Pomp (energie-besparende klasse A) 70 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 50 & 70 kW	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW	7736701875	200,63
	Wilo	Pomp (energie-besparende klasse A) 100 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 100 kW	Condens 7000 WP 100 kW	7736701874	497,93
	Wilo	Pomp (energie-besparende klasse A) 150 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 125 & 150 kW	Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW	7736701873	682,31
	-	Montageframe voor enkel toestel	Montageframe voor enkel toestel. • De ketel kan vrij op het frame in de omgeving worden geplaatst. • Meerdere frames kunnen ook met elkaar worden gecombineerd. De set bevat: • Benodigde montagestrips • Verstelbare voetjes	Condens 7000 WP	7736702021	330,00

CV-KETELS						
CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Scheidingsunit 50/70kW	Set voor dubbele scheiding tussen cv-toestel en enkel gescheiden boiler. Platenwisselaar 70kW, boilerpomp, overstort, vul- en aftapkraan, handontluchters, 1/2" aansluiting voor expansievat.	tot 70kW	74533	1.929,00
	Nefit	Aanvoervoeler inclusief dompelpuis	Sensor voor extra gebruiker of leidingvoeler, inclusief ½" dompelpuis. NTC 10 kΩ, Ø 9,7 mm.	MC 400 met open verdeler	7736700040	63,00
CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Pompgroep 50 & 70 kW	Pompgroep set te gebruiken met het basisframe (7736702095) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie. De set bevat: • Wilo Para STG 25/8 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW	7736701864	584,87
		Pompgroep 100 kW	Pompgroep set te gebruiken met het basisframe (7736702095) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie. De set bevat: • Wilo Stratos Para 25/18 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan	Condens 7000 WP 100 kW	7736701865	629,00
		Pompgroep 125 & 150 kW	Pompgroep set te gebruiken met het basisframe (7736702095) voor single ketel en wanneer een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie. De set bevat: • Wilo Stratos Para 25/112 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan	Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW	7736701866	863,34

CV-KETELS

CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	Isolatie voor pompgroep	Te gebruiken bij: - Pompgroep 50 & 70 kW (7736701864) - Pompgroep 100 kW (7736701865) - Pompgroep 125 & 150 kW (7736701866) Te gebruiken bij wandmontage van het toestel. Bij een cascadesysteem zit de isolatie bij het frame.	Pompgroep 50 & 70 kW Pompgroep 100 kW Pompgroep 125 & 150 kW	7736701876	89,92
	-	Pompgroep warmwaterbereiding tot 70 kW	Voor tapwaterbereiding met de eerste ketel in een cascade-unit via een 3-wegklep. Componenten vervangen pompgroep voor deze ketel. De set bevat: - Wilo Para STG 25/875 energiezuinige pomp - veiligheidsventiel 3 bar - terugslagklep - leidingwerk 3-wegklep 1 1/4 inch, DN 32 - gaskraan met geïntegreerde brandveiligheidsklep	Condens 7000WP 50 kW Condens 7000WP 70 kW	7736701867	2.481,41

PROPAANOMBOWSETS CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Ombouwset 3P 50 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 50 kW	Condens 7000 WP 50 kW	7736702378	86,77
		Ombouwset 3P 70 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 70 kW	Condens 7000 WP 70 kW	7736702379	86,77
		Ombouwset 3P 100 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 100 kW	Condens 7000 WP 100 kW	7736702381	86,77
		Ombouwset 3P 125 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 125 kW	Condens 7000 WP 125 kW	7736701860	86,77
		Ombouwset 3P 150 kW	Propaanombouwset Condens 7000 WP 150 kW	Condens 7000 WP 150 kW	7736701861	86,77

CV-KETELS

VLOERSTAANDE LOW NOX TOESTELLEN CONDENS 7000F(P) HR

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min)	WARM-WATER VOOR-ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming	warm water		60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)		80/60 °C	50/30 °C			
 	Bosch Low Nox	7000F 75 L	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)	-	-	69,4	75	147 x 67 x 73,6	7736607164	9.370,00
		7000F 75 R		-		-	-	69,4	75	147 x 67 x 73,6	7736607158	9.370,00
		7000F 100 L		-		-	-	93	100	147 x 67 x 73,6	7736607165	9.849,00
		7000F 100 R		-		-	-	93	100	147 x 67 x 73,6	7736607159	9.849,00
		7000F 150 L		-		-	-	139,8	150	147 x 67 x 104,8	7736607166	13.490,00
		7000F 150 R		-		-	-	139,8	150	147 x 67 x 104,8	7736607160	13.490,00
		7000F 200 L		-		-	-	186,1	200	147 x 67 x 131,8	7736607167	16.515,00
		7000F 200 R		-		-	-	186,1	200	147 x 67 x 131,8	7736607161	16.515,00
		7000F 250 L		-		-	-	232,9	250	147 x 67 x 131,8	7736607168	20.321,00
		7000F 250 R		-		-	-	232,9	250	147 x 67 x 131,8	7736607162	20.321,00
		7000F 300 L		-		-	-	280	300	147 x 67 x 131,8	7736607169	23.828,00
		7000F 300 R		-		-	-	280	300	147 x 67 x 131,8	7736607163	23.828,00
	Bosch Low Nox	7000FP 350 L	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)	-	-	326,7	350	167 x 75 x 188	7736607173	29.926,00
		7000FP 350 R		-		-	-	326,7	350	167 x 75 x 188	7736607170	29.926,00
		7000FP 400 L		-		-	-	380,6	408	167 x 75 x 188	7736607174	34.200,00
		7000FP 400 R		-		-	-	380,6	408	167 x 75 x 188	7736607171	34.200,00
		7000FP 500 L		-		-	-	466,7	500	167 x 75 x 204	7736607175	42.091,00
		7000FP 500 R		-		-	-	466,7	500	167 x 75 x 204	7736607172	42.091,00

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR

Kijk voor informatie over specifiek Condens 7000F HR | Condens 7000FP HR rookgasafvoermateriaal [hier](#).

REGELINGEN CONDENS 7000F HR | CONDENS 7000FP HR

Kijk voor informatie over regelingen voor de Condens 7000F HR | Condens 7000FP HR [hier](#).

CV-KETELS



CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitset (Gas) V1/V2-V3	Aansluitset (gas) voor gemakkelijke vervanging van een Nefit TopLine II naar een Bosch Condens 7000 WP	Condens 7000 WP	7736702398	54,35
	Bosch	Adapter (Hydrauliek)	Adapter (hydrauliek) voor gemakkelijke vervanging van een Nefit TopLine II naar een Bosch Condens 7000 WP	Condens 7000 WP	7736702402	24,45
	Bosch	Aansluitset (Gas) (Flexibele) V1/V2-V3	Flexibele aansluitset (gas) voor gemakkelijke vervanging van een Nefit TopLine II naar een Bosch Condens 7000 WP	Condens 7000 WP	7736702403	123,72
	Bosch	Isolatie pompgroep single	Isolatie pompgroep voor een solotoestel	Condens 7000 WP	7736701876	89,92

CV-KETELS

ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR CONDENS 7000FP HR						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Veiligheidsset ≤ 3 bar	Met manometer en automatische ontluchter, voor veiligheidsklep 3 bar, isolering 75/100 kW, R1"	Condens 7000F	7736602644	121,34
			Met manometer en automatische ontluchter, voor veiligheidsklep 3 bar, isolering 150/300 kW, R1" 1/4"	Condens 7000F	7736602645	176,93
	Bosch	Veiligheidsset > 3 bar	Met manometer en automatische ontluchter, voor veiligheidsklep 4-6 bar, isolering 75/100 kW, R1" en 150/300 kW, R1" 1/4" (Veiligheidsklep maakt geen deel uit van de set)	Condens 7000F	7736606991	405,84
	Bosch	Veiligheidsset KSG600	Veiligheidsset KSG600 voor 3-6 bar veiligheidsklep met manometer en automatische ontluchter. Inclusief isolatie. Geschikt voor 350-500 kW.	Condens 7000FP	8732948102	255,34
	Bosch	Veiligheidsklep 3 bar	Veiligheidsklep 3 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606044	334,52
	Bosch	Veiligheidsklep 4 bar	Veiligheidsklep 4 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606045	334,52
	Bosch	Veiligheidsklep 5 bar	Veiligheidsklep 5 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606046	334,52

CV-KETELS

ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR CONDENS 7000FP HR						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Veiligheidsklep 6 bar	Veiligheidsklep 6 bar voor KSG600	Condens 7000FP	7736606047	334,52
	Bosch	Aansluitingsset	1 1/4" voor aansluitset	Condens 7000F Condens 7000FP	7736602647	38,02
			1" voor aansluitset	Condens 7000F	7736602648	55,57
	Bosch	Aansluiting ingesteld voor onafhankelijk gebruik van de kamerlucht	DN 110 - 75, 100, 150 kW	Condens 7000F	7736602650	175,45
			DN 160 - 200, 250, 300 kW	Condens 7000F	7736602651	175,45
	Bosch	Terugslagklep	Wordt gebruikt bij het installeren van de cascade zonder cascade-leidingen, voor de 75 / 150 kW-toestellen (PN 16 / DN 50)	Condens 7000F	7736602665	108,20
			Wordt gebruikt bij het installeren van de cascade zonder cascadeleidingen, voor de 200 / 300 kW-toestellen (PN 16 / DN 65)	Condens 7000F	7736602678	137,45
	Bosch	Adapterflens voor boilercirculatiepomp	Koppelstuk voor pomp DN50 / PN6 / G1 1/2" (L = 179) voor pomp met draadaansluiting: bijv. Grundfoss Magna3 25-40 / 60 / 80, Wilo Stratos 25	Condens 7000F	7736602667	103,81
			Koppelstuk voor pomp DN65 / PN6 / G1 1/2" (L = 186) voor pomp met draadaansluiting: bijv. Grundfos Magna3 25-100	Condens 7000F	7736602682	119,90
			Koppelstuk voor pomp DN50 / PN16 / G1 1/2" (L = 172) voor pomp met draadaansluiting	Condens 7000F	7736602758	103,81
	Bosch	Adapterflens voor boilercirculatiepomp	Koppelstuk voor pomp DN65 / DN40 / PN6 (L = 166) voor pomp flensaansluiting: bijv. Grundfoss Magna3 40-60, Wilo Stratos 40	Condens 7000F	7736602680	119,90
			Koppelstuk voor pomp DN65 / DN40 / PN16 (L = 166) voor pomp flensaansluiting	Condens 7000F	7736602764	119,90
	Bosch	Aansluiting toestelcascade	De aansluiting toestelcascade is bedoeld voor single toepassing	Condens 7000F	7736602662	167,15

CV-KETELS

ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR CONDENS 7000FP HR						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 75 + 100 kW	-	Condens 7000F 75+100kW	7736603619	278,39
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 150 kW	-	Condens 7000F 150kW	7736603807	383,00
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 200 kW	-	Condens 7000F 200kW	7736603808	383,00
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 250 kW	-	Condens 7000F 250kW	7736603809	383,00
	Bosch	Propaanombouwset (G31) - 300 kW	-	Condens 7000F 300kW	7736603810	383,00
	Bosch	Reinigingsgereedschap	Reinigingsgereedschap voor het verwijderen van vuil van de condensaat pan	Condens 7000FP	8732952606	145,12
	Bosch	Transportwagen	Transportwagen voor het eenvoudig transporteren van een vloerstaande ketel	Condens 7000F(P)	8732952571	161,35

CV-KETELS

	Bosch	Luchtfilter set	Luchtfilter voor stofvrije luchttoevoer tijdens de bouwfase	Condens 7000FP	8732957340	602,02
--	-------	-----------------	---	----------------	------------	--------

CASCADESYSTEEM ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR

Kijk voor accessoires Condens 7000F cascadesystemen [hier](#).

ACCESSOIRES CONDENS 7000F HR

POMPEN 230 V			AANSLUITING		DRUKTRAP	TOERENTAL		GEWICHT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	MERK	TYPE	LEIDING	POMP	BAR	MIN. RPM	MAX. RPM	KG		
	Bosch	KSB Calio 25 - 100	Rp 1	G 1 ½"	PN10	1.000	4.500	5,30	7738333607	1.195,00
		KSB Calio 30 - 120	Rp 1 ¼	G 2"	PN10	1.000	4.000	6,46	7738333608	1.815,00
		KSB Calio 40 - 80	DN40	DN40	PN6/10	1.000	3.600	11,49	7738333609	1.798,00
		KSB Calio 40 - 100	DN40	DN40	PN6/10	1.000	4.000	11,49	7738333610	1.984,00
		KSB Calio 50 - 80	DN50	DN50	PN6/10	1.000	3.500	12,87	7738333611	2.654,00
		KSB Calio 65 - 60	DN65	DN65	PN6/10	1.000	3.100	17,56	7738333612	2.848,00
		KSB Calio 50 - 120	DN50	DN50	PN6/10	1.000	2.930	21,60	7738333613	2.886,00
		KSB Calio 65 - 120	DN65	DN65	PN6/10	1.000	3.200	29,70	7738333614	3.513,00
		KSB Calio 80 - 80	DN80	DN80	PN10	1.000	2.400	31,40	7738333615	4.021,00
		KSB Calio 80 - 80	DN80	DN80	PN6	1.000	2.400	31,40	7738333616	4.021,00
		KSB Calio 100 - 60	DN100	DN100	PN10	1.000	2.100	39,40	7738333617	4.346,00
		KSB Calio 100 - 60	DN100	DN100	PN6	1.000	2.100	39,40	7738333618	4.346,00

[CV-KETELS](#)[WARMTE-
POMPEN](#)[AIR-
CONDITIONING](#)[ZONNE-
ENERGIE](#)[BOILERS &
BUFFERVATEN](#)[THERMOSTATEN
EN REGELINGEN](#)[ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN](#)[ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL](#)[CASCADE-
SYSTEMEN](#)[OVERIG](#)[INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN](#)[SUPPORT](#)

LUCHTWARMTEPOMPEN

[COMPRESS 2000 AWF >](#)[COMPRESS 3000 AWP >](#)[COMPRESS 3400I AWS - ALL-ELECTRIC >](#)[COMPRESS 3400I AWS HYBRIDE >](#)[COMPRESS 5800I AW\(R\) ALL-ELECTRIC >](#)[COMPRESS 5800I AW \(R\) HYBRIDE >](#)[COMPRESS 7400I AW \(/NEFIT ENVILINE\) - ALL-ELECTRIC >](#)[COMPRESS 7400I AW \(/NEFIT ENVILINE\) - HYBRIDE >](#)

VENTILATIEWARMTEPOMP >

[COMPRESS 3800I EW >](#)[COMPRESS 5000 DW >](#)

BODEMWARMTEPOMPEN >

[COMPRESS 7000 LW >](#)[COMPRESS 7800I LW\(M\)F >](#)[ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING >](#)[ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING >](#)[ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING >](#)[ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERINGEN >](#)

WARMTEPOMPEN

Een van de duurzame oplossingen van Nefit Bosch is de warmtepomp. Deze technologie onttrekt warmte aan natuurlijke bronnen, zoals de buitenlucht of ventilatielucht. In combinatie met een HR-toestel van Nefit ontstaat een intelligent hybride systeem voor maximale energiebesparing. Bel voor advies op maat de Nefit Bosch SupportLine: 0570 - 602 206. Kijk op www.nefit-bosch.nl voor meer informatie.



LUCHTWARMTEPOMPEN TOT 17 KW VAN NEFIT BOSCH					
CONSUMENTENSEGMENT					
		SPLIT	MONOBLOCK		

					
Merk / Serie	Bosch Compress 3400i AWS	Bosch Compress 2000 AWF	Bosch Compress 5800i AW	Bosch Compress 7400i AW**	Nefit EnviLine Monoblock**
Vermogensrange	4 - 14 kW	4 - 30 kW	4 - 12 kW	5 - 7 kW	5 - 17 kW
Hybride	● (pag. 33)	● (pag. 29)	*	● (pag. 43)	● (pag. 54)
All-electric	● (pag. 34)	● (pag. 29)	● (pag. 40)	● (pag. 43)	● (pag. 42 - keuze A, B, C)
All-electric Ready		●			
Full-monoblock		●			
Binnenunit	●		●	●	●
F-gascertificering vereist	●				
Natuurlijk koudemiddel			●		
Extra stil			●●●	●●	●
Extra compact	●				
Extra efficiënt tapwater			●		●
Plaatsingsflexibiliteit	●●●	●●	●●	●	●
Installatiegemak	●●	●●●	●●●	●●	●●
Bediening met app mogelijk	●		●	●	●
Service en monitoring op afstand mogelijk	●		●	●	●
Compatibel met Bosch EasyControl	●		●***	●	●
Compatibel met Bosch HomeCom Easy	●**		●****	●	●
Prijsrange	€	€	€€€	€€€	€€
Subsidie (ISDE)	✓	✓	✓	✓	✓




* Hybride variant beschikbaar 2e kwartaal 2024. ** Gateway K 30 RF / K 40 RF is een voorwaarde *** Alleen in hybride toepassing. **** Alleen in all-electric toepassing.

WARMTEPOMPEN


COMPRESS 2000 AWF ALL-ELECTRIC EN HYBRIDE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 2000 AWF 4 R-S		Compress 2000 AWF 4 R-S Verwarmen: 4,2 kW 5,1 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,99 kW 3,11 COP (A-7/W35) Koelen: 4,5 kW en 5,5 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 55 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 717 x 1295 x 400 cm Gewicht: 86 kg	7738602277	3.153,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 6 R-S		Compress 2000 AWF 6 R-S Verwarmen: 6,35 kW 4,95 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,21 kW 2,86 COP (A-7/W35) Koelen: 6,5 kW en 4,8 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 58 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 717 x 1295 x 400 cm Gewicht: 86 kg	7738602278	3.611,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 8 R-S		Compress 2000 AWF 8 R-S Verwarmen: 8,4 kW 5,15 COP (A7/W35) Verwarmen: 7,27 kW 3,21 COP (A-7/W35) Koelen: 8,3 kW en 5,05 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 59 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 105 kg	7738602279	3.974,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 10 R-S		Compress 2000 AWF 10 R-S Verwarmen: 10 kW 4,95 COP (A7/W35) Verwarmen: 8,31 kW 3,11 COP (A-7/W35) Koelen: 9,9 kW en 4,55 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230 V Aanbevolen installatieautomaat: 16 A Geluidsvermogen maximaal: 60 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 105 kg	7738602280	4.492,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 12 R-T		Compress 2000 AWF 12 R-T Verwarmen: 12,1 kW 4,95 COP (A7/W35) Verwarmen: 11 kW 2,83 COP (A-7/W35) Koelen: 12 kW en 3,95 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 65 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 129 kg	7738602284	5.524,00

WARMTEPOMPEN

COMPRESS 2000 AWF ALL-ELECTRIC EN HYBRIDE						
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 2000 AWF 14 R-T		Compress 2000 AWF 14 R-T Verwarmen: 14,5 kW 4,6 COP (A7/W35) Verwarmen: 12,7 kW 2,79 COP (A-7/W35) Koelen: 13,5 kW en 3,61 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 129 kg	7738602285	5.738,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 16 R-T		Compress 2000 AWF 16 R-T Verwarmen: 15,9 kW 4,5 COP (A7/W35) Verwarmen: 13,9 kW 2,67 COP (A-7/W35) Koelen: 14,2 kW en 3,61 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 68 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 864 x 1385 x 445 cm Gewicht: 129 kg	7738602286	6.016,00
	Bosch	Compress 2000AWF 18 R-T		Compress 2000 AWF 18 R-T Verwarmen: 18 kW 4,7 COP (A7/W35) Verwarmen: 19,1 kW 2,37 COP (A-7/W35) Koelen: 18,5 kW en 4,75 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 70 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm Gewicht: 177 kg	7738602287	7.829,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 22 R-T		Compress 2000 AWF 22 R-T Verwarmen: 22 kW 4,4 COP (A7/W35) Verwarmen: 21,2 kW 2,44 COP (A-7/W35) Koelen: 23 kW en 4,6 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 72 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm Gewicht: 177 kg	7738602288	7.994,00
	Bosch	Compress 2000 AWF 26 R-T		Compress 2000 AWF 26 R-T Verwarmen: 26 kW 4,08 COP (A7/W35) Verwarmen: 23,4 kW 2,52 COP (A-7/W35) Koelen: 27 kW en 4,3 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 74 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm Gewicht: 177 kg	7738602289	8.446,00

WARMTEPOMPEN

COMPRESS 2000 AWF ALL-ELECTRIC EN HYBRIDE						
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 2000 AWF 30 R-T		Compress 2000 AWF 30 R-T Verwarmen: 30,1 kW 3,91 COP (A7/W35) Verwarmen: 23,2 kW 2,34 COP (A-7/W35) Koelen: 31 kW en 4,0 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400 V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16 A Geluidsvermogen maximaal: 77 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 1120 x 1557 x 400 cm Gewicht: 177 kg	7738602290	8.921,00

THERMOSTATEN COMPRESS 2000 AWF

De Compress 2000 AWF wordt standaard met een losse bedieningsunit geleverd. Deze unit kan als thermostaat toegepast worden. De unit moet vijfaderige aangesloten worden.

Hybride toepassing: de warmtepomp wordt alleen voor verwarming toegepast. Werd de ketel aangestuurd via een EasyControl thermostaat, dan kan met de EasyControl Adapter (7736701654) een 230 V aan/uit-sig-naal naar de bedieningsunit gegeven worden.

BOILERS EN BUFFERVATEN COMPRESS 2000 AWF

Boiler en buffervaten, [klik hier](#).

ACCESSOIRES COMPRESS 2000 AWF						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	Aansluitslangen 1" CS2000 AWF 4-6	Flexibele aansluitslangen 300 mm om de buitenunit aan te sluiten op het systeem. 1" aansluiting	Compress 2000 AWF 4-6	7738602359	259,00
	-	Aansluitslangen 1 1/4" CS2000 AWF 8-30	Flexibele aansluitslangen 300 mm om de buitenunit aan te sluiten op het systeem. 1 1/4" aansluiting	Compress 2000 AWF 8-30	7738602360	344,00
		Temperatuursensor tapwater 10 m	Temperatuur sensor tapwater te monteren in de warmwaterboiler. Lengte van 10 meter	Compress 2000 AWF	7738602363	56,00
		Temperatuursensor tapwater 30 m	Temperatuur sensor tapwater te monteren in de warmwaterboiler. Lengte van 30 meter	Compress 2000 AWF	7738602364	86,00
		Antivries kit (4-6 kW)	Antivriesklep die er voor zorgt dat de leidingen automatisch worden afgetapt wanneer de temperatuur het vriespunt bereikt	Compress 2000 AWF 4-6	7738602366	387,00
		Antivries kit (8-16 kW)	Antivriesklep die er voor zorgt dat de leidingen automatisch worden afgetapt wanneer de temperatuur het vriespunt bereikt	Compress 2000 AWF 8-16	7738602367	410,00
		Antivries kit (18-30 kW)	Antivriesklep die er voor zorgt dat de leidingen automatisch worden afgetapt wanneer de temperatuur het vriespunt bereikt	Compress 2000 AWF 18-30	7738602368	328,00
		3 fase elektrische back-up	3 fase elektrische back-up (9 kW) die binnen gemonteerd dient te worden voor een all-electric systeem	Compress 2000 AWF	7738602370	871,00
	-	Condensopvangbak	Condensopvangbak wordt gecombineerd met muurbeugel (7738602374)	Muurbeugel (4-16 kW)	7738602371	569,00

WARMTEPOMPEN						
ACCESSOIRES COMPRESS 2000 AWF						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	Antivibratie voet (4-16 kW)	Antivibratie voeten voor het monteren van de buitenunit op vloerniveau. M8 moer, hoogte 48 mm Set van 6 stuks.	Compress 2000 AWF 4-16	7738602372	155,00
	-	Antivibratie voet (18-30 kW)	Antivibratie voeten voor het monteren van de buitenunit op vloerniveau. M8 moer, hoogte 48 mm Set van 6 stuks.	Compress 2000 AWF 16-30	7738602377	155,00
	-	Trillingsdempers muurbeugel (4-16 kW)	Trillingsdempers voor het monteren van de buitenunit op de muurbeugel (7738602374). M8 moer, hoogte 40 mm Set van 6 stuks.	Compress 2000 AWF 4-16	7738602373	155,00
	-	Muurbeugel (4-16 kW)	Muurbeugel voor montage aan de muur van een buitenunit (t/m 16 kW).	Compress 2000 AWF 4-16	7738602374	259,00
		3-wegklep (4-6 kW)	3-wegklep voor tapwaterbereiding met een warmwaterboiler	Compress 2000 AWF 4-6	7738602375	284,00
		3-wegklep (8-16 kW)	3-wegklep voor tapwaterbereiding met een warmwaterboiler	Compress 2000 AWF 8-16	7738602524	284,00
		3-wegklep (18-30 kW)	3-wegklep voor tapwaterbereiding met een warmwaterboiler	Compress 2000 AWF 18-30	7738602525	284,00
	Bosch	Magnetische vuilafscheider 1 + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 152x272x84 aansluitmaat: G 1 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m3/h gewicht: 2,3 kg	-	77383330168	169,55
		Magnetische vuilafscheider 1.1/4 + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 163x334x84 aansluitmaat: G 1 1/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 3,6 m3/h gewicht: 3,6 kg	-	77383330169	299,62
	Bosch	Luchtafscheider 1" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 154x245x62 aansluitmaat: G 1 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m3/h gewicht: 1,8 kg	-	77383330182	108,02
		Luchtafscheider 1.1/4" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 174x340x80 aansluitmaat: G 1 1/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 3,60 m3/h gewicht: 4 kg	-	77383330183	149,65

WARMTEPOMPEN							
LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN GROOT VERMOGEN							
COMPRESS 3000 AWP							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 16		Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor Verwarmen: - vermogen 15,4 kW en COP 2,85 (A-7/W35) - vermogen 25 kW en COP 4,4 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 25 A Geluidsvermogen: 75 dB Afmetingen (bxdxh): 1005x1920x1340 mm Gewicht: 309 kg Cascadeerbaar tot 16 units	CS3000 AWP 16 P	8738213966	15.122,15
	Bosch	Compress 3000 AWP 19		Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor Verwarmen: - vermogen 18,8 kW en COP 2,76 (A-7/W35) - vermogen 30 kW en COP 4,2 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 25 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bxdxh): 1005x1920x1340 mm Gewicht: 309 kg Cascadeerbaar tot 16 units	CS3000 AWP 19 P	8738213967	16.353,97



WARMTEPOMPEN

COMPRESS 3000 AWP							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 24		Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor	CS3000 AWP 24 P	8738213968	20.042,02
				Verwarmen: - vermogen 23,1 kW en COP 2,71 (A-7/W35) - vermogen 35,8 kW en COP 4,1 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 25 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bxdxh): 1005x1920x1340 mm Gewicht: 309 kg Cascadeerbaar tot 16 units			
	Bosch	Compress 3000 AWP 31		Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor	CS3000 AWP 31 P	8738213969	22.485,05
				Verwarmen: - vermogen 29,4 kW en COP 2,86 (A-7/W35) - vermogen 50 kW en COP 4,4 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen: 75 dB Afmetingen (bxdxh): 1060x2274x1480 mm Gewicht: 609 kg Cascadeerbaar tot 16 units			



WARMTEPOMPEN


COMPRESS 3000 AWP							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 36		Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor	CS3000 AWP 36 P	8738213970	24.573,56
				Verwarmen: - vermogen 33,7 kW en COP 2,85 (A-7/W35) - vermogen 54,1 kW en COP 4,2 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen: 75 dB Afmetingen (bxdxh): 1060x2274x1480 mm Gewicht: 609 kg Cascadeerbaar tot 16 units			
	Bosch	Compress 3000 AWP 41		Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor	CS3000 AWP 41 P	8738213971	27.028,81
				Verwarmen: - vermogen 39,8 kW en COP 2,73 (A-7/W35) - vermogen 62,2 kW en COP 4,0 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen: 80 dB Afmetingen (bxdxh): 1060x2274x1480 mm Gewicht: 609 kg Cascadeerbaar tot 16 units			

WARMTEPOMPEN

COMPRESS 3000 AWP							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 53		Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor Verwarmen: - vermogen 51,6 kW en COP 2,79 (A-7/W35) - vermogen 78,4 kW en COP 4,57 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 63 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bxdxh): 1100x3300x1510 mm Gewicht: 787 kg Cascadeerbaar tot 16 units	CS3000 AWP 53 P	8738213972	35.376,85
	Bosch	Compress 3000 AWP 59		Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor Verwarmen: - vermogen 61 kW en COP 2,67 (A-7/W35) - vermogen 87,4 kW en COP 4,2 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 63 A Geluidsvermogen: 83 dB Afmetingen (bxdxh): 1100x3300x1510 mm Gewicht: 787 kg Cascadeerbaar tot 16 units	CS3000 AWP 59 P	8738213973	42.026,36
	Bosch	Compress 3000 AWP 65	-	Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor Verwarmen: - vermogen 65,3 kW en COP 2,73 (A-7/W35) - vermogen 101 kW en COP 4,15 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen: 77 dB Afmetingen (bxdxh): 1200x4000x1750 mm Gewicht: 1156 kg Cascadeerbaar tot 16 units	CS3000 AWP 65 P	8738215872	46.825,00

WARMTEPOMPEN

COMPRESS 3000 AWP							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	CONFIGURATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3000 AWP 75	-	Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor Verwarmen: - vermogen 72,3 kW en COP 2,7 (A-7/W35) - vermogen 111 kW en COP 4,1 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bxdxh): 1200x4000x1750 mm Gewicht: 1156 kg Cascadeerbaar tot 16 units	CS3000 AWP 75 P	8738213974	47.778,00
	Bosch	Compress 3000 AWP 89	-	Monoblock modulerende warmtepomp met koudemiddel R32 De set bevat: - Buitenunit - Warmtepomp regeling (HMI) - Aanvoer temperatuursensor Verwarmen: - vermogen 85,8 kW en COP 2,65 (A-7/W35) - vermogen 130 kW en COP 4,0 (A7/W35) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 100 A Geluidsvermogen: 78 dB Afmetingen (bxdxh): 1200x4000x1750 mm Gewicht: 1156 kg Cascadeerbaar tot 16 units	CS3000 AWP 89 P	8738213975	50.317,00

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
ACCESSOIRES 3000 AWP												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)						
	-	Vuilvanger 16-24	Messing vuilvanger met uitneembaar filter	CS3000 AWP 16-24	8738214116	126,00						
	-	Vuilvanger 31-59		CS3000 AWP 31-59	8738214117	195,00						
	-	Vuilvanger 65-75-89		CS3000 AWP 65-89	8738214118	243,00						
	-	Trillingsdemper 16-24	Trillingsdemper set (rubber) voor het trillingsvrij opstellen van de buitenunit	CS3000 AWP 16-24	8738214119	159,00						
	-	Trillingsdemper 31-41;16-24(cyl)		CS3000 AWP 31-41;16-24(cyl)	8738214120	159,00						
	-	Trillingsdemper 53 - 59		CS3000 AWP 53 - 59	8738214121	270,00						
	-	Trillingsdemper 31-41(cylinder)		CS3000 AWP 31-41(cylinder)	8738214123	159,00						
	-	Trillingsdemper 53-59(cylinder)		CS3000 AWP 53-59(cylinder)	8738214124	270,00						
	-	Trillingsdemper 65-89		CS3000 AWP 65-89	8738214122	381,00						
	-	Trillingsdemper 65-89 (cylinder)		CS3000 AWP 65-89(cylinder)	8738214125	381,00						
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 16-24		CS3000 AWP 16-24	8738214126	704,00						
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 31-41;16-24(cyl)	Trillingsdemper set inclusief veer voor het trillingsvrij opstellen van de buitenunit	CS3000 AWP 31-41;16-24(cyl)	8738214127	713,00						
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 53-59		CS3000 AWP 53-59	8738214128	777,00						
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 31-41(cyl)		CS3000 AWP 31-41(cyl)	8738214130	713,00						
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 53-59(cyl)		CS3000 AWP 53-59(cyl)	8738214131	777,00						
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 65-89		CS3000 AWP 65-89	8738214129	784,00						
	-	Trillingsdemper metalen veervoet 65-89(cyl)		CS3000 AWP 65-89(cylinder)	8738214132	784,00						
	-	Beschermrooster 16-24		CS3000 AWP 16-24	8738214133	364,00						
	-	Beschermrooster 31-41		CS3000 AWP 31-41	8738214134	647,00						
	-	Beschermrooster 53-59	Beschermrooster set ter bescherming van de lammelen van de verdamper.Na plaatsing te bevestigen op de unit.	CS3000 AWP 53-59	8738214135	860,00						
	-	Beschermrooster 65-89		CS3000 AWP 65-89	8738214136	1060,00						
	-	Verwarmingslint condens bak 16-24		CS3000 AWP 16-24	8738214139	135,00						
	-	Verwarmingslint condens bak 31-41		CS3000 AWP 31-41	8738214140	174,00						
	-	Verwarmingslint condens bak 53-59	Verwarmingslint voor het ijsvrij houden van de condens opvangbak onder de verdamper. Na plaatsing te bevestigen in de unit.	CS3000 AWP 53-59	8738214141	191,00						
	-	Verwarmingslint condens bak 65-89		CS3000 AWP 65-89	8738214142	198,00						

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
ACCESSOIRES 3000 AWP												
LEIDINGEN												
	MERK	TYPE	ENERGIE- EFFICIENTIE- KLASSE	OMSCHRIJVING				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
	-	MMH 32	-	Pompgroep met mengklep DN32 voor DDV Afmetingen (hxbxd): 260 x 430 x 300 mm				Compress 3000 AWP	8738212223	670,00		
	-	MMH 50	-	Pompgroep met mengklep DN50 voor DDV (zonder pomp) Afmetingen (hxbxd): 1000 x 700 x 270 mm				Compress 3000 AWP	8738212224	2.871,00		
	-	WWM 32	-	Pompgroep zonder mengklep DN32 Afmetingen (hxbxd): 260 x 430 x 300 mm				Compress 3000 AWP	8738212243	354,00		
	-	WWM 50	-	Pompgroep zonder mengklep DN50 Afmetingen (hxbxd): 1008 x 700 x 270 mm				Compress 3000 AWP	8738212244	2.414,00		
	-	VCC 100	-	Adapter voor verdeelrail VTB 50				Compress 3000 AWP	8738212236	302,00		
	-	VCC 50	-	Adapter voor verdeelrail DDV 50, WWM50, MMH50				Compress 3000 AWP	8738212237	102,00		
	-	VS 50-100	-	Adapter DDV50 / VTB50				Compress 3000 AWP	8738212238	467,00		

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES							
	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	KOMP 40	-	Rubbercompensator DN40 voor contactgeluidontkoppeling	Compress 3000 AWP	8738212220	235,00
	Bosch	KOMP 50	-	Rubbercompensator DN50 voor contactgeluidontkoppeling	Compress 3000 AWP	8738212841	229,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC SPLIT												
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT			BINNENUNIT			ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
		Bosch	All-electric Split 4		A. Buitenunit Compress 3400i 4kW (230V) Verwarmen: 5,21 kW 4,68 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,32 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 3,7 kW en EER 4,53 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 53 dB (A) Afmetingen (hxbxd): 60,9 x 97,6 x 38 cm Gewicht: 50 kg			B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)			A+B 7736702325 Los te bestellen A. 8750722680 B. 8738212147	A+B 4.769,00 Los te bestellen A. 2.337,00 B. 2.431,00
		Bosch	All-electric Split 6		A. Buitenunit Compress 3400i 6kW (230V) Verwarmen: 6,15 kW 4,75 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,09 kW 3,02 COP (A-7/W35) Koelen: 6,94 kW en 4,33 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg			B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)			A+B 7736702326 Los te bestellen A. 8750722681 B. 8738212147	A+B 5.195,00 Los te bestellen A. 2.764,00 B. 2.431,00
		Bosch	All-electric Split 8		A. Buitenunit Compress 3400i 8kW (230V) Verwarmen: 8,02 kW 4,70 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,22 kW 2,77 COP (A-7/W35) Koelen: 8,44 kW en 4,07 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg			B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)			A+B 7736702327 Los te bestellen A. 8750722682 B. 8738212147	A+B 5.832,00 Los te bestellen A. 3.401,00 B. 2.331,00
		Bosch	All-electric Split 10		A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (230V) Verwarmen: 8,92 kW 4,69 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,94 kW 2,76 COP (A-7/W35) Koelen: 9,02 kW en 3,93 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 20A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg			B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 41 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)			A+B 7736702328 Los te bestellen A. 8750722683 B. 8738212147	A+B 6.897,00 Los te bestellen A. 4.466,00 B. 2.431,00
		Bosch	All-electric Split 10 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (400V) Verwarmen: 9,98 kW 4,77 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,59 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 8,30 kW en 3,03 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg			B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 44 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)			A+B 7736702329 Los te bestellen A. 8750722686 B. 8738212148	A+B 6.968,00 Los te bestellen A. 4.466,00 B. 2.502,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC SPLIT							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Split 12 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 12kW (400V) Verwarmen: 11,60 kW 4,51 COP (A7/W35) Verwarmen: 10,90 kW 2,68 COP (A-7/W35) Koelen: 9,20 kW en 2,94 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 44 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702330 Los te bestellen A. 8750722687 B. 8738212148	A+B 7.394,00 Los te bestellen A. 4.892,00 B. 2.502,00
	Bosch	All-electric Split 14 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 14kW (400V) Verwarmen: 14,60 kW 4,30 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,30 kW 2,62 COP (A-7/W35) Koelen: 10,10 kW en 2,84 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i All-electric 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 44 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702331 Los te bestellen A. 8750722688 B. 8738212148	A+B 7.819,00 Los te bestellen A. 5.317,00 B. 2.502,00

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Tower Split 4		A. Buitenunit Compress 3400i 4kW (230V) Verwarmen: 5,21 kW 4,68 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,32 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 3,7 kW en EER 4,53 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 53 dB (A) Afmetingen (hxbxd): 60,9 x 97,6 x 38 cm Gewicht 50 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702332 Los te bestellen A. 8750722680 B. 8738213438	A+B 6.207,00 Los te bestellen A. 2.337,00 B. 3.870,00
	Bosch	All-electric Tower Split 6		A. Buitenunit Compress 3400i 6kW (230V) Verwarmen: 6,15 kW 4,75 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,09 kW 3,02 COP (A-7/W35) Koelen: 6,94 kW en 4,33 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702333 Los te bestellen A. 8750722681 B. 8738213438	A+B 6.633,00 Los te bestellen A. 2.764,00 B. 3.870,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400I AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Tower Split 8		A. Buitenunit Compress 3400i 8kW (230V) Verwarmen: 8,02 kW 4,70 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,22 kW 2,77 COP (A-7/W35) Koelen: 8,44 kW en 4,07 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702334 Los te bestellen A. 8750722682 B. 8738213438	A+B 7.270,00 Los te bestellen A. 3.401,00 B. 3.870,00
	Bosch	All-electric Tower Split 10		A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (230V) Verwarmen: 8,92 kW 4,69 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,94 kW 2,76 COP (A-7/W35) Koelen: 9,02 kW en 3,93 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 20A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 10 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 136 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702335 Los te bestellen A. 8750722683 B. 8738213438	A+B 8.336,00 Los te bestellen A. 4.466,00 B. 3.870,00
	Bosch	All-electric Tower Split 10 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (400V) Verwarmen: 9,98 kW 4,77 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,59 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 8,30 kW en 3,03 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 139 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702336 Los te bestellen A. 8750722686 B. 8738213439	A+B 8.558,00 Los te bestellen A. 4.466,00 B. 4.092,00
	Bosch	All-electric Tower Split 12 400V		A. Buitenunit Compress 3400i 12kW (400V) Verwarmen: 11,60 kW 4,51 COP (A7/W35) Verwarmen: 10,90 kW 2,68 COP (A-7/W35) Koelen: 9,20 kW en 2,94 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 139 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702337 Los te bestellen A. 8750722687 B. 8738213439	A+B 8.983,00 Los te bestellen A. 4.892,00 B. 4.092,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dB(A) lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS ALL-ELECTRIC TOWER SPLIT							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	All-electric Tower Split 14 400V	 A+++ → G	A. Buitenunit Compress 3400i 14kW (400V) Verwarmen: 14,60 kW 4,30 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,30 kW 2,62 COP (A-7/W35) Koelen: 10,10 kW en 2,84 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen cm (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Tower 14 Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 139 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736702338 Los te bestellen A. 8750722688 B. 8738213439	A+B 9.409,00 Los te bestellen A. 5.317,00 B. 4.092,00

THERMOSTATEN COMPRESS 3400i AWS

Informatie over thermostaten, [klik hier](#).

BOILERS EN BUFFERVATEN COMPRESS 3400i AWS

Boiler en buffervaten, [klik hier](#).

WARMTEPOMPDIENTEN COMPRESS 3400i

Bekijk meer informatie over het Compress 3400i warmtepompdiensten. [Klik hier](#)

ACCESSOIRES COMPRESS 3400i AWS							
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
	Bosch	K 30 RF SetHP	Gateway voor WiFi verbinding. Met gratis HomeCom Easy app (Android iOS) kan Compress 3400i AWS op afstand bediend worden. De set bevat: - K 30 RF WiFi module - sticker - wandhouder - aansluitkabel - quick guide - documentatie	Compress 3400i AWS	8750742716	264,00	
	Bosch	Koudemiddelleiding 1/4_1/2 10 m	10 m koudemiddelleiding 1/4 1/2" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 4	7733701502	198,00	
	Bosch	Koudemiddelleiding 1/4_1/2 20 m	20 m koudemiddelleiding 1/4 1/2" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 4 kW	7733701503	396,00	
	Bosch	Koudemiddelleiding 5/8_1/4 10 m	10 m koudemiddelleiding 5/8 1/4" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 6, 8 en 10 kW (R32)	8738213916	310,00	
	Bosch	Koudemiddelleiding 5/8_1/4 20 m	20 m koudemiddelleiding 5/8 1/4" geïsoleerd.	Compress 3400i AWS 6, 8 en 10 kW (R32)	7716842659	618,00	

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS (BOSCH HYBRIDE SPLIT)							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch Hybride Split 4		A. Buitenunit Compress 3400i 4kW (230V) Verwarmen: 5,21 kW 4,68 COP (A7/W35) Verwarmen: 4,32 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 3,7 kW en EER 4,53 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 53 dB (A) Afmetingen (hxbxd): 60,9 x 97,6 x 38 cm Gewicht 50 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 8 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 65 x 35 x 24 cm Gewicht 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702318 Los te bestellen A. 8750722680 B. 8732952515	A+B 4.267,00 Los te bestellen A. 2.337,00 B. 1.930,00
	Bosch	Bosch Hybride Split 6		A. Buitenunit Compress 3400i 6kW (230V) Verwarmen: 6,15 kW 4,75 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,09 kW 3,02 COP (A-7/W35) Koelen: 6,94 kW en 4,33 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 db(A) Afmetingen (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 8 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 65 x 35 x 24 cm Gewicht 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702319 Los te bestellen A. 8750722681 B. 8732952515	A+B 4.694,00 Los te bestellen A. 2.764,00 B. 1.930,00
	Bosch	Bosch Hybride Split 8		A. Buitenunit Compress 3400i 8kW (230V) Verwarmen: 8,02 kW 4,70 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,22 kW 2,77 COP (A-7/W35) Koelen: 8,44 kW en 4,07 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 8 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 65 x 35 x 24 cm Gewicht 16 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702320 Los te bestellen A. 8750722682 B. 8732952515	A+B 5.331,00 Los te bestellen A. 3.401,00 B. 1.930,00
	Bosch	Bosch Hybride Split 10		A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (230V) Verwarmen: 8,92 kW 4,69 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,94 kW 2,76 COP (A-7/W35) Koelen: 9,02 kW en 3,93 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V aanbevolen installatieautomaat: 20A Geluidsniveau: 51 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 86,4 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 66 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 10 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 34 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702321 Los te bestellen A. 8750722683 B. 8738212145	A+B 6.591,00 Los te bestellen A. 4.466,00 B. 2.125,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 3400i AWS HYBRIDE SPLIT (BOSCH HYBRIDE SPLIT)							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
 	Bosch	Hybride Split 10 400V	 A+++ → G	A. Buitenunit Compress 3400i 10kW (400V) Verwarmen: 9,98 kW 4,77 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,59 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 8,30 kW en 3,03 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 14 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 36 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702322 Los te bestellen A. 8750722686 B. 8738212146	A+B 6.671,00 Los te bestellen A. 4.466,00 B. 2.205,00
 	Bosch	Hybride Split 12 400V	 A+++ → G	A. Buitenunit Compress 3400i 12kW (400V) Verwarmen: 11,60 kW 4,51 COP (A7/W35) Verwarmen: 10,90 kW 2,68 COP (A-7/W35) Koelen: 9,20 kW en 2,94 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 14 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 36 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702323 Los te bestellen A. 8750722687 B. 8738212146	A+B 7.097,00 Los te bestellen A. 4.892,00 B. 2.205,00
 	Bosch	Hybride Split 14 400V	 A+++ → G	A. Buitenunit Compress 3400i 14kW (400V) Verwarmen: 14,60 kW 4,30 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,30 kW 2,62 COP (A-7/W35) Koelen: 10,10 kW en 2,84 EER bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 3x20A Geluidsniveau: 56 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 126,2 x 97,5 x 38 cm Gewicht: 118 kg	B. Binnenunit Compress 3400i Hybride 14 Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd) 70 x 48,5 x 39,8 cm Gewicht: 36 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	A+B 7736702324 Los te bestellen A. 8750722688 B. 8738212146	A+B 7.522,00 Los te bestellen A. 5.317,00 B. 2.205,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongeïnderde voortplanting op een afstand van 1m.

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
COMPRESS 5800i AW ALL-ELECTRIC												
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING				ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)			
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 4 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 4 OR-S Verwarmen: 4,99 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 3,92 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 2,93 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 51,2 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 41-46 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg				8738213464	5.339,00			
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 5 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 5 OR-S Verwarmen: 6,80 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,42 kW 2,51 COP (A-7/W35) Koelen: 3,47 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 53 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 42-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg				8738213465	5.753,00			
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 7 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 7 OR-S Verwarmen: 7,97 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,71 kW 2,36 COP (A-7/W35) Koelen: 3,82 kW en EER 3,70 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 53,7 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg				8738213466	6.167,00			
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 10 OR-T		Buitenunit Compress 5800i AW 10 OR-T Verwarmen: 12,6 kW 4,8 COP (A7/W35) Verwarmen: 9,5 kW 2,5 COP (A-7/W35) Koelen: 8,9 kW en EER 3,8 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Geluidsvermogen maximaal: 58 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 45-52 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 110 x 135 x 54 cm Gewicht 212 kg				8738213467	8.651,00			
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 12 OR-T		Buitenunit Compress 5800i AW 12 OR-T Verwarmen: 12,9 kW 4,8 COP (A7/W35) Verwarmen: 11,6 kW 2,4 COP (A-7/W35) Koelen: 9,6 kW en EER 3,7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Geluidsvermogen maximaal: 60 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 46-55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 110 x 135 x 54 cm Gewicht 212 kg				8738213468	10.223,00			

WARMTEPOMPEN

COMPRESS 5800i AW ALL-ELECTRIC

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Buitenunit CS5800i AWR 7 OR-S		De Bosch Compress 5800i AWR ('AWR' staat voor 'Air Water Rooftop') is een specifiek voor schuine daken ontwikkelde monoblock warmtepomp. Geschikt voor vrijwel alle schuine daken (25°-55°) Gepatenteerde, trillingvrije constructie Neemt geen grond- of muuroppervlak in beslag Monitoring en beheer op afstand Buitenunit Compress 5800i AWR 7 OR-S Verwarmen: 7,59 kW 4,87 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,21 kW 2,33 COP (A-7/W35) Koelen: 5,8 kW en EER 2,86 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 55,4 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-47 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 131 x 63 x 63 cm Gewicht 148 kg Koudemiddel: R290 (0,9 kg) Maximale aanvoertemperatuur: 75 °C	7738602306	8.532,00
	Bosch	Binnenunit CS5800iAW 12 M	Binnenunit, geen label vereist	Binnenunit Compress 5800i AW 12 M All-electric Tower binnenunit inclusief 170 liter warmwaterboiler, buffervat en CV pomp Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 178 x 60 x 60 cm Gewicht: 156kg	8738214159	3.642,00
	Bosch	Binnenunit CS5800iAW 12 E	Binnenunit, geen label vereist	Binnenunit Compress 5800i AW 12 E All-electric Wandhangende binnenunit inclusief 3-wegklep Aansluitspanning: 400V Aanbevolen installatieautomaat: 3x16A Afmetingen (hxbxd) 71 x 40 x 30 cm Gewicht: 25kg	8738214160	1.573,00

THERMOSTATEN COMPRESS 5800i AW

Informatie over thermostaten, [klik hier](#).





BOILERS EN BUFFERVATEN COMPRESS 5800i AW

Boiler en buffervaten, [klik hier](#).

WARMTEPOMPEN

COMPRESS 5800i AW ALL-ELECTRIC ACCESSOIRES						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitslangen (200-400mm)	Flexibele RVS aansluitslangen voor de CS5800iAW buitenunit met instelbare (trek)lengte. G1" koppelingen met vlakke afdichting.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214739	94,00
		Aansluitslangen (500-1000mm)			8738214740	117,00
	Bosch	Vloersteun CS5800iAW (4-7)	Vloersteun om de bodemvrijheid te vergroten. Buitenunit wordt 350mm hoger.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8738214741	387,00
	Bosch	Panelen vloersteun	Design panelen voor een uniforme look van de buitenunit, te combineren met de vloersteun (vloersteun niet inbegrepen).	Vloersteun CS5800iAW (8738214741)	8738214742	267,00
	Bosch	Muurbeugel CS5800iAW (4-7)	Meurbeugel voor montage aan de muur van een buitenunit (t/m 7kW). Inclusief trillingsdempers, exclusief bevestigingsmateriaal.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8750743753	387,00
	Bosch	Verwarmingslint CS5800iAW 2,5m	Additioneel verwarmingslint voor het vorst-vrij houden van de condensafvoer.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214748	42,00
		Verwarmingslint CS5800iAW 3,5m			8738214749	45,00
		Verwarmingslint CS5800iAW 5,5m			8738214750	55,00
	Bosch	Temp. sensor Bosch R60 12K	Temperatuur sensor Bosch R60 12K, te gebruiken als boiler temperatuur sensor (TW1).	Binnenunit CS5800AW 12 E (8738214160)	7735502289	23,00

BOSCH COMPRESS 5800i AW ACCESSOIRES						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Afdekkap bodem-aansluiting monoblock	Oplossing voor installaties zonder voeten - direct op een fundering waarbij leidingen en kabels van onderaf achter de warmtepomp komen.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214736	365,00
		Afdekkap muur-aansluiting monoblock	Oplossing voor installaties - 200 - 420 mm dichtbij de muur, warmtepomp wordt direct op het fundament / vloerstandaard (ook wel sneeuwstandaard genoemd) geplaatst of aan de muur gemonteerd, de behuizing gaat rechtstreeks van de huismuur naar de warmtepomp.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214737	349,00
		Afdekkap bodem-aansluiting lang monoblock	Oplossing voor installaties waarbij de warmtepomp op de vloerstandaard staat en waarbij leidingen en kabels van onderaf achter de warmtepomp komen	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214738	489,00

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
BOSCH COMPRESS 5800i AW HYBRIDE												
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 4 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 4 OR-S Verwarmen: 4,99 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 3,92 kW 2,89 COP (A-7/W35) Koelen: 2,93 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 51,2 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 41-46 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg					8738213464	5.339,00		
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 5 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 5 OR-S Verwarmen: 6,80 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 5,42 kW 2,51 COP (A-7/W35) Koelen: 3,47 kW en EER 3,74 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 53 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 42-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg					8738213465	5.753,00		
	Bosch	Buitenunit CS5800AW 7 OR-S		Buitenunit Compress 5800i AW 7 OR-S Verwarmen: 7,97 kW 4,85 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,71 kW 2,36 COP (A-7/W35) Koelen: 3,82 kW en EER 3,70 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 57,7 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 80 x 110 x 54 cm Gewicht 143 kg					8738213466	6.167,00		
	Bosch	Buitenunit CS5800i AWR 7 OR-S		De Bosch Compress 5800i AWR ('AWR' staat voor 'Air Water Rooftop') is een specifiek voor schuine daken ontwikkelde monoblock warmtepomp. Geschikt voor vrijwel alle schuine daken (25°-55°) Gepatenteerde, trillingvrije constructie Neemt geen grond- of muuropervlak in beslag Monitoring en beheer op afstand Buitenunit Compress 5800i AWR 7 OR-S Verwarmen: 7,59 kW 4,87 COP (A7/W35) Verwarmen: 6,21 kW 2,33 COP (A-7/W35) Koelen: 5,8 kW en EER 2,86 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsvermogen maximaal: 55,4 dB(A) Geluidsvermogen nacht: 44-47 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 131 x 63 x 63 cm Gewicht 148 kg Koudemiddel: R290 (0,9 kg) Maximale aanvoertemperatuur: 75 °C					7738602306	8.532,00		

*i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 5800i AW HYBRIDE

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CS5800AW hybride set Flex	Binnenunit, geen label vereist	Hybride set Flex. Inclusief hybridemanager, circulatiepomp, openverdelers, AVDO en sensoren. Een set van losse componenten waarmee een flexibele opstelkansgelykheid gecreëerd kan worden. Te combineren met buitenunits buitenunits CS5800i AW 4, 5 & 7 en de CS5800i AWR 7. Aansturing Nefit toestellen met EMS protocol.	9700i 9000i 1200 TrendLine II ProLine NxT * ProLine Eco *	8732963442	880,00
	Bosch	CS5800AW hybride set Box	Binnenunit, geen label vereist	Hybride set Box. Geen binnenunit die veel ruimte inneemt, maar een compacte hybride aansluitbox. Deze kan naar keuze binnen of buiten worden gemonteerd. Makkelijk en kan montage-tijd besparen. Inclusief omkasting, hybridemanager, circulatiepomp, openverdelers, AVDO en sensoren Te combineren met buitenunits CS5800i AW 4, 5 & 7 en de CS5800i AWR 7. Aansturing Nefit toestellen met EMS protocol.	9700i 9000i 1200 TrendLine II ProLine NxT * ProLine Eco *	8732963437	1.127,00

COMPRESS 5800i AW HYBRIDE ACCESSOIRES

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Aansluitslangen (200-400mm)	Flexibele RVS aansluitslangen voor de Compress 5800i AW buitenunit met instelbare (trek) lengte. G1" koppelingen met vlakke afdichting	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214739	94,00
		Aansluitslangen (500-1000mm)			8738214740	117,00
	Bosch	Vloersteun Compress 5800i AW (4-7)	Vloersteun om de bodemvrijheid te vergroten. Buitenunit wordt 350mm hoger.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8738214741	387,00
	Bosch	Panelen vloersteun	Design panelen voor een uniforme look van de buitenunit, te combineren met de vloersteun (vloersteun niet inbegrepen)	Vloersteun Compress 5800i AW (8738214741)	8738214742	267,00
	Bosch	Muurbeugel Compress 5800i AW (4-7)	Meurbeugel voor montage aan de muur van een buitenunit (t/m 7kW). Inclusief trillingsdempers, exclusief bevestigingsmateriaal.	Buitenunit Compress 5800i AW (t/m 7kW)	8750743753	387,00
	Bosch	Verwarmingslint Compress 5800i AW 2,5m	Additioneel verwarmingslint voor het vorst-vrij houden van de condensafvoer	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214748	42,00
		Verwarmingslint Compress 5800i AW 3,5m			8738214749	45,00
		Verwarmingslint Compress 5800i AW 5,5m			8738214750	55,00

WARMTEPOMPEN

BOSCH COMPRESS 5800i AW ACCESSOIRES						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Afdekkap bodem-aansluiting monoblock	Oplossing voor installaties zonder voeten - direct op een fundering waarbij leidingen en kabels van onderaf achter de warmtepomp komen.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214736	365,00
		Afdekkap muur-aansluiting monoblock	Oplossing voor installaties - 200 - 420 mm dichtbij de muur, warmtepomp wordt direct op het fundament / vloerstandaard (ook wel sneeuwstandaard genoemd) geplaatst of aan de muur gemonteerd, de behuizing gaat rechtstreeks van de huismuur naar de warmtepomp.	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214737	349,00
		Afdekkap bodem-aansluiting lang monoblock	Oplossing voor installaties waarbij de warmtepomp op de vloerstandaard staat en waarbij leidingen en kabels van onderaf achter de warmtepomp komen	Buitenunit Compress 5800i AW	8738214738	489,00



WARMTEPOMPEN

ENVILINE SELECTIEHULP

1 Kies de gewenste opstelling

All-electric
Elektrische warmtepomp zonder externe bijverwarming
Wordt de warmtepomp niet aangesloten op een externe bijverwarmer, zoals een cv-ketel, dan kunt u kiezen uit drie verschillende all-electric binnenunits.

HYBRIDE
Elektrische warmtepomp in combinatie met cv-ketel
Combineert u de warmtepomp met een (bestaande of nieuwe) cv-ketel als bijverwarmer, dan kiest u voor de hybride (ook wel: bivalente) binnenunit.

2 Kies de juiste binnenunit

Alles-in-één
Staande binnenunit met geïntegreerde, warmwater-voorziening.

Met losse boiler
Een compacte binnenunit met losse warmwater-boiler op maat.

A Tower binnenunit

- ▶ Verwarmen, koelen en warm water
- ▶ Geïntegreerde 190 liter boiler
- ▶ Elektrische bijverwarmer
- ▶ Geïntegreerd expansievat

**B TowerSolar binnenunit**

- ▶ Verwarmen, koelen en warm water met ondersteuning van zonne-energie
- ▶ Geïntegreerde 184 liter zonneboiler
- ▶ Elektrische bijverwarmer
- ▶ Geïntegreerd expansievat

**C All-electric binnenunit**


- ▶ Verwarmen en koelen
- ▶ Warm water met behulp van boiler en 3-wegklep
- ▶ Elektrische bijverwarmer
- ▶ Geïntegreerd expansievat

**D Hybride binnenunit**

- ▶ Verwarmen en koelen
- ▶ Bijverwarmen met cv-ketel of houtkachel
- ▶ Warm water met behulp van combiketel of ketel met losse boiler en 3-wegklep
- ▶ Efficiënte aansturing op basis van gas- en elektra prijs



3 Kies de juiste buitenunit

**A Split buitenunit**

Beperkte ruimte? Komt de buitenunit op een dak of aan de gevel? Dan is een Split buitenunit een goede en kostenefficiënte oplossing. Om deze units te installeren heeft uw installateur een zogenaamde F-gassencertificering nodig.


- ▶ Modulerend vermogen: 21 stappen
- ▶ Cv-aanvoertemperatuur: maximaal 55°C

**B Monoblock buitenunit**

Voldoende plaatsingsruimte voor een wat grotere unit? Dan is de Monoblock buitenunit mogelijk de meest ideale oplossing. Om deze units te installeren is geen F-gassencertificering vereist.

- ▶ Hoogste rendement
- ▶ Geïntegreerde condensopvangbak en vloerbeugels
- ▶ Modulerend vermogen: 27 stappen
- ▶ Cv-aanvoertemperatuur: maximaal 62°C


WARMTEPOMPEN

A. TOWERSOLAR - ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 5.0 TS-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW 4.6 COP (A7/W35) Verwarmen: 4.7 kW 2.81 COP (A-7/W35) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701163 Los te bestellen A. 8738207548 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.172,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 5.393,00 C. 62,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 5 TS		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2,98 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701848 Los te bestellen A. 7738602075 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.459,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 5.393,00 C. 62,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.


WARMTEPOMPEN

A. TOWERSOLAR - ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 7.0 TS-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.9 kW 2.79 COP (A-7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701164 Los te bestellen A. 8738207549 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.593,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 5.393,00 C. 62,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 7 TS		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701849 Los te bestellen A. 7738602076 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 9.914,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 5.393,00 C. 62,00
	Nefit	Monoblock 9.0 TS-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 8.3 kW 3.18 COP (A-7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Monoblock 5-9 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701165 Los te bestellen A. 8738207550 B. 8738207554 C. 7736701372	A+B+C 10.012,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 5.393,00 C. 62,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

A. TOWERSOLAR - ENVILINE TOWER-SOLAR PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 13 TS-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 10.7 kW 2.74 COP (A-7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701166 Los te bestellen A. 7738602092 B. 8738207556 C. 7736701372	A+B+C 12.933,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 6.036,00 C. 62,00
	Nefit	Monoblock 17 TS-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 13 kW 2.55 COP (A-7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 TS Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 125 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B+C 7736701167 Los te bestellen A. 7738602093 B. 8738207556 C. 7736701372	A+B+C 13.957,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 6.036,00 C. 62,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

B. TOWER - ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 5.0 T-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW 4.6 COP (A7/W35) Verwarmen: 4.7 kW 2.81 COP (A-7/W35)5) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701168 Los te bestellen A. 8738207548 B. 8738207553	A+B 8.263,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 4.543,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 5 T		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2.98 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701846 Los te bestellen A. 7738602075 B. 8738207553	A+B 8.550,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 4.543,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

B. TOWER - ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 7.0 T-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW en COP 4.8 bij (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701169 Los te bestellen A. 8738207549 B. 8738207553	A+B 8.684,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 4.543,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 7 T		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2.86 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701847 Los te bestellen A. 7738602076 B. 8738207553	A+B 9.005,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 4.543,00
	Nefit	Monoblock 9.0 T-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW en COP 4.9 bij (A7/W35) Verwarmen: 8.3 kW 3.18 COP (A-7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Monoblock 5-9 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701170 Los te bestellen A. 8738207550 B. 8738207553	A+B 9.103,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 4.543,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

B. TOWER - ENVILINE TOWER PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit Bosch	Monoblock 13 T-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW en COP 4.9 bij (A7/W35) Verwarmen: 10.7 kW 2.74 COP (A-7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701171 Los te bestellen A. 7738602092 B. 8738207555	A+B 12.019,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 5.181,00
	Nefit	Monoblock 17 T-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 13 kW 2.55 COP (A-7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 T Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 180 x 60 x 66 cm Gewicht: 120 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701172 Los te bestellen A. 7738602093 B. 8738207555	A+B 13.043,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 5.181,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

C. LOSSE BOILER MET BINNENUNIT - ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 5.0 E-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW 4.6 COP (A7/W35) Verwarmen: 4.7 kW 2.81 COP (A-7/W35) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701173 Los te bestellen A. 8738207548 B. 7736900969	A+B 6.340,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 2.620,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 5 E		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Verwarmen: 5 kW 3.02 COP (A-7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2,98 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701844 Los te bestellen A. 7738602075 B. 7736900969	A+B 6.627,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 2.620,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

C. LOSSE BOILER MET BINNENUNIT - ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 7.0 E-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 5.9 kW 2.79 COP (A-7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701174 Los te bestellen A. 8738207549 B. 7736900969	A+B 6.761,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 2.620,00
	Nefit Bosch	Monoblock 7400i 7 E		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatierbereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Verwarmen: 6.8 kW 3.08 COP (A-7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701845 Los te bestellen A. 7738602076 B. 7736900969	A+B 7.082,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 2.620,00
	Nefit	Monoblock 9.0 E-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 8.3 kW 3.18 COP (A-7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Monoblock 5-9 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701175 Los te bestellen A. 8738207550 B. 7736900969	A+B 7.180,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 2.620,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

C. LOSSE BOILER MET BINNENUNIT - ENVILINE ALL-ELECTRIC PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 13 E-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Verwarmen: 10.7 kW 2.74 COP (A-7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701176 Los te bestellen A. 7738602092 B. 7736900970	A+B 10.314,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 3.476,00
	Nefit	Monoblock 17 E-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Verwarmen: 13 kW 2.55 COP (A-7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 E Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 35 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701177 Los te bestellen A. 7738602093 B. 7736900970	A+B 11.338,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 3.476,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

D. HYBRIDE BINNENUNIT - ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 5.0 B-S		A. ODU Monoblock 5s Verwarmen: 5.0 kW en COP 4.6 bij (A7/W35) Koelen: 5.9 kW en EER 4.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 67 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x35 x 24 cm Gewicht: 12 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701178 Los te bestellen A. 8738207548 B. 8732937566	A+B 6.034,00 Los te bestellen A. 3.715,00 B. 2.314,00
	Nefit Bosch	Compress 7400i 5 B		A. ODU Compress 7400i AW 5 Modulatiebereik: 2.2-5.5kW (A2/W35) Verwarmen: 5.5 kW 4.7 COP (A7/W35) Koelen: 6.15kW en EER 2,98 (A35 W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 39 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 89 kg	B. IDU Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 30 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701842 Los te bestellen A. 7738602075 B. 8732937566	A+B 6.321,00 Los te bestellen A. 4.007,00 B. 2.314,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBa lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

D. HYBRIDE BINNENUNIT - ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 7.0 B-S		A. ODU Monoblock 7s Verwarmen: 7.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Koelen: 6.7 kW en EER 3.7 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 71 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 30 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701179 Los te bestellen A. 8738207549 B. 8732937566	A+B 6.455,00 Los te bestellen A. 4.136,00 B. 2.314,00
	Nefit Bosch	Compress 7400i 7 B		A. ODU Compress 7400i AW 7 Modulatiebereik: 2.5-7.3kW (A2/W35) Verwarmen: 7.3 kW 5.0 COP (A7/W35) Koelen: 7.39kW en EER 2,86 (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 42 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 138 x 94 x 60 cm Gewicht: 96 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 30 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701843 Los te bestellen A. 7738602076 B. 8732937566	A+B 6.776,00 Los te bestellen A. 4.462,00 B. 2.314,00
	Nefit	Monoblock 9.0 B-S		A. ODU Monoblock 9s Verwarmen: 9.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Koelen: 9.3 kW en EER 3.6 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Geluidsniveau: 40 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 137 x 93 x 44 cm Gewicht: 75 kg	B. IDU Bosch Compress hybrid 7000i AW Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 65 x 35 x 24 cm Gewicht: 12 kg De set bevat ook: 8738203521 Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	A+B 7736701180 Los te bestellen A. 8738207550 B. 8732937566	A+B 6.874,00 Los te bestellen A. 4.555,00 B. 2.314,00
	Nefit	Monoblock 13 B-T		A. ODU Monoblock 13t Verwarmen: 13.0 kW 4.9 COP (A7/W35) Koelen: 11.1 kW en EER 3.2 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 130 kg	B. IDU Monoblock 13-17 B Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 30 kg	A+B 7736701181 Los te bestellen A. 7738602092 B. 7736900968	A+B 9.973,00 Los te bestellen A. 6.833,00 B. 3.135,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

D. HYBRIDE BINNENUNIT - ENVILINE / COMPRESS HYBRIDE PAKKETTEN IN MONOBLOCK-UITVOERING							
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT	BINNENUNIT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Monoblock 17 B-T		A. ODU Monoblock 17t Verwarmen: 17.0 kW 4.8 COP (A7/W35) Koelen: 11.9 kW en EER 3.3 bij (A35/W18) Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Geluidsniveau: 45 dB(A) op 1m afstand Afmetingen (hxbxd): 168 x 120 x 58 cm Gewicht: 132 kg	B. IDU Monoblock 13-17 B Aansluitspanning: 230V, 1N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 16A Afmetingen (hxbxd): 70 x 49 x 39 cm Gewicht: 30 kg	A+B 7736701182 Los te bestellen A. 7738602093 B. 7736900968	A+B 10.997,00 Los te bestellen A. 7.857,00 B. 3.135,00


WARMTEPOMPDIENTSEN ENVILINE

Bekijk meer informatie over het EnviLine warmtepompdiensten. [Klik hier](#)

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES HYBRIDE

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELEC-TRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	230V-relais incl. behuizing	230V-relais met behuizing voor aansturen van een cv-toestel. Relais schakelt potentiaalvrijcontact voor aansturen cv-toestel.	Split	✓	-	-	-	78079	53,62
				Mono-block	✓	-	-	-		
	Nefit	Open verdeler	1,5" open verdeler voorzien van buitendraad aansluitingen, toepassing tussen externe bijverwarmer en binnenunit.	Split	✓	-	-	-	75853	102,00
				Mono-block	✓	-	-	-		
	Bosch	Filterset	Filterset met magneet en vuilafscheider incl. 2 knelfittingen voor gebruik bij de hybride binnenunits Bosch Compress hybrid 3000i AWS en 7000i AW.	Split	✓	-	-	-	7736604293	64,00
				Mono-block						

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

ACCESSOIRES BUITENUNIT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Fix-it	Foot 600	Fix-it Foot 600 – Duurzaam gerecycled rubber vermindert trillingen en voegt stabiliteit toe 600 x 180 x 95 mm, 5.8 kg, max. load 224 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B6737	Nefit Bosch heeft geen specifieke big foots voor de warmtepompen.
				Monoblock	–	–	–	–		
		Foot 1000	Fix-it Foot 1000 – Duurzaam gerecycled rubber vermindert trillingen en voegt stabiliteit toe 1000 x 180 x 95 mm, 9.9 kg, max. load 295 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B9096	
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
	Fix-it	High bloc 600	Rubbere verhoging (12 cm) t.b.v. Fix-it Foot 600 600 x 180 x 120 mm, 10.2 kg, max. load 295 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B6974	
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
		High bloc 1000	Rubbere verhoging (12 cm) t.b.v. Fix-it Foot 1000 1000 x 180 x 120 mm, 17.7 kg, max. load 295 kg	Split	✓	✓	✓	✓	B6973	
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BUITENUNIT										
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		PAKKETTEN				ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Fix-it	Fast Fix Fixing Bolt (M10)	Bevestigingsmateriaal t.b.v. Fix-it Fooks M10, 40 mm	Split	✓	✓	✓	✓	B9171	-
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
	Fix-it	Mini Split Kit 600	2x Fix-it Fooks 600 + 4x Fast Fix Fixing Bolts	Split	✓	✓	✓	✓	B9284	-
				Monoblock	-	-	-	-		
		Mini Split Kit 1000	2x Fix-it Fooks 1000 + 4x Fast Fix Fixing Bolts	Split	✓	✓	✓	✓	B9530	-
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
	Fix-it	Trillingsdemper AM25	Trillingsdemper metalen veervoet AM-25 M8, h = 80 mm, max. load 10-25 kg	Split	✓	✓	✓	✓	99MI1400	-
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		
		Trillingsdemper AM50	Trillingsdemper metalen veervoet AM-50 M8, h = 80 mm, max. load 20-50 kg	Split	✓	✓	✓	✓	99MI1402	-
				Monoblock	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BUITENUNIT										
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		PAKKETTEN				ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	Geluiddemper front EnviLine Monoblock 5-9 kW	Geluiddemper front voor EnviLine Monoblock 5-9 kW. Geluidsreductie 3 dB.	Split	-	-	-	-	8733709287	810,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Nefit	Geluiddemper back EnviLine Monoblock 5-9 kW	Geluiddemper back voor EnviLine Monoblock 5-9 kW. Geluidsreductie 3 dB.	Split	-	-	-	-	8733709114	683,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Nefit	Geluiddemper front EnviLine Monoblock 13-17 kW	Geluiddemper front voor EnviLine Monoblock 13-17 kW. Geluidsreductie 3 dB.	Split	-	-	-	-	8733709292	994,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Nefit	Geluiddemper back EnviLine Monoblock 13-17 kW	Geluiddemper back voor EnviLine Monoblock 13-17 kW. Geluidsreductie 3 dB.	Split	-	-	-	-	8733709156	870,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

WARMWATERBEREIDING										
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	3-wegklep	230 V, 28 mm knel. 3-wegklep voor tapwaterbereiding met HR200/300 boiler.	Split	✓	✓	standaard warm water boiler geïntegreerd		8738201411	152,00
				Monoblock	✓	✓				
	Bosch	Isolatie	Isolatie delen voor 3-wegklep met 22 mm knel en 28 mm knelaansluiting	3-wegklep 22 mm 3-wegklep 28 mm"	-	-	-		8738209632	64,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

Voor warmtepomp geschikte bivalente boilers, zie het hoofdstuk "boilers en buffervaten" **hier**.

REGELINGEN

Thermostaten EnviLine, [klik hier](#).

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BUITENUNIT

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR			
	Nefit	Koudemiddel-leiding	20m koudemiddelleiding 3/8" 5/8" geïsoleerd.	Split	✓	✓	✓	✓	Compress 3400i AW 10, 12 en 14 kW (R410A)	7748000688	417,00
				Mono-block	–	–	–	–			
	Nefit	Installatiepakket	Installatiepakket voor het trilling-vrij aansluiten van de buitenunit op het leidingtracée richting de binnenunit. Pakket bestaat uit 2 hydraulisch slangen met een lengte van 85 cm. Slang is voorzien van 1 vaste bocht en 1 rechte koppeling 1" binnendraad, extra meegeleverd 2 bochten 1" binnendraad.	Split	–	–	–	–	EnviLine Monoblock Compress 7400i AW	8733716993	153,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓			
	Nefit	Afdekkap	Wordt gemonteerd op de buiten-unit van de EnviLine. Monoblock warmtepompen met 5, 7 en 9 kW vermogen ter bescherming van het installatiepakket. b x h x d (mm): 755 x 503 x 247	Split	–	–	–	–	EnviLine Monoblock 5, 7 en 9kW Compress 7400i AW	8750775195	386,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓			
			Wordt gemonteerd op de buiten-unit van de EnviLine Monoblock warmtepompen met 13 en 17 kW vermogen ter bescherming van het installatiepakket. b x h x d (mm): 927 x 555 x 247	Split	–	–	–	–	EnviLine Monoblock 13 en 17 kW	8750775196	426,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓			


1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdruk-niveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BUITENUNIT											
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		PAKKETTEN				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR			
	Nefit	Vorstbeveiliging condensafvoer	Voorkomt bevriezen van de condensafvoer van de buitenunit, lengte 2 m inclusief thermostaat-regeling.	Split	✓	✓	✓	✓	Compress 3400i AWS Compres 7400i AW EnvilLine Monoblock	7748000316	79,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓			
			Voorkomt bevriezen van de condensafvoer van de buitenunit, lengte 3 m inclusief thermostaat-regeling.	Split	✓	✓	✓	✓		7748000317	111,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓			
			Voorkomt bevriezen van de condensafvoer van de buitenunit, lengte 5 m inclusief thermostaat-regeling.	Split	✓	✓	✓	✓		7748000318	146,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓			
	Nefit	CAN-bus kabel	Afgeschermd datakabel voor de verbinding tussen binnen-en buitenunit 2 x 2 x 0,75 mm ² - 15 m.	Split	✓	✓	✓	✓	Compress 3400i AWS Compres 7400i AW EnvilLine Monoblock	8738206183	62,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓			
			Afgeschermd datakabel voor de verbinding tussen binnen-en buitenunit 2 x 2 x 0,75 mm ² - 30 m.	Split	✓	✓	✓	✓		8738206184	117,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓			

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

GEMENGDE-EN ONGEMENGDE CV-GROEPEN										
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	MM100 meng-module, gemende cv-groep	Mengmodule voor het aansturen van één gemengde of ongemengde cv-groep voor verwarmen en of koelen. Wordt gecombineerd met een menggroep of pompgroep waarbij de MM100 de pomp en eventuele mengklep in de groep aanstuurt op basis van de gemeten aanvoertemperatuur in de cv-groep en eventuele dauwdetectie van de als accessoire aan te sluiten dauwpuntvoelers welke benodigd zijn bij koelbedrijf. Er kunnen maximaal 4 dauwpuntvoelers per MM100 worden aangesloten en er kunnen maximaal 4 MM100 modules aan de EnviLine warmtepomp worden gekoppeld.	Split	✓	✓	✓	✓	7738113394	222,00
			Wordt geleverd inclusief aanvoertemperatuursensor (NTC 12 kΩ, Ø5 - 40 mm, kabel lengte 6 m).	Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Nefit	Montageplaat	Benodigd voor het plaatsen van één module in de EnviLine binneneenheid type B of E (wandhangende binneneenheden).	Split	✓	✓	standaard ruimte in de binneneenheid voor het plaatsen van 2 modules		8738205073	45,00
				Mono-block	✓	✓				
	Buderus	HS25/6 pompgroepunit	Compleet voormonteerde pompgroepunit met aansluitmaat DN25 voor één cv-groep. Geschikt voor zowel verwarmen als koelen, geïsoleerd, afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, energiezuinige 6m pomp, dompelhuls (maximaal 50 kW).	Split	✓	✓	✓	✓	8718599200	552,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

GEMENGDE-EN ONGEMENGDE CV-GROEPEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Buderus	HSM25/6 menggroepunit	Compleet voor gemonteerde menggroepunit met aansluitmaat DN25 voor het mengen van de gewenste aanvoertemperatuur richting één cv-groep. Geschikt voor zowel verwarmen als koelen, geïsoleerd, afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, energiezuinige 6m pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 45 kW). Voor het aansturen van de menggroep is een MM100 mengmodule benodigd.	Split	✓	✓	✓	✓	7736601159	823,75
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Buderus	HSM20/6 menggroepunit	Compleet voorgemonteerde menggroepunit met aansluitmaat DN20 voor het mengen van de gewenste aanvoertemperatuur richting één cv-groep. Geschikt voor zowel verwarmen als koelen, geïsoleerd, afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, energiezuinige 6m pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 40 kW). Voor het aansturen van de menggroep is een MM100 mengmodule benodigd.	Split	✓	✓	✓	✓	8718599203	780,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

GEMENGDE-EN ONGEMENGDE CV-GROEPEN												
	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
						HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR			
	Buderus	Pomp-groepunit HS32/7.5		Compleet voormonteerde en geïsoleerde groepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, dompelhuls (maximaal 65 kW). Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	Split	✓	✓	✓	✓		8718599201	673,00
	Buderus	Meng-groepunit HSM32/7.5		Compleet voormonteerde en geïsoleerde menggroepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 65 kW), Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	Split	✓	✓	✓	✓		7736601160	977,21
	Nefit	2-delige koppeling- en pakkingset HS/HSM R1"xG1 1/4		Verloop koppelingen aansluitsets							5354210	24,97
		2-delige koppeling- en pakkingset voor HS25 / HSM25										

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

KOELING												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN-TIEKLASSE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
						HYBRIDE	ALL-ELEC-TRIC	TOWER	TOWER-SOLAR			
	Nefit	Dauwpuntsensor		Voor koelregeling op dauw-punt temperatuur.Registreert condensvorming op cv-leidingen tijdens koelbedrijf. Incl. 10 m kabel.	Split	✓	✓	✓	✓	- Passieve koelpakket Compress 7800i LW(M)F	7747204698	69,00
					Mono-block	✓	✓	✓	✓			

THERMISCH ZONNESYSTEEM

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELECTRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Nefit	SolarLine pakket EnviLine A/W TS	Complete SolarLine onderdakset t.b.v. de EnviLine Tower-Solar pakketten. De set bestaat uit, zonneboilerregeling MS 100, pompunit, expansievat, montage-steun voor expansievat, zonneboilervloeistof 10 l en thermostatisch mengventiel. Deze set wordt gecombineerd met een bovendakset naar keuze, zie hoofdstuk zonne-energie in de Nefit prijslijst voor de beschikbare bovendaksets.	Split	-	-	-	✓	7736701186	946,00
				Mono-block	-	-	-	✓		
	Nefit	Buffervat 50 liter	Stalen buffervat met 50 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø53 h54 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7716161062	461,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Bosch	Buffervat 120 liter (BH 120-5 1 B)	Stalen buffervat met 120 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø51 h99 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7735500777	647,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

THERMISCH ZONNESYSTEEM										
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	PAKKETTEN					ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
					HYBRIDE	ALL-ELEC-TRIC	TOWER	TOWER-SOLAR		
	Bosch	Buffervat 200 liter (BH 200-5 1 B)	Stalen buffervat met 200 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø55 h154 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7735500778	725,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		
	Bosch	Buffervat 300 liter (BH300-5 1 C)	Stalen buffervat met 300 liter inhoud, staand met bovenaansluitingen, afmetingen Ø67 h151 (cm).	Split	✓	✓	✓	✓	7735500795	809,00
				Mono-block	✓	✓	✓	✓		

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderte voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

POMPEN							
	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	-	UPE 100-32K	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212231	970,00
	-	UPE 120-32K	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212232	1.321,00
	-	UPH 80-40F	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212234	1.719,00
	-	UPH 90-32	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212235	677,00
	-	UPH 120-50F	-	Zelfregelende circulatiepompen voor het secundaire circuit		8738212822	2.731,00


E-HEATER ADAPTER MATRIX

Informatie over E-heaters, [klik hier](#).

BOILERS VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

Informatie over warmwaterboilers voor combinatie met warmtepompen, [klik hier](#) en de daaropvolgende paragrafen.

WARMTEPOMPEN

VENTILATIEWARMTEPOMP - BOSCH COMPRESS 3800i EW							
	MERK	TYPE		ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 3800i EW			Aan/uit warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. Verwarmen: 1,6 kW en 4,3 COP bij A20/W35 °C bij 70 l/s, conform EN 14511 Warm water: 186 liter warmwatertank, met tapvolume bij 40 °C van 258 liter Aansluitspanning: 400V, 3N ~ 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16A Max. geluidsdrukniveau op 1 meter afstand is 34 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 207 x 60 x 60 cm Gewicht: 199 kg	8738213729	7.420,00

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 3800i EW							
	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Verhogingsset om aansluitingen te verbergen	-	Hoogte instelbaar tussen 30 en 60 cm	Compress 3800i EW	8733713216	330,00

THERMOSTATEN COMPRESS 3800i EW

Bekijk meer informatie over thermostaten.
 [Klik hier](#)

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPBOILERS BOSCH COMPRESS 5000 DW

	MERK	TYPE		ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 5000 DW 100W			Aan/uit warmtepompboiler Warm water: 98 liter warmwatertank, met tapvolume bij 40 °C van 135 liter Aansluitspanning: 220-240V, 1N ~ 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 1x 16A Max. geluidsdrukniveau op 1 meter afstand is 50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 135 x 52 cm Ledig gewicht: 56 kg"	7738340431	1.900,00
		Compress 5000 DW 150W			Aan/uit warmtepompboiler Warm water: 143 liter warmwatertank, met tapvolume bij 40 °C van 178 liter Aansluitspanning: 220-240V, 1N ~ 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 1x 16A Max. geluidsdrukniveau op 1 meter afstand is 50 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 168 x 52 cm Ledig gewicht: 71 kg"	7738344000	2.050,00

ACCESSOIRES WARMTEPOMPBOILERS BOSCH CS5000DW

	MERK	TYPE	ENERGIE-EFFICIENTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Driepoot Compress 5000 DW	-	steun voor vloeropstelling van de warmtepompboilers type CS5000DW 100 en 150 liter	Compress 5000 DW	7738344446	197,54

WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 7000 HO LW						
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7000 HO LW 22-2		2-traps warmtepomp, toestel is incl. 3-staps elektrisch element (15-22-28 kW) en 3-wegklep met elektromotor. Verwarmen: • trap 1 vermogen 11,62 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,91 • trap 2 vermogen 22,90 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,57 Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat met/zonder elektrisch element: 25/50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA ¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 350 kg Open protocol (MODbus & BACnet)	8738212095	19.010,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 28-2		2-traps warmtepomp, toestel is incl. 3-staps elektrisch element (15-22-28 kW) en 3-wegklep met elektromotor. Verwarmen: • trap 1 vermogen 15,02 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,95 • trap 2 vermogen 28,90 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,59 Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat met/zonder elektrisch element: 25/50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA ¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 360 kg Open protocol (MODbus & BACnet)	8738212096	21.046,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 38-2		2-traps warmtepomp Verwarmen: • trap 1 vermogen 20,05 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,78 • trap 2 vermogen 38,73 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,50 Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 40 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA ¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 370 kg Open protocol (MODbus & BACnet)	8738212097	23.762,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 48-2		2-traps warmtepomp Verwarmen: • trap 1 vermogen 25,00 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,72 • trap 2 vermogen 47,47 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,36 Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 51-55 dBA ¹⁾ Afmetingen (hxbxd): 162 x 70 x 75 cm Gewicht: 380 kg Open protocol (MODbus & BACnet)	8738212098	25.798,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7000 HO LW 54-2	 A*** → G	2-traps warmtepomp Verwarmen: • trap 1 vermogen 28,26 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,82 • trap 2 vermogen 54,17 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,53 Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 50 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA ¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 460 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m ² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)"	8738212099	27.156,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 64-2	 A*** → G	2-traps warmtepomp Verwarmen: • trap 1 vermogen 32,88 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,77 • trap 2 vermogen 63,93 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,42 Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 63 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA ¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 470 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m ² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)"	8738212100	28.514,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

BODEMWARMTEPOMPEN - BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7000 HO LW 72-2	 A*** → G	2-traps warmtepomp Verwarmen: • trap 1 vermogen 37,84 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,70 • trap 2 vermogen 72,83 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,39 Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA ¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 480 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m ² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)™	8738212101	29.872,00
	Bosch	Compress 7000 HO LW 80-2	 A*** → G	2-traps warmtepomp Verwarmen: • trap 1 vermogen 41,69 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,72 • trap 2 vermogen 78,54 kW en COP (0/35) EN14511 is 4,30 Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz (+/-10%) Aanbevolen installatieautomaat: 80 A Geluidsvermogen (trap 1-2) 57-63 dBA ¹⁾ Afmetingen (hxbxd):100 x 145 x 75 cm Gewicht: 490 kg Stapelbaar: 160 kW op 1,1 m ² met Stapelset (8738206835) Cascadeerbaar tot 5 units Open protocol (MODbus & BACnet)™	8738212102	31.230,00

1) Het geluidsvermogen is de akoestische energie die de warmtepomp onafhankelijk van de omgeving afgeeft. Het geluidsdrukkniveau daarentegen wordt beïnvloed door de omgeving en is ongeveer 11 dBA lager bij ongehinderde voortplanting op een afstand van 1m.

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Circulatiepomp	A	Hoogrendement circulatiepomp, elektronisch geregeld. Flensaansluiting DN 30 (Rp 1¼) Bouwlengte: 180 mm Aansluitspanning: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz Max. opvoerhoogte: 12 m Energieverbruik: 8-140 W"	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8738208608	684,00
	Bosch	Circulatiepomp	VI, +4%	Hoogrendement circulatiepomp, elektronisch geregeld. Flensaansluiting DN 40 Bouwlengte: 250 mm Aansluitspanning: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz Max. opvoerhoogte: 16 m Max. vermogensopname: 35,0 W	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8733704461	2.511,00
	Bosch	Circulatiepomp		Hoogrendement circulatiepomp, elektronisch geregeld. Flensaansluiting DN 50 Bouwlengte: 340 mm Aansluitspanning: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz Max. opvoerhoogte: 16 m Max. vermogensopname: 40,0 W		8733704462	2.502,00
	Bosch	Trillingsvrije haakse aansluitset brine aanvoer en retour		Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour 90° Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 54	8738206906	909,00

CV-KETELS

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

ZONNE-ENERGIE

BOILERS & BUFFERVATEN

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Trillingsvrije haakse aansluitset brine aanvoer en retour		Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour 90° Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 64/72/80	8738206907	1.134,00
	Bosch	Trillingsvrije rechte aansluitset brine aanvoer en retour		Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour recht Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 54/64	8738206909	1.655,00
	Bosch	Trillingsvrije rechte aansluitset brine aanvoer en retour		Trillingsvrije verbindingssset brine aanvoer en retour recht Zijdelingse-aansluiting aanvoer en retour, bovenaansluiting enkel aanvoer	Compress 7000 LW 72/80	8738206910	1.411,00
	Bosch	Trillingsvrije flexibele aansluitset CV aanvoer en retour		Trillingsvrije flexibele verbindingssset CV aanvoer en retour	Compress 7000 LW 54/64/72/80	8738209083	952,00
	Bosch	Alarmrelais stroombeperkingsset 3 fasen		Wanneer de bedrijfsspanning is aangesloten, wordt het alarmrelais geactiveerd en wordt de opstartvertraging gestart. Tijdens de opstartvertraging knippert de groene LED. Veranderingen in de gemeten stroom hebben geen invloed op het relais tijdens het opstarten, maar in bedrijf is het voldoende dat de stroom in een van de fasen onder / boven de ingestelde waarden komt, om het relais te laten inschakelen. Wisselrelaiscontact 5 A	Compress 7000 LW	8738208649	342,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
	Bosch	Elektrische meter met werkschakelaar		Electriciteitsmeter met werkschakelaar. Meet de energietoevoer naar de warmtepomp. Communiqueert via MODbus.				Compress 7000 LW	8738206905	539,00		
	Bosch	Elektrische element 42 kW	D	Een 7-staps compact elektrisch verwarmingselement (15-18-21-24-30-36-42 kW), wandmontage mogelijk. Kan toegepast worden voor CV en WW. Wordt geplaatst tussen de warmtepomp en het buffervat. Bedrijfsstroom: afhankelijk van stappen 22-61 A Max. bedrijfsdruk: 6 bar Leidingdiameter aanvoer: DN50 wartel Leidingdiameter retour: DN50 buitendraad Afmetingen (hxbxd): 60 x 24,4 x 80 cm				Compress 7000 LW 38/48/54/64/72/80	8733705536	3.902,00		
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 1.1/2\" +EPP	-	Min. montageruimte mm (bxhxd): 168x334x84 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 5 m3/h gewicht: 3,7 kg				-	7738330170	328,45		
	Bosch	Bosch luchtafscheider 1.1/2\" + EPP	-	Min. montageruimte mm (bxhxd): 179x340x80 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 5,00 m3/h gewicht: 4 kg				-	7738330184	163,80		
	Bosch	Stapelset voor de HP 54-80 kW		Set voor compacte cascadeerbare opstelling: 160 kW op < 1,1 m² mogelijk				Compress 7000 LW 54/64/72/80	8738206835	162,00		

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Passieve koeleenheid PCU25		Niet condenserende passieve koeleenheid. Luchtvochtigheidssensor is onderdeel van de leveringsomvang. Bestel bij deze koeleenheid ook de buitenvoeler 8750736242. Koelvermogen: 25 kW Afmetingen (hxbxd): 84,8 x 110,9 x 46,6 cm	Compress 7000 LW	8738209290	7.704,00
	Bosch	Passieve koeleenheid PCU45		Niet condenserende passieve koeleenheid. Luchtvochtigheidssensor is onderdeel van de leveringsomvang. Bestel bij deze koeleenheid ook de buitenvoeler 8750736242. Koelvermogen: 45 kW Afmetingen (hxbxd): 84,8 x 136,6 x 46,6 cm	Compress 7000 LW	8738209291	8.877,00
	Bosch	Motor 2p 30s ARA542 kit		Toepassing als motor voor 3-wegklep. Motor voor 3-wegklep. Aansluitspanning: 230 V Aansluitkabel 1,5 m Afmetingen (hxbxd): 14,0 x 16,0 x 14,0 cm	3-wegklep voor omschakelen tussen cv- en warmwaterbedrijf of tussen cv- en koelbedrijf.	8738206900	165,00
	Bosch	Draaiaandrijving ARA 539 24V 0-10V		Toepassing als motor voor mengklep.	Mengklep voor mengen van cv-water.	8733705545	136,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN15 G3/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 1 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208667	120,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN15 G3/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 1,6 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208668	120,00

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW



	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN20 G1" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs 2,5 tot 8 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208669	104,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN25 G1.1/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 10 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208670	131,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN32 G1.1/2" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 16 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208671	168,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN40 G2" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 25 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208672	266,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN40 G2" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 45 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208639	273,00
	Bosch	Compacte 3-wegklep / mengklep		Klephuis DN50 G2.1/4" buitendraad. Te combineren met 3-wegklepmotor of 3-wegmengklepmotor Kvs tot 65 m³/h	De motor bepaalt of het een 3-wegklep of mengklep toepassing is.	8738208674	382,00

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7000 HO LW							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Buitenvoeler, grijs		Buitenvoeler, PT1000, NTC bij 0 °C 1 kΩ	Compress 7000 LW Passieve koeleenheid PCU25 / PCU45	8750736242	46,62
	Bosch	PT 1000 Contactsensor		PT 1000 Contactsensor voor meten van leidingtemperaturen. • NTC bij 0 °C 1 kΩ • M16 - kabelinvoer • Temperatuurbereik -20 ... + 120 °C • Met clip en contactpasta PT 1000 sensor voor meten van leidingtemperaturen met verlengsnoer.	Compress 7000 LW	8718312338	48,00
	Bosch	PT 1000 Contactsensor met kabelset		De set bevat: • NTC bij 0 °C 1 kΩ • M16 - kabelinvoer • Temperatuurbereik -20 ... + 120 °C • Met clip en contactpasta	Compress 7000 LW	8738206904	63,00
	Bosch	Dompelvoeler PT1000		Dompeltemperatuursensor PT1000 l = 100 mm • NTC bij 0 °C 1 kΩ	Compress 7000 LW	8738204859	74,00
	Bosch	PT1000 Dompelvoeler met dompelhuls		• Compleet met dompelhuls • NTC bij 0 °C 1 kΩ 	Compress 7000 LW	8738204860	101,00
	Bosch	Sensor PT 1000 met dompelhuls		Dompelhuls l = 170 mm • NTC bij 0 °C 1 kΩ 	Compress 7000 LW	8738204861	42,00


THERMOSTATEN COMPRESS 7000 H.O. LW

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
BODEMWARMTEPOMPEN BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F SERIE												
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)						
	Bosch	Compress 7800i LWMF 6		Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 2-6 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 28 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 223 kg	8738212250	9.076,00						
	Bosch	Compress 7800i LWMF 8		Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 2-8 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 31 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 223 kg	8738212252	9.507,00						
	Bosch	Compress 7800i LWMF 12		Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 3-12 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 36 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 246 kg	8738212254	10.964,00						
	Bosch	Compress 7800i LWMF 16		Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 4-16 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: 180 liter warmwatertank. Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/25/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 37 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 178 x 60 x 61 cm Gewicht: 250 kg	8738212256	12.295,00						

WARMTEPOMPEN



BODEMWARMTEPOMPEN BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F SERIE						
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Compress 7800i LWF 6		Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 2-6 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire). Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 30 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm Gewicht: 88 kg	8738212258	7.973,00
	Bosch	Compress 7800i LWF 8		Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 2-8 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,6 Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire). Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 32 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm Gewicht: 88 kg	8738212260	8.430,00
	Bosch	Compress 7800i LWF 12		Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 3-12 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire). Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/20/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 36 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm Gewicht: 121 kg	8738212262	9.888,00
	Bosch	Compress 7800i LWF 16		Modulerende warmtepomp met modulaire opbouw voor ultiem installatiegemak. De warmtepomp is standaard voorzien van een K 30 RF-module voor connectie met het internet. Verwarmen: 4-16 kW en COP bij B0/W35 °C, conform EN 14511 is 4,8 Warm water: via externe boiler mogelijk (accessoire). Aansluitspanning: 400V, 3N AC 50Hz Aanbevolen installatieautomaat: 3 x 16/25/25 A (afh. van elektrische element is geblokkeerd op 3/6/9 kW) Max. geluidsdruk niveau conform EN ISO 11203, op B0/W55 °C, 1 m afstand is 37 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 118 x 60 x 60 cm Gewicht: 125 kg	8738212264	11.219,00

WARMTEPOMPDIENTEN COMPRESS 7800i LWM


Bekijk meer informatie over het Compress 7800i LWMF warmtepompdiensten. [Klik hier](#)

THERMOSTATEN COMPRESS 7800i LW(M)F

Bekijk meer informatie over thermostaten [Klik hier](#)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN-TIEKLASSE	OMSCHRIJVING				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
	Bosch	Passief koelpakket		Koelvermogen B10/W23 maximaal: 16,5 kW Temperatuurverlaging bij B10/W23 maximaal: 10,1 °C Aansluiting hydraulisch: DN25 Afmetingen (hxbxd): 45 x 45 x 23,5 cm Gewicht: 10 kg				Compress 7800i LW(M)F	8738212287	1.204,00		
	Bosch	Vulset brine	-	Set bevat: • manometer • expansieventiel 3 bar • geïsoleerd bronvulset Dit onderdeel is standaard gemonteerd in het solo (Compress 7800i LWF) toestel				Compress 7800i LWMF	8738211637	185,00		
	Bosch	Expansievat 3 bar - 12 liter	-	Max. bedrijfsdruk 3 bar Inhoud: 12 liter Min. / Max. bedrijfstemperatuur -10/30 °C Dit onderdeel is standaard gemonteerd in het solo (Compress 7800i LWF) toestel				Compress 7800i LWMF 8	8733714389	97,00		
	Bosch	Leidingset voor externe warm-waterboiler	-	Bij grotere warmwatervraag kan met deze leidingset een externe warmwaterboiler aangesloten worden. LET OP: Het is noodzakelijk om sensor NTC10 1000mm R40 met artikelnummer 8738206065 te bestellen bij de leidingset voor externe warmwaterboiler. Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een combi toestel				Compress 7800i LWMF	8738211267	164,00		
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 28mm+EPP	-	Min. montageruimte mm (bxhxd): 149x287x84 aansluitmaat: 28mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m3/h gewicht: 2,3 kg				-	7738330166	174,33		
	Bosch	Bosch luchtaf-scheider 28 mm + EPP	-	Min. montageruimte mm (bxhxd): 151x255x62 aansluitmaat: 28mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2,00 m3/h gewicht: 1,8 kg				-	7738330180	110,58		

WARMTEPOMPEN

ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN-TIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Sensor voor aansluiten tweede boiler	-	NTC10 1000mm R40 Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een combi toestel (Compress 7800i LWMF)	Compress 7800i LWMF	8738206065	36,70
		Sensorset voor het aansluiten van een boiler gebruikmakend van twee sensoren	-	Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een solo toestel (Compress 7800i LWF)	Compress 7800i LWF	8738212912	73,00
	Bosch	Sensorset voor het aansluiten van een boiler gebruikmakend van één sensor	-	Deze accessoire kan alleen toegepast worden bij een solo toestel (Compress 7800i LWF)	Compress 7800i LWF	7735502289	23,00
		Verlengkabel voor sensor externe boiler	-	Sensor verlengkabel. Lengte 4000 mm Wanneer de (tweede) boiler verder dan 1 meter van de warmtepomp staat is een verlengkabel voor de boiler noodzakelijk.	Compress 7800i LW(M)F	8738206161	36,28
		Vloerstandaard 100 mm	-	Vloerstandaard om warmtepomp Compress 7800i verhoogd op te stellen. Hoogte 100 mm.	Compress 7800i LW(M)F	8738210618	236,00
	Bosch	Voelrstandaard 200 mm	-	Vloerstandaard om warmtepomp Compress 7800i verhoogd op te stellen. Hoogte 200 mm.	Compress 7800i LW(M)F	8738210619	259,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
WARMTEPOMPEN												
ACCESSOIRES BOSCH COMPRESS 7800i LW(M)F												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN-TIEKLASSE	OMSCHRIJVING				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
	Bosch	Circulatiepomp	-	Energiezuinige hoogrendementcirculatiepomp Draadaansluiting DN 25 (Rp 1) Bouwlengte: 130 mm Max. opvoerhoogte: 6 m Max. vermogensopname: 43 W SC = Zelfregelend (Self Control) Incl. aansluitkabel 3 m en pakkingen (2x)				Compress 7800i LW(M)F	7738601394	211,00		
	Bosch	Circulatiepomp	-	Energiezuinige hoogrendementcirculatiepomp Draadaansluiting DN 25 (Rp 1) Bouwlengte: 130 mm Max. opvoerhoogte: 8 m Max. vermogensopname: 75 W SC = Zelfregelend (Self Control) Incl. aansluitkabel 3 m en pakkingen (2x)				Compress 7800i LW(M)F	7738601395	223,00		
	Bosch	Verhogingsset om aansluitingen te verbergen.	-	Hoogte inclusief warmtepomp tussen de 2,2 en 2,4 meter Hoogte van de set verstelbaar in stappen van 25 mm Uitsparing in zijpanelen voor de leidingen				Compress 7800i LWMF	8733715009	259,00		
	Bosch	Verhogingsset om aansluitingen te verbergen met verwijderbare voorplaat	-	Hoogte inclusief warmtepomp tussen de 2,57 en 2,70 meter Hoogte van de set verstelbaar in stappen van 25 mm Uitsparing in zijpanelen voor de leidingen				Compress 7800i LWMF	A. 8738211694 B. 8738211696	A. 480,00 B. 166,00		
	Bosch	Dauwpunt-sensor		Aanleg dauwpuntsensor voor montage op de toevoerleiding Voor signalering tegen condensatie				EnviLine Passieve koelpakket Compress 7800i LWM(M)F	7747204698	69,00		

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



SINGLE SPLIT >

MULTI SPLIT BUITENUNIT >

MULTI SPLIT BINNENUNIT PLAFONDCASSETTE >

MULTI SPLIT BINNENUNIT KANAAL >

MULTI SPLIT BINNENUNIT VLOER >

ACCESSOIRES >

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
AIRCONDITIONING												
SINGLE SPLIT												
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT			BINNENUNIT			ARTIKEL- NUMMER	PRIJS (€)	
	Bosch	Climate 3000i set 26	 	A. Climate 3000i - CL3000i 26 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermoggenniveau (min-max) 0-62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 495 x 790 x 270 mm Gewicht: 23,5 kg Buisdiameter vloeiستفzide: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")			B. Climate 3000i - CL3000iU W 26 E Koelen nominaal vermogen: 2,6 kW (min - max) (1,0 - 3,2) Overwarmen nominaal vermogen: 2,9 kW (min - max) (0,8 - 3,4) SCOP: 4,1 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20/22/32/37 dB(A) Geluidsvermoggenniveau (min-max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 291 x 726 x 210 mm Gewicht: 8 kg			A. 7733701565 B. 7733701564 Totaal	A. 828,00 B. 456,00 A+B 1.284,00	
	Bosch	Climate 3000i set 35	 	A. Climate 3000i - CL3000i 35 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermoggenniveau (min-max) 0-63 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 495 x 790 x 270 mm Gewicht: 23,7 kg Buisdiameter vloeiستفzide: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")			B. Climate 3000i - CL3000iU W 35 E Koelen nominaal vermogen: 3,6 kW (min - max) (1,4 - 4,3) SEER: 7,0 Verwarmen nominaal vermogen: 3,8 kW (min - max) (1,1 - 4,4) SCOP: 4,2 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/22/32/37 dB(A) Geluidsvermoggenniveau (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 295 x 835 x 208 mm Gewicht: 8,7 kg			A. 7733701567 B. 7733701566 Totaal	A. 870,00 B. 498,00 A+B 1.368,00	
	Bosch	Climate 3000i set 53	 	A. Climate 3000i - CL3000i 53 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermoggenniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 943 x 330 mm Gewicht: 33,5 kg Buisdiameter vloeiستفzide: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")			B. Climate 3000i - CL3000iU W 53 E Koelen nominaal vermogen: 5,3 kW (min - max) (3,4 - 5,9) SEER: 7,0 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW (min - max) (3,1 - 5,8) SCOP: 4,0 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20/31/37/41 dB(A) Geluidsvermoggenniveau (min-max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 320 x 969 x 241 mm Gewicht: 11,2 kg			A. 7733701569 B. 7733701568 Totaal	A. 1.366,00 B. 660,00 A+B 2.026,00	
	Bosch	Climate 3000i set 70	 	A. Climate 3000i - CL3000i 70 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermoggenniveau (min-max) 0-67 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 43,9 kg Buisdiameter vloeiستفzide: 9.53 mm (3/8") Buisdiameter gaszijde: 15.88 mm (5/8")			B. Climate 3000i - CL3000iU W 70 E Koelen nominaal vermogen: 7,0 kW (min - max) (2,1 - 8,2) SEER: 6,4 Verwarmen nominaal vermogen: 7,3 kW (min - max) (1,6 - 8,2) SCOP: 4,0 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/34,5/37/46 dB(A) Geluidsvermoggenniveau (min-max) 0-62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 336 x 1083 x 244 mm Gewicht: 13,6 kg			A. 7733701571 B. 7733701570 Totaal	A. 1.862,00 B. 744,00 A+B 2.606,00	

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
AIRCONDITIONING												
SINGLE SPLIT												
	MERK	TYPE	ENERGIELABEL	BUITENUNIT		BINNENUNIT		ARTIKEL- NUMMER		PRIJS (€)		
	Bosch	Climate 6000i set 26	 	A. Climate 6000i - CL6001i 26 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau (min-max) 0-64 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 28,4 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")		B. Climate 6000i - CL6001iU W 26 E Koelen nominaal vermogen: 2,6 kW (min - max) (1,32 - 3,81) SEER: 8,6 Verwarmen nominaal vermogen: 3,0 kW (min - max) (0,88 - 4,4) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 20,5/21,5/32/37 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-58 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 295 x 795 x 225 mm Gewicht: 10,2 kg		A. 7733701807 B. 7733701806 Totaal		A. 985,00 B. 565,00 A+B 1.550,00		
	Bosch	Climate 6000i set 35	 	A. Climate 6000i - CL6001i 35 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd) 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 28,4 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 9.53 mm (3/8")		B. Climate 6000i - CL6001iU W 35 E Koelen nominaal vermogen: 3,5 kW (min - max) (1,32 - 3,96) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 3,9 kW (min - max) (0,88 - 4,54) SCOP: 4,6 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/22/33/40 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 295 x 795 x 225 mm Gewicht: 10,2 kg		A. 7733701809 B. 7733701808 Totaal		A. 1.120,00 B. 635,00 A+B 1.755,00		
	Bosch	Climate 6000i set 53	 	A. Climate 6000i - CL6001i 53 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 38,8 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 6.35 mm (1/4") Buisdiameter gaszijde: 12.7 mm (1/2")		B. Climate 6000i - CL6001iU W 53 E Koelen nominaal vermogen: 5,3 kW (min - max) (3,75 - 6,13) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW (min - max) (2,58 - 6,77) SCOP: 4,3 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 22/23/35/41 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 319 x 965 x 239 mm Gewicht: 12,3 kg		A. 7733701811 B. 7733701810 Totaal		A. 1.848,00 B. 822,00 A+B 2.670,00		
	Bosch	Climate 6000i set 70	 	A. Climate 6000i - CL6001i 70 E Koudemiddel: R32 Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Geluidsvermogniveau (min-max) 0-68 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 45,6 kg Buisdiameter vloeistofzijde: 9.53 mm (3/8") Buisdiameter gaszijde: 15.88 mm (5/8")		B. Climate 6000i - CL6001iU W 70 E Koelen nominaal vermogen: 7,0 kW (min - max) (2,11 - 8,21) SEER: 8,5 Verwarmen nominaal vermogen: 7,5 kW (min - max) (1,55 - 8,21) SCOP: 4,2 Geluidsniveau binnen (Si/L/M/H) 21/25/40/44,5 dB(A) Geluidsvermogniveau (min-max) 0-65 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 275 x 1140 x 370 mm Gewicht: 20 kg		A. 7733701813 B. 7733701812 Totaal		A. 2.352,00 B. 1.012,00 A+B 3.364,00		

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
AIRCONDITIONING												
MULTI SPLIT												
	MERK	TYPE	ENERGIE- LABEL	BUITENUNIT *				TOEPASSING	ARTIKEL- NUMMER	PRIJS (€)		
	Bosch	Climate 5000 M 53/2 E	 	Koelen nominaal vermogen: 5,3 kW Koelen modulatiebereik: 1,7 - 5,6 kW SEER: 6,1 Verwarmen nominaal vermogen: 5,6 kW Verwarmen modulatiebereik: 1,8 - 5,6 kW SCOP: 4,0 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32		Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 13 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min~max) 0-65 dB(A) Geluidsdrukkniveau: 0 - 54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 554 x 805 x 330 mm Gewicht: 35 kg Aansluitingen: 2 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")			Te combineren met max. 2 binnen units	7733701933	1.888,00	
	Bosch	Climate 5000 M 79/3 E	 	Koelen nominaal vermogen: 7,9 kW Koelen modulatiebereik: 3,0 - 8,5 kW SEER: 6,1 Verwarmen nominaal vermogen: 8,2 kW Verwarmen modulatiebereik: 2,1 - 8,5 kW SCOP: 4,0 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32		Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 18 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min~max) 0-68 dB(A) Geluidsdrukkniveau: 0 - 55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 673 x 890 x 342 mm Gewicht: 48 kg Aansluitingen: 3 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")			Te combineren met max. 3 binnen units	7733701935	2.766,00	
	Bosch	Climate 5000 M 105/4 E	 	Koelen nominaal vermogen: 10,5 kW Koelen modulatiebereik: 3,1 - 11,3 kW SEER: 6,5 Verwarmen nominaal vermogen: 10,5 kW Verwarmen modulatiebereik: 3,3 - 11,9 kW SCOP: 4,0 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32		Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 21,5 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min~max) 0-70 dB(A) Geluidsdrukkniveau: 0 - 62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 810 x 946 x 410 mm Gewicht: 68,8 kg Aansluitingen: 3 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") + 1 x Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2")			Te combineren met max. 4 binnen units	7733701937	3.188,00	
	Bosch	Climate 5000 M 125/5 E	 	Koelen nominaal vermogen: 12,3 kW Koelen modulatiebereik: 3,2 - 12,9 kW SEER: 6,5 Verwarmen nominaal vermogen: 12,3 kW Verwarmen modulatiebereik: 3,5 - 12,9 kW SCOP: 3,8 (bij -7°C buitentemp.) Koudemiddel: R32		Aansluitspanning: 230V, 1Ph 50Hz Max. stroomverbruik: 22 A Geluidsvermogensniveau buitenunit (min~max) 0-70 dB(A) Geluidsdrukkniveau: 0 - 61,5 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 810 x 946 x 410 mm Gewicht: 74,1 kg Aansluitingen: 4 x Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") + 1 x Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2")			Te combineren met max. 5 binnen units	7733701938	3.773,00	

* Specificaties gelden bij de combinatie met binnenunit van het type CL-3000i UW 26 E



	MERK	TYPE	BINNENUNITS	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000iM 4CC 26 E	Type: Compacte Plafondcassette Capaciteit: 2,64 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 35/37/39 dB(A) Geluidsvermogniveau binnenshuis (min~max) 0-55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm/Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 14,5 kg	7733701940	846,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 35 E	Type: Compacte Plafondcassette Capaciteit: 3,52 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 25.5/33/36/41 dB(A) Geluidsvermogniveau binnenshuis (min~max) 0-57 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm/Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 16,3kg	7733701878	937,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 53 E	Type: Compacte Plafondcassette Capaciteit: 5,28 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 29/35.5/39.5/43 dB(A) Geluidsvermogniveau binnenshuis (min~max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm/Ø12.7 mm (1/4"/1/2") Gewicht: 16 kg	7733701879	994,00
	Bosch	Paneel CL5000i-P 4CC	Type: Paneel Geschikt voor CL5000iM 4CC 26 E, 35 E en 53 E	7733701886	98,00
	Bosch	CL5000iU 4C 70 E	Type: Plafondcassette Capaciteit: 7,03 kW Geluidsniveau binnenshuis (Si/L/M/H) 27/39.5/42.5/45.5 dB(A) Geluidsvermogniveau binnenshuis (min~max) 0-59 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 205 x 830 x 830 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø9.52 mm/Ø15.9 mm (3/8"/5/8") Gewicht: 21,6 kg	7733701880	1.243,00
	Bosch	Paneel CL5000i-P 4C	Type: Paneel Geschikt voor CL5000iM 4C 70 E	7733701887	236,00

AIRCONDITIONING

MULTI SPLIT BINNENUNIT KANAAL

	MERK	TYPE	BINNENUNITS	ARTIKEL- NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000iM D 21 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 2,05 kW Capaciteit Verwarmen: 2,34 kW Geluidsniveau binnenschuis (L/M/H) 27.5/34.5/40 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min~max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 200 x 700 x 506 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 17,8 kg	7733701941	1.085,00
	Bosch	CL5000iM D 26 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 2,64 kW Capaciteit Verwarmen: 2,93 kW Geluidsniveau binnenschuis (L/M/H) 27.5/34.5/40 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min~max) 0-56 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 200 x 700 x 506 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 17,8 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701942	1.092,00
	Bosch	CL5000iU D 35 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 3,52 kW Capaciteit Verwarmen: 3,81 kW Geluidsniveau binnenschuis (Si/L/M/H) 23/29/30.5/34.5 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min~max) 0-58 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 200 x 700 x 506 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8") Gewicht: 17,8 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701888	1.153,00
	Bosch	CL5000iU D 53 E	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 5,28 kW Capaciteit Verwarmen: 5,57 kW Geluidsniveau binnenschuis (Si/L/M/H) 26/34/38/41 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min~max) 0-58 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 210 x 880 x 674 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø12.7 mm (1/4"/1/2") Gewicht: 24,4 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701889	1.230,00
	Bosch	CL5000iU D 70	Type: Kanaal Capaciteit Koelen: 7,03 kW Capaciteit Verwarmen: 7,62 kW Geluidsniveau binnenschuis (Si/L/M/H) 27/37/40/42 dB(A) Geluidsvermogeniveau binnenschuis (min~max) 0-62 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 260 x 570 x 570 mm Vloeistofzijde/gaszijde Ø9.52 mm /Ø15.9 mm (3/8"/5/8") Gewicht: 16 kg Standaard CRC R-1 (7733701903) meegeleverd	7733701890	1.634,00

AIRCONDITIONING

MULTI SPLIT BINNENUNIT VLOER

	MERK	TYPE	BINNENUNITS	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CL5000iM CN 26 E	Type: Vloer Capaciteit Koelen: 2,64 kW Capaciteit Verwarmen: 2,93 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 27/34/37 dB(A) Geluidsvermogniveau binnenshuis (min~max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 621 x 794 x 200 mm "Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8")" Gewicht: 14,9 kg	7733701994	748,00
	Bosch	CL5000iU CN 35 E	Type: Vloer Capaciteit Koelen: 3,52 kW Capaciteit Verwarmen: 3,81 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 27/34/37 dB(A) Geluidsvermogniveau binnenshuis (min~max) 0-54 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 621 x 794 x 200 mm "Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8")" Gewicht: 14,9 kg	7733701995	772,00
	Bosch	CL5000iU CN 50 E	Type: Vloer Capaciteit Koelen: 4,98 kW Capaciteit Verwarmen: 5,28 kW Geluidsniveau binnenshuis (L/M/H) 32/38/41 dB(A) Geluidsvermogniveau binnenshuis (min~max) 0-55 dB(A) Afmetingen (hxbxd): 621 x 794 x 200 mm "Vloeistofzijde/gaszijde Ø6.35 mm /Ø9.52 mm (1/4"/3/8")" Gewicht: 14,9 kg	7733701996	839,00

AIRCONDITIONING

CLIMATE 5000MS MULTISPLIT BUITENUNITS ZIJN TE COMBINEREN MET DE VOLGENDE BINNENUNITS

	MERK	TYPE BINNENUNIT	VERMOGENSCOMBINATIES	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 26 E	Zie volgende link naar onze website voor mogelijke vermogenscombinaties van de CLIMATE 5000 MULTISPLIT met binnenunit(s). Klik hier	7733701564	456,00
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 35 E		7733701566	498,00
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 53 E		7733701568	660,00
	Bosch	Climate 3000i - CL3000iU W 70 E		7733701570	744,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 26 E		7733701806	565,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 35 E		7733701808	635,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 53 E		7733701810	822,00
	Bosch	Climate 6000i - CL6001iU W 70 E		7733701812	1.012,00
	Bosch	CL5000iM 4CC 26 E		7733701940	846,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 35 E		7733701878	937,00
	Bosch	CL5000iU 4CC 53 E		7733701879	994,00
	Bosch	CL5000iU 4C 70 E		7733701880	1.243,00
	Bosch	CL5000iM D 21 E		7733701941	1.085,00
	Bosch	CL5000iM D 26 E		7733701942	1.092,00
	Bosch	CL5000iU D 35 E		7733701888	1.153,00
	Bosch	CL5000iU D 53 E		7733701889	1.230,00
	Bosch	CL5000iU D 70 E		7733701890	1.634,00
	Bosch	CL5000iM CN 26 E		7733701994	748,00
	Bosch	CL5000iU CN 35 E		7733701995	772,00
	Bosch	CL5000iU CN 50 E		7733701996	839,00

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
AIRCONDITIONING												
ACCESSOIRES												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING		ARTIKEL- NUMMER	PRIJS (€)					
	Bosch	WiFi gateway G10-3	Met de wifi module is het mogelijk om een smartphone via de App HomeCom Easy te verbinden met de airconditioning en instellingen aan te passen.	Binnenunits CL3000i en CL6001i		7736606771	104,00					
	Bosch	Gateway-aansluiting G10-CLC	Is vereist om de binnenunit aan te sluiten op de WiFi gateway G10-3 (7736606771) * WiFi gateway G10-3 (7736606771) is niet standaard in leveringsomvang. Deze apart bestellen.	Binnenunits: CL5000iM/U 4CC CL5000iM/U D		7733701951	64,00					
	Bosch	CRC R-1 draad regelaar	Bedrade ruimteregelaar als aanvulling op/vervanging van infraroodbediening. Stroomvoorziening via 230 V aansluiting. Incl. bevestigingsmateriaal, knoopcelbatterij en verlengkabel (6 m). Bediening voor bijv. instellen van ruimtetemperatuur en bedrijfsmodus, timer, enz. * Voor CL3000i en CL6001i is MC R-module (7733701597) vereist.	Binnenunits: CL3000i * CL6001i * CL5000iM/U 4CC CL5000iU 4C CL5000iM/U CN		7733701903	170,00					
	Bosch	MC R-module voor communicatie	Module voor aansluiting van CRC R-1 draad regelaar (7733701903), ingangssignalen (bijv. hotelkaart, deur-/raamschakelaar) of uitgangssignalen (bijv. alarm).	Binnenunits: CL3000i CL6001i		7733701597	89,00					
	Bosch	HomeCom Easy app	Download de gratis Bosch HomeCom Easy app (Android en iOS) voor het op afstand doen van temperatuur- en warmwaterinstellingen via smartphone of tablet. Voor bediening via de app dienen de Bosch Airco CL3000i en CL5000i voorzien te worden van de WiFi Gateway G10-3 (7736606771).	EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW all-electric Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F Airco CL3000i Airco CL6001i		n.v.t.	Gratis					

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



SOLARLINE II >

COMPONENTEN >

AANSLUITSETS >

SOLARSTATIONS >

ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE II

Een praktisch hulpmiddel voor de keuze van het juiste SolarLine systeem met de bijbehorende SolarLine componenten is de online SolarLineselector. Ga naar nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar “SolarLine Selectietool”.

SOLARLINE II ZONNEBOILERSYSTEMEN VAN NEFIT: IN 3 STAPPEN SAMEN TE STELLEN






Toepasbaar in combinatie met alle cv-toestellen met een NZ-label. Let op: SolarLine II 1-120 en SolarLine II 2-120 systemen van Nefit bestaan uit een onderdakset (bestel **stap 1**) en een bovendakset (bestel **stap 2**).
Voer eventueel **stap 3** uit als u extra accessoires wilt.

	MERK	TYPE	AANTAL PANELEN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
STAP 1: KIES EEN ONDERDAKSET						
	Nefit	SolarLine installatieset 120 II		120 l zonneboiler, zonneboilerregeling SC20/2, Solarstation, expansievat, montagesteun voor expansievat, zonneboilervloeistof 10 l en thermostatisch mengventiel. 5 + 10 liter	7736701202	1.748,00
STAP 2: KIES EEN BOVENDAKSET						
	Nefit	SolarLine indak 1V	1	1 collector verticaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700436	1.252,00
	Nefit	SolarLine indak 1H	1	1 collector horizontaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700437	1.685,00
	Nefit	SolarLine opdak 1V	1	1 collector verticaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700438	1.052,00
	Nefit	SolarLine opdak 1H	1	1 collector horizontaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700439	1.292,00

ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE II ZONNEBOILERSYSTEMEN VAN NEFIT: IN 3 STAPPEN SAMEN TE STELLEN

STAP 2: KIES EEN BOVENDAKSET

	MERK	TYPE	AANTAL PANELEN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	SolarLine platdak 1V	1	1 collector verticaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook de verzwaringsbakkenset.	7736700440	1.119,00
	Nefit	SolarLine platdak 1H	1	1 collector horizontaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook de verzwaringsbakkenset.	7736700441	1.226,00
	Nefit	SolarLine indak 2V	2	2 collectoren verticaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700442	2.146,00
	Nefit	SolarLine indak 2H	2	2 collectoren horizontaal, indakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700443	2.623,00
	Nefit	SolarLine opdak 2V	2	2 collectoren verticaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700444	2.022,00
	Nefit	SolarLine opdak 2H	2	2 collectoren horizontaal, opdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor.	7736700445	2.222,00

ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE II ZONNEBOILERSYSTEMEN VAN NEFIT: IN 3 STAPPEN SAMEN TE STELLEN

STAP 2: KIES EEN BOVENDAKSET						
	MERK	TYPE	AANTAL PANELEN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	SolarLine platdak 2V	2	2 collectoren verticaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook 2x de verzwaringsbakkenset.	7736700446	2.032,00
	Nefit	SolarLine platdak 2H	2	2 collectoren horizontaal, platdakmontagesysteem, aansluitset en collectorsensor. Indien het collectorframe niet rechtstreeks gemonteerd wordt aan de dakconstructie, bestel dan ook 2x de verzwaringsbakkenset en een extra staander.	7736700447	2.167,00
STAP 3: MET STAP 1 EN 2 HEEFT U REEDS EEN COMPLEET PAKKET, MAAR INDIEN GEWENST, KIES DAN AANVULLENDE ACCESSOIRES UIT DE LIJST "SOLARLINE II COMPONENTEN VAN NEFIT" OP PAGINA <?>.						

Speciaal zonneboilersysteem

Wilt u een speciaal zonneboilersysteem samenstellen? Bijvoorbeeld met meer zonnecollectoren of met cv-ondersteuning? Daarvoor bieden wij de SolarLine 3-300 II serie, maar u kunt ook kiezen uit andere losse componenten. Bel de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206 of stuur een mail naar presales@nefit.nl. voor persoonlijk advies en een offerte op maat. Of ga naar nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "SolarLine Selectietool".

SOLARLINE 3-300 II STANDAARD STUKLIJSTEN		
3-300 II IN DAK	3-300 II OP DAK	3-300 II PLATDAK
1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2
1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2
3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l
1x 7736701411 Monovalente boiler 300 l van Bosch (W300-5P1B)	1x 7736701411 Monovalente boiler 300 l van Bosch (W300-5P1B)	1x 7736701411 Monovalente boiler 300 l van Bosch (W300-5P1B)
1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit
1x 7736700442 SolarLine indak 2V	1 x 7736700444 SolarLine opdak 2V	1x 7736700446 SolarLine platdak 2V
1x 8718532911 Dakintegratie uitbreiding montageset V	1x 8718531018 Opdak uitbreiding montageset V	1x 8718531032 Platdak uitbreiding montageset V
1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531023 Dakbeugelset voor pannendak	3x 8718531035 Verzwaringsbakkenset
	1x 7746901769 Mengventiel	1x 7746901769 Mengventiel
		1x 8718531036 Platdak staander V
Prijs: € 6.257,89	Prijs: € 5.895,89	Prijs: € 6.430,89

ZONNE-ENERGIE

SOLARLINE 3-300 II HOTTOP (DUBBELE SPIRAAL) STANDAARD STUKLIJSTEN

3-300 II HOTTOP IN DAK	3-300 II HOTTOP OP DAK	3-300 II HOTTOP PLATDAK
1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2
1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2	1x 7735600122 SC20/2
3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l
1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch
1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit
1x 7736700442 SolarLine indak 2V	1x 7736700444 SolarLine opdak 2V	1x 7736700446 SolarLine platdak 2V
1x 8718532911 Dakintegratie uitbreiding montageset V	1x 8718531018 Opdak uitbreiding montageset V	1x 8718531032 Platdak uitbreiding montageset V
1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531023 Dakbeugelset voor pannendak	3x 8718531035 Verzwaringsbakkenset
	1x 7746901769 Mengventiel	1x 7746901769 Mengventiel
		1x 8718531036 Platdak extra staander verticaal
Prijs: € 6.340,89	Prijs: € 5.978,89	Prijs: € 6.513,89

SOLARLINE 3-300 II HOTTOP VOOR TAPWATER- EN CV-ONDERSTEUNING STANDAARD STUKLIJSTEN

3-300 II HOTTOP voor tapwater- en CV-ondersteuning in dak	3-300 II HOTTOP voor tapwater- en CV-ondersteuning op dak	3-300 II HOTTOP voor tapwater- en CV-ondersteuning platdak
1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2	1x 7735600267 KS0110E/2
1x 7738110067 SC300	1x 7738110067 SC300	1x 7738110067 SC300
1x 7738110146 MS200 zonnemodule	1x 7738110146 MS200 zonnemodule	1x 7738110146 MS200 zonnemodule
2x 7736700040 Aanvoervoeler met dompelbuis	2x 7736700040 Aanvoervoeler met dompelbuis	2x 7736700040 Aanvoervoeler met dompelbuis
3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l	3x 8718660953 Zonneboilervloeistof 10 l
1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch	1x 7736701416 Bivalente boiler 300 l (WS300-5P1C) van Bosch
1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit	1x 8718532878 SolarLine zonnecollector verticaal van Nefit
1x 7736700442 SolarLine indak 2V	1x 7736700444 SolarLine opdak 2V	1x 7736700446 SolarLine platdak 2V
1x 8718532911 Dakintegratie uitbreiding montageset V	1x 8718531018 Opdak uitbreiding montageset V	3x 8718531035 Verzwaringsbakkenset
1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531023 Dakbeugelset voor pannendak	1x 8718531036 Platdak extra staander
1x 85103220 3-wegklep voor solar ondersteuning cv	1x 7746901769 Mengventiel	1x 8718531032 Platdak uitbreiding montageset V
	1x 85103220 3-wegklep voor solar ondersteuning cv	1x 7746901769 Mengventiel
		1x 85103220 3-wegklep voor solar ondersteuning cv
Prijs: € 6.879,08	Prijs: € 6.517,08	Prijs: € 7.052,08

ZONNE-ENERGIE


SOLARLINE II COMPONENTEN

Geschikt voor vele toepassingen waaronder warm water, cv en zwembad. Bel de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206 voor persoonlijk advies en een offerte op maat of stuur een mail naar presales@nefit.nl.

COLLECTOREN SOLARLINE II					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	SolarLine zonnecollector V	Zonnecollector verticaal incl. ijzerarm veiligheidsglas voor hoge opbrengst	8718532878	949,00
	Nefit	SolarLine zonnecollector H	Zonnecollector horizontaal incl. ijzerarm veiligheidsglas voor hoge opbrengst	8718532890	1.035,00

OPDAK MONTAGESETS SOLARLINE II					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Opdak basis montageset V	Voor montage van 1 collector verticaal op een schuindak. Per collectorrij een set noodzakelijk. Collectorveld uitbreidbaar met onderstaande set. Een beugelset voor het specifieke dak is noodzakelijk.	8718531017	96,00
	Nefit	Opdak uitbreiding montageset V	Uitbreiding op bovenstaande basisset. Met deze set is het collectorveld met 1 collector uit te breiden. Maximaal 10 collectoren in 1 rij.	8718531018	96,00
	Nefit	Opdak basis montageset H	Voor montage van 1 collector horizontaal op een schuindak. Per collectorrij een set noodzakelijk. Collectorveld uitbreidbaar met onderstaande set. Een beugelset voor het specifieke dak is noodzakelijk.	8718532807	121,00
	Nefit	Opdak uitbreiding montageset H	Uitbreiding op bovenstaande horizontale basisset. Met deze set is het collectorveld met 1 collector uit te breiden. Maximaal 10 collectoren in 1 rij.	8718532808	121,00

ZONNE-ENERGIE

OPDAK MONTAGESETS SOLARLINE II					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Dakbeugelset voor pannendak	Dakhakenset voor het monteren van de montageset op een pannendak. 1 set per collector gebruiken.	8718531023	64,00
	Nefit	Dakbeugelset voor golfplatendak	Dakhakenset voor het monteren van de montageset op een golfplatendak. 1 set per collector.	8718531025	98,00
	Nefit	Dakbeugelset voor shingles- en leiendak	Dakhakenset voor het monteren van de montageset op een leien of shinglesdak. 1 set per collector.	8718531024	67,00

INDAK MONTAGESETS SOLARLINE II					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 1 collector V	Voor montage van 1 collector verticaal in een pannendak.	8718530980	568,00
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren V	Voor montage van 2 collectoren verticaal in een pannendak.	8718532910	670,00



ZONNE-ENERGIE

INDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Dakintegratie uitbreidingsmontageset V	Voor montage vanaf 3 collectoren verticaal in een pannendak. Max. 10 collectoren in één sectie. Als uitbreiding op Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren V.	8718532911	398,00
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 1 collector H	Voor montage van 1 collector horizontaal in een pannendak.	8718532837	684,00
	Nefit	Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren H	Voor montage van 2 collectoren horizontaal in een pannendak. Uitbreidbaar in de breedte met uitbreidingsmontageset H.	8718532838	962,00
	Nefit	Dakintegratie uitbreidingsmontageset H	Voor montage vanaf 3 collectoren horizontaal in een pannendak. Max. 10 collectoren in één sectie. Als uitbreiding op Dakintegratiemontageset basis 2 collectoren H.	8718532839	503,00

PLATDAK MONTAGESETS SOLARLINE II

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Platdak basis montageset V	Voor montage van één collector verticaal op een platdak. Uitbreidbaar met uitbreidingmontageset V. Voor het stabiliseren met ballast, gebruik per collector een verzwaringsbakkenset.	8718531031	326,00
	Nefit	Platdak uitbreiding montageset V	Voor montage vanaf 3 collectoren verticaal op een platdak. Maximaal 10 collectoren in één rij. Als uitbreiding op basiset V.	8718531032	224,00

ZONNE-ENERGIE

PLATDAK MONTAGESETS SOLARLINE II					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Platdak basis montageset H	Voor montage van 1 collector horizontaal op een platdak. Uitbreidbaar met uitbreidingmontageset H. Voor het stabiliseren met ballast, gebruik per collector een verzwaringsbakkenset en een extra staander H. Deze set is ook aan de gevel te monteren, gebruik daarbij een extra horizontale staander H.	8718532809	310,00
	Nefit	Platdak uitbreiding montageset H	Voor montage vanaf 3 collectoren horizontaal op een platdak. Maximaal 10 collectoren in één rij. Als uitbreiding op basiset H.	8718532810	310,00
	Nefit	Platdak staander V	Extra staander voor montage van collectoren verticaal. Noodzakelijk wanneer er verzwaringsbakken gebruikt worden, bij de 3e, 5e, 7e en 9e collector.	8718531036	146,00
	Nefit	Platdak staander H	Extra staander voor montage van een collector horizontaal. Noodzakelijk wanneer verzwaringsbakken gebruikt worden of bij gevelmontage. Eén staander per collector.	8718531037	101,00
	Nefit	Verzwaringsbakkenset voor 1 collector	4 verzwaringsbakken voor het plaatsen van ballast. Voor verticale en horizontale collectoren. 1 set per collector. Voor collectoren horizontaal moet een extra platdak staander H besteld worden.	8718531035	105,00

ZONNE-ENERGIE

AANSLUITSETS SOLARLINE					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Flexibele aansluitset	Hydraulische aansluitset voor montage van collectoren op of in een pannendak. Set bestaat uit 2 flexibele leidingen met een snelkoppeling voor de collector en 1 knelkoppeling van Ø 15 / ¾" buitendraad. Per rij 1 aansluitset.	8718590222	208,00
	Nefit	Vaste aansluitset	Hydraulische aansluitset montage van collectoren op een platdak. Set bestaat uit 2 knietjes met een snelkoppeling voor de collector en 1 knelkoppeling van Ø 15 / ¾" buitendraad. Per rij 1 aansluitset.	8718590223	80,00
	Nefit	Ontluchtingsset	Voor het automatisch ontluchten van het collectorcircuit tijdens het vullen van de installatie. Met afsluiter. Ontluchter moet afgesloten zijn tijdens normaal gebruik.	8718532817	98,00

SOLARSTATIONS SOLARLINE						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	KS0110E/2	Solarstation zwart uit de SolarLine II 1-120 en 2-120 pakketten. Geschikt voor 1 t/m 10 collectoren. Pompvoerhoogte: 7,2 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 3 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk!), expansievataansluiting 3/4". Aansluitingen: knel 22 mm met verloopringen naar 15 mm.	35,5 x 18,5 x 18	7735600267	427,00

ZONNE-ENERGIE

SOLARSTATIONS SOLARLINE						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Buderus	KS0110/2	Solarstation zwart, voor 1 t/m 10 collectoren. Pompvoerhoogte: 7,2 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 6 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk!), expansievataansluiting 3/4". Aansluitingen: knel 22 mm met verlooppings naar 15 mm.	35,5 x 28,5 x 25	7735600041	948,00
	Buderus	KS0120/2	Solarstation wit, voor 11 t/m 20 collectoren. Pompvoerhoogte: 7,5 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 6 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk!), expansievataansluiting 3/4". Aansluitingen: knel 22 mm.	35,5 x 28,5 x 25	7735600049	1.484,00
	Buderus	KS0150/2	Solarstation zwart voor 21 t/m 50 collectoren. Pompvoerhoogte: 9 m. Geïntegreerde terugslagklep en flowmeter, 6 bar overstortventiel, aansluiting voor vullen en aftappen (spoelvullen mogelijk!), expansievataansluiting 1/2". Aansluitingen: knel 28 mm.	35,5 x 28,5 x 25	7735600051	2.065,00

BOILERS SOLARLINE

Voor de SolarLine van Nefit is een boiler nodig. Kijk in het hoofdstuk "Boilers" vanaf **hier** voor de keuzemogelijkheden.

ZONNE-ENERGIE

KIES UW ACCESSOIRES SOLARLINE						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Twin tube 15 mm, 12,5 m	2 flexibele koper-leidingen van 12,5 m en Ø 15 mm. Geïsoleerd met hoge temperatuurbestendig isolatiemateriaal en UV beschermingsmantel. Met geïntegreerde sensorkabel.		30006551	498,00
	Nefit	Solarsensor	Geeft aan de ketel door, welke temperatuur het water, voorverwarmd door de zonneboiler, heeft. Het brandergedrag wordt hier op afgestemd (brandvoorwaarderegeling voor NZ-label).	ProLine NxT TrendLine II CW4 & CW5	7746900804	36,86
	Nefit	Zonneboilervloeistof 10 l	Zonneboilervloeistof gemengd, dus direct te gebruiken, met KIWA-atteest.		8718660953	117,63
	Nefit	Beugelset Twin tube	Set van 4 ovale beugels voor het monteren van de Twin tube.		8718532274	42,00
	Nefit	Mengventiel standaard, 15 mm knel	Instelbaar warmwatermengventiel voor het begrenzen van het tapwater tot 60 °C. Wordt standaard meegeleverd in de SolarLine installatieset 120. Geschikt voor CW4.		27106	38,00
	Nefit	Mengventiel groot volume, 15 mm knel	Instelbaar warmwatermengventiel voor het begrenzen van het tapwater tot 60 °C. Geschikt voor hogere taphoeveelheden. Geschikt voor CW5, CW6.		7746901769	108,00
	Nefit	3-wegklep voor solar ondersteuning cv	3-wegklep voor solarsystemen voor zowel warmwaterbereiding als cv-ondersteuning.		85103220	246,19

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ELEKTRISCHE BOILERS >

TRONIC 2000T >

TRONIC 4000T >

TRONIC 6000T >

TRONIC 7500T >

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS >

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS EN EEN ZONNEBOILER >

TAPWATERBOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS >

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN >

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN EN EEN ZONNEBOILER >

BUFFERVAT MET TAPWATERSPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN >

WARMTEPOMPBUFFERVATEN >

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN >

ANODE MATRIX >

WARMTEPOMPBOILERS BOSCH CS5000DW >

BOILERS & BUFFERVATEN

ELEKTRISCHE BOILERS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERI-AAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Tronic Elektrische boiler 2000T 10 T 10 liter		Wit, 7,7kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 23 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 18,8 W	Staal	Hangend, boven-aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 25,7	7736504759	208,00
		Tronic Elektrische boiler 2000T 15 T 15 liter		Wit, 9,4kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 35 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 20,8 W	Staal	Hangend, boven-aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 32,4	7736504760	251,00
	Bosch	Tronic Elektrische boiler 2000T 10 B 10 liter		Wit, 7,7kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 23 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 18,8 W	Staal	Hangend, onder-aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 25,7	7736504761	208,00
		Tronic Elektrische boiler 2000T 15 B 15 liter		Wit, 9,4kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPX4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 35 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 20,8 W	Staal	Hangend, onder-aansluitingen	Enkel aftappunt	40,6 x 37,2 x 32,4	7736504762	251,00

BOILERS & BUFFERVATEN

ELEKTRISCHE BOILERS											
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERI- AAL	KENMERKEN	TOEPAS- SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
			warm water 								
	Bosch	Tronic Elektrische boiler 4000T ES 50 liter		Wit, 18,8kg,incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 112 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 30,4 W	Staal	Hangend, verticaal onder-aansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	58,5 x 47,0 x 48,6	7736503603	298,00	
		Tronic Elektrische boiler 4000T ES 80 liter		Wit, 22,5kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 134 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 37,9 W	Staal	Hangend, verticaal onder-aansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	81,0 x 47,0 x 48,6	7736503604	384,00	
		Tronic Elektrische boiler 4000T ES 120 liter		Wit, 29,3kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 202 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 53,5 W	Staal	Hangend, verticaal onder-aansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	111,0 x 47,0 x 48,6	7736503605	416,00	
		Tronic Elektrische boiler 4000T ES 150 liter		Wit, 35,0kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 249 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 59,6 W	Staal	Hangend, verticaal onder-aansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	132,9 x 47,0 x 48,6	7736503606	464,00	

BOILERS & BUFFERVATEN

ELEKTRISCHE BOILERS											
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERI- AAL	KENMERKEN	TOEPAS- SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
			warm water 								
 of 	Bosch	Tronic Elektrische boiler 6000T ES 050 - 50 liter		Wit, 19,2 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.600 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 109 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 30,4 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	58,5 x 47,0 x 48,6	7736505068	314,00	
		Tronic Elektrische boiler 6000T ES 080 - 80 liter		Wit, 22,5 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 130 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 37,9 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	81,0 x 47,0 x 48,6	7736505069	404,00	
		Tronic Elektrische boiler 6000T ES 100 - 100 liter		Wit, 25,8 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 174 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 42,9 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	96,0 x 47,0 x 48,6	7736505070	426,00	
		Tronic Elektrische boiler 6000T ES 120 120 liter		Wit, 29,3 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.000 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 209 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 53,3 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	111,0 x 47,0 x 48,6	7736505071	438,00	
		Tronic Elektrische boiler 6000T ES 150 - 150 liter		Wit, 35,0 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 2.400 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IP24 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 218 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 70 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 59,6 W	Staal	Hangend zowel verticaal als horizontaal, onderaansluitingen	Enkel of meerdere aftappunten	132,9 x 47,0 x 48,6	7736505072	488,00	

BOILERS & BUFFERVATEN

ELEKTRISCHE BOILERS										
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERI-AAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Tronic 7501T 50 DERB		Wit, 27,3 kg, incl. actieve inert anode, onder-houdsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 115 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 48,3 W	Staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onder-aansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	87,5 x 46,9 x 27,8	7736507274	467,50
		Tronic 7501T 70 DERB		Wit, 31,7 kg, incl. actieve inert anode, onder-houdsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 140 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 58,4 W	Staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onder-aansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	102,5 x 46,9 x 27,8	7736507275	497,50
		Tronic 7501T 80 DERB		Wit, 29,7 kg, incl. actieve inert anode, onder-houdsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 160 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 62,7 W	Staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onder-aansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	78,7 x 56,9 x 31,7	7736507276	537,50
		Tronic 7501T 100 DERB		Wit, 34,2 kg, incl. actieve inert anode, onder-houdsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 182 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 58,6 W	Staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onder-aansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	90,2 x 56,9 x 31,7	7736507277	567,50
		Tronic 7501T 120 DERB		Wit, 40,4 kg, incl. actieve inert anode, onder-houdsarm Specificaties: • Nominaal vermogen: 1.500 W • Elektrische aansluiting: 230 V • Beveiligingsklasse: IPx4 • Opwarmtijd (ΔT-50 °C): 228 min • Temperatuurbereik (instelbaar): 75 °C • Energieverbruik (standby bij 65 °C): 71,9 W	Staal	Hangend zowel horizontaal als verticaal, onder-aansluiting	Enkel of meerdere aftappunten	108,7 x 56,9 x 31,7	7736507441	597,50

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
BOILERS & BUFFERVATEN												
BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
			warm water 									
	Nefit	Boiler 80 liter	 B A* → F	Wit, 30 kW, 28 kg, onderhoudsvrij	Koper	Hangend, excl. 3-wegklep en boilersensor	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	89 x 49 x 53	7736701438	1.521,00		
		Boiler 120 liter - 30 kW	 C A* → F	Wit, 30 kW, 37 kg, onderhoudsvrij	Koper	Hangend, excl. 3-wegklep en boilersensor		116 x 49 x 53	7736701439	1.902,00		
		Boiler 120 liter - 40 kW	 C A* → F	Wit, 40 kW, 42 kg, onderhoudsvrij	Koper	Hangend, excl. 3-wegklep en boilersensor	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR	116 x 49 x 53	7736701440	2.041,00		
								Ø x h, kantelmaat (cm)				
	Bosch	Monovalente boiler 120 liter (W120-5 O1A)	 A A* → F	Zilver, 34 kW, 64 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, boven- aansluitingen	Indirect ge- stookte boiler voor 9700i HR of zonneboiler	Ø 60 x 98,  115	8732910201	1.171,00		
		Monovalente boiler 120 liter (W120-5 P1B)	 B A* → F	Zilver, 25 kW, 64 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen		Ø 55 x 101,  115	7736701408	938,00		
		Monovalente boiler 120 liter (W-120-5 O1 C)	 C A* → F	Zilver, 19,3 kW, 72 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm.	Staal	Staand, boven- aansluitingen		Ø 51 x 94,  107	7735500784	890,00		
		Monovalente boiler 120 liter (SW 120 O1A)	 A A* → F	Zilver, 31,6 kW, 27 kg	RVS	Staand, boven- aansluitingen		Ø 60 x 96,  114	7736701668	2.200,00		
	Bosch	Monovalente boiler 160 liter (SW 160 P1A)	 A A* → F	Zilver, 28,6 kW, 45 kg	RVS	Staand, achter- aansluitingen	Indirect ge- stookte boiler voor 9700i HR of zonneboiler	Ø 60 x 131,  144	7736701670	2.603,00		
		Monovalente boiler 160 liter (W160-5P1B)	 B A* → F	Zilver, 31,5 kW, 74 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen		Ø 55 x 127,  139	7736701409	1.050,00		
		Monovalente boiler 200 liter (SW 200 P1A)	 A A* → F	Zilver, 28,6 kW, 52 kg	RVS	Staand, achter- aansluitingen		Ø 60 x 156,  167	7736701671	2.683,00		
		Monovalente boiler 200 liter (W200-5P1B)	 B A* → F	Zilver, 31,5 kW, 84 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen		Ø 55 x 153,  163	7736701410	1.211,00		

BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Nefit	Boiler 200 liter		Wit, 45 kW, 40 kg, onderhoudsvrij	RVS	Staannd, achter-aansluitingen, incl. boiler-sensor (NTC, 10 kΩ)	Indirect gestookte boiler voor 9700i HR of zonneboiler	Ø 66 x 135,  151	7716842510	1.930,00
		Boiler 300 liter		Wit, 45 kW, 50 kg, onderhoudsvrij	RVS	Staannd, achter-aansluitingen, incl. boiler-sensor (NTC, 10 kΩ)		Ø 66 x 180,  192	7716842511	2.699,00
	Bosch	Monovalente boiler 300 liter (SW 300 P1B)		Zilver, 33.4 kW, 74 kg	RVS	Staannd, achter-aansluitingen	9700i HR Condens 7000 WP 50-70 of zonneboiler	Ø 67 x 187,  199	7736701672	3.754,00
		Monovalente boiler 300 liter (W300-5P1B)		Zilver, 36.5 kW, 105 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staannd, achter-aansluitingen		Ø 67 x 150,  165	7736701411	1.534,00
		Monovalente boiler 400 liter (W400-5KP1B)		Zilver, 54,5kW, 119 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staannd, achter-aansluitingen		Ø 67 x 184,  196	7736702576	1.858,00
	Bosch	Monovalente boiler 500 liter (W500-5B)		Wit, 66.4 kW, 179 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staannd, achter-aansluitingen	9700i HR Condens 7000 WP 50-70 gecombineerd met een zonne boiler	Ø 85 x 187,  206	7736701413	2.218,00
		Monovalente boiler 750 liter (W750-5C)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 103.6 kW, 241 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staannd, achter-aansluitingen		Ø 96 x 192,  215	7736701414	3.879,00
		Monovalente boiler 1000 liter (W1000-5C)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 111.8 kW, 292 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staannd, achter-aansluitingen		Ø 107 x 192,  220	7736701415	4.682,00

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

Kijk voor Accessoires boilers en buffervaten [hier](#).

BOILERS & BUFFERVATEN

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS EN EEN ZONNEBOILER										
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPAS-SING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Bivalente boiler 300 liter (SWS 300 EP1B)		Zilver, 27.4 kW, 78 kg	RVS	Staand, achter-aansluitingen	9700i HR Condens 7000 WP 50-70 gecombineerd met een zonneboiler	Ø 67 x 187, 199	7736701674	3.802,00
		Bivalente boiler 300 liter (WS300-5P1C)		Zilver, 28.5 kW, 118 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 67 x 152, 165	7736701416	1.617,00
		Bivalente boiler 400 liter (WS400-5-EKP 1 B)		Zilver, 54.4 kW, 135 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 67 x 184, 196	8732935224	2.172,00
	Bosch	Bivalente boiler 500 liter (WS500-5EB)		Wit, 38.3 kW, 197 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 85 x 188, 206	7736701418	2.374,00
		Bivalente boiler 750 liter (WS750-5EC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 46.2 kW, 265 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 96 x 193, 215	7736701419	4.520,00
		Bivalente boiler 1000 liter (WS1000-5EC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 48.4 kW, 314 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 107 x 193, 220	7736701420	5.168,00

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

Kijk voor Accessoires boilers en buffervaten [hier](#).

BOILERS & BUFFERVATEN


TAPWATERBOILERS VOOR COMBINATIE MET GASGESTOOKTE KETELS										
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLAS- SE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Oplaadboiler 300 liter (W300-5SP1C)	 A* → F	Zilver, 92 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen	Directe beschikbaar- heid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 67 x 150, 165	7736701421	1.617,00
		Oplaadboiler 400 liter (W400-5SP1C)	 A* → F	Zilver, 103 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen		Ø 67 x 184, 196	7736701422	2.178,00
	Bosch	Oplaadboiler 500 liter (W500-5XB)	 A* → F	Wit, 151 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen	Directe beschikbaar- heid van grote hoeveelheden warm tapwater	Ø 85 x 187, 206	7736701423	2.664,00
		Oplaadboiler 750 liter (W750-5XC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 202 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen		Ø 96 x 192, 215	7736701424	3.470,00
		Oplaadboiler 1000 liter (W1000-5XC)	Geen label vereist boven 500 liter	Wit, 253 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter- aansluitingen		Ø 107 x 192, 220	7736701425	4.200,00

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN

Kijk voor Accessoires boilers en buffervaten **hier**.

BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Nefit	Boiler HR200	 B A* → F	Wit, 5 kW, 108 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 60 x 134,  148	7748000723	1.391,00
		Boiler HR300	 C A* → F	Wit, 7.3 kW, 140 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 2000 AWF Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 3400i AWS Compress 5800i AW(R) Compress 7000 LW tot 45 kW Compress 7400 AW Compress 7800i LWF	Ø 60 x 180,  193	7748000724	1.575,00
	Bosch	Monovalente boiler 180 liter (WP180P1B)	 B A* → F	Zilver, 12kW, 91.5 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 67 x 122,  139	7736702459	1.508,00
		Monovalente boiler 290 liter (WH290LP1B)	 B A* → F	Zilver, 11kW, 137 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 70 x 130,  148	7736702609	2.217,00
		Monovalente boiler 300 liter (WP300KP1B)	 B A* → F	Zilver, 12kW, 124 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 67 x 183,  195	7736702460	1.698,00
		Monovalente boiler 370 liter (WH370LP1B)	 B A* → F	Zilver, 14kW, 145 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 75 x 160,  177	7736702610	2.450,00
		Monovalente boiler 400 liter (WH400LP1B)	 B A* → F	Zilver, 23kW, 200 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 75 x 193,  208	7736702611	2.581,00
		Monovalente boiler 450 liter (WH450LP1B)	 B A* → F	Zilver, 23kW, 180 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 75 x 193,  208	7736702612	2.684,00

BOILERS & BUFFERVATEN

BOILERS MET ÉÉN SPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN										
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Monovalente boiler 400 liter (WP 400 P 1C)		Zilver, 35kW, 130 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 7000 LW tot 45 kW	Ø 70 x 160, 175	7736702462	2.634,00
	Bosch	Monovalente boiler 500 liter (WP 500 P 1C)		Zilver, 51kW, 180 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 70 x 193, 206	7736702463	3.288,00
	Bosch	Monovalente boiler 700 liter (WP 700 P 1C)		Zilver, 71kW, 247 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 95 x 205, 226	7736702464	4.155,00

BOILERS & BUFFERVATEN

BIVALENTE BOILERS VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN EN EEN ZONNEBOILER

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Bivalente WP-boiler 400 liter (WPS390-1EP1C)		Zilver, 9,1 kW, 151 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 2000 AWF Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 3400i AWS Compress 5800i AW(R) Compress 7400 AW Compress 7000 LW tot 45 kW Compress 7800i LWF gecombineerd met een zonneboiler	Ø 70 x 160,  175	8732921683	3.137,00
		Bivalente WP-boiler 500 liter (WPS490-1EP1C)		Zilver, 11,1 kW, 186 kg, incl. Mg anode, onderhoudsarm	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 70 x 193,  206	8732921685	3.494,00

BUFFERVAT MET TAPWATERSPIRAAL VOOR COMBINATIE MET WARMTEPOMPEN

Werkingsprincipe: De combiboiler is een buffervat met een roestvaststalen tapwaterspiraal. Het buffervat wordt verwarmd door de warmtepomp. Het tapwater stroomt door de spiraal en word zo door het warme water in het buffervat indirect verwarmd. **Toepassing:** De combiboilers kunnen gecombineerd worden met warmtepompen tot een vermogen van maximaal 45kW.


	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Combiboiler (CST500 C)		Wit, 135 kg	Staal	Staand, achter-aansluitingen	Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 7000 LW tot 45 kW	Ø 81 x 183,  201	7735500157	3.590,00
		Combiboiler (CST750 C)	Geen label vereist boven 500L	Wit, 161 kg	Staal	Staand, achter-aansluitingen		Ø 95 x 187,  210	7735500161	4.709,00

BOILERS & BUFFERVATEN

WARMTEPOMPBUFFERVATEN										
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water							
	Bosch	Buffervat 42 liter		Wit, 20 kg	Staal	Wandhangend, zij-aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 2000 AWF Compress 3400i AWS Compress 3800 EW Compress 5800i AW(R) Compress 7400 AW Compress 7800i LW(M)F	Ø 40 x 70, 81	8733710982	409,00
	Nefit	Buffervat 50 liter		Wit, 24 kg	Staal	Staand, boven-aansluitingen		Ø 53 x 54, 76	7716161062	461,00
	Bosch	Buffervat 120 liter (BH 120-5 1 B)		Zilver, 50 kg	Staal	Staand, boven-aansluitingen		Ø 51 x 97, 110	7735500777	647,00
	Bosch	Buffervat 200 liter (BH 200-5 1 B)		Zilver, 53 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen	Nefit EnviLine Compress 2000 AWF Compress 3000 AWP Compress 3400i AWS Compress 5800i AW Compress 7000 LW Compress 7400 AW Compress 7800i LW(M)F	Ø 55 x 153, 163	7735500778	725,00
		Buffervat 300 liter (BH300-5 1C)		Zilver, 75 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 67 x 150, 165	7735500795	809,00

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
BOILERS & BUFFERVATEN												
WARMTEPOMPBUFFERVATEN												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN Ø x h, kantelmaat (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
			warm water 									
	Bosch	Buffervat 500 liter (BH 500-6 1 B)	 B A+ → F	Zilver, 84 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen	Compress 2000 AWF Compress 3000 AWP tot 45 kW Compress 7000 LW tot 45 kW Compress 7800i LW(M)F	Ø 85 x 178,  198	7735501565	1.595,00		
		Buffervat 750 liter (BH 750-6 1 B)	Geen label vereist boven 500 L	Zilver, 129 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 103 x 182,  210	7735501615	2.043,00		
	Bosch	Buffervat 200 liter (BP 200 EK 1 B)	 B A+ → F	Zilver, 65 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen	Compress 3000 AWP Compress 7000 LW	Ø 70 x 130,  148	8735100973	828,00		
	Bosch	Buffervat 500 liter (BP 500 EP 1 C)	 C A+ → F	Zilver, 110 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 70 x 193,  206	8735100974	1.487,00		
	Bosch	Buffervat 1000 liter (BP 1000 E 1 C)	Geen label vereist boven 500 liter	Zilver, 150 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 95 x 207,  228	8735100978	2.294,00		
	Bosch	Buffervat voor koeling 1000 liter (PSP 1000 K)	Geen label vereist boven 500 liter	Zilver, 120 kg	Staal	Staand, zij-aansluitingen		Ø 79 x 206,  221	7738601730	4.278,99		

BOILERS & BUFFERVATEN

ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Mg anodetester	Tool voor het op slijtage doormeten van de anode	Ge-ëmailleerde boilers met ketting of magnesium anode	81065150	208,00
		Digitale thermometer	Digitale thermometer (met knoopcel) om de temperatuur van het buffervat te meten. Totale lengte (tussen thermometer en sensor) 3000mm. Sensor diameter 6mm voor gebruik in doppeelhuizen of als contactsensor. Kan bevestigd worden in de isolatie van de buffer of met een thermometercase (8735100556 of 8735100555)	Toepasbaar op de Bosch buffervaten	7747201004	100,00
		Digitale thermometer case 1	Thermometerbehuizing voor 1 thermometer (voor thermometer 7747201004)	Toepasbaar op de Bosch buffervaten	8735100556	234,00
		Digitale thermometer case 3	Thermometerbehuizing voor 3 thermometers (voor thermometer 7747201004)	Toepasbaar op de Bosch buffervaten	8735100555	242,00
		Boilerthermostaat RAK 1000	Boilerthermostaat Ø 6,5 mm met vulstuk Ø 19 mm , max. 230 V, 2,5 A. Toepassing i.c.m. niet Nefit cv-toestellen	Niet Nefit cv-toestellen	839104199	180,00

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
BOILERS & BUFFERVATEN												
ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING					TOEPASSING		ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
		Boilersensor	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm) met verlengkabel					9700i		20325	41,48	
		3-wegklep 1"	3-wegklep, 230 V					9700i HR 50		7736700945	198,00	
	Taca- nova	3-wegklep 5/4"	3-wegklep 5/4" binnendraad, 24V					Condens 7000 WP 50-70		20373	596,10	
	Bosch	Boilersensor	Boilersensor NTC 10 kΩ/25 °C, ook te gebruiken wanneer Tronic Heat 3500 als back up wordt gebruikt					Tronic Heat 3500 toestellen		7738504990	24,00	
		Aansluitset voor tapwater	3-wegklep voor boiler aansluiting voor warm tapwater					Tronic Heat 3500 toestellen		7738504991	197,00	
		3-wegklep 230 V	3-wegklep 230 VDN32, 1 1/4 inch, KVS 18 m3/h. Bij gebruik van de 3-wegklep voor tapwaterbereiding, ervoor zorgen dat de tapwaterboiler een continue uitgang heeft van minimaal 50% van het ketelvermogen! Geschikt voor boiler vermogens tot 100 kW!					Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW		7736701881	753,60	
	Nefit	3-wegklep	230 V, 28 mm knel. 3-wegklep voor tapwaterbereiding met boiler.					Nefit EnviLine Compress 3400 AW Compress 7400i AW		8738201411	152,00	
	Bosch	Isolatie	Isolatie delen voor 3-wegklep met 22 mm knel en 28 mm knelaansluiting							8738209632	56,00	

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
BOILERS & BUFFERVATEN												
ACCESSOIRES BOILERS EN BUFFERVATEN												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING		ARTIKELNUMMER		PRIJS (€)			
		Stelvoeten kleine boilers	In hoogte verstelbare teflon voetjes, boiler verschuifbaar zonder risico op beschadigde vloer. Standaard worden bij elke type boiler in hoogte verstelbare voetjes meegeleverd in de vorm van in- en uitdraaibare bouten.		monovalente boilers 120 liter t/m 400 liter buffervaten 120 liter t/m 300 liter bivalente boilers 300 liter t/m 400 liter oplaadboilers 300 liter t/m 400 liter		5236440		32,00			
		Stelvoeten grote boilers	In hoogte verstelbare teflon voetjes, boiler verschuifbaar zonder risico op beschadigde vloer. Standaard worden bij elke type boiler in hoogte verstelbare voetjes meegeleverd in de vorm van in- en uitdraaibare bouten.		monovalente boilers 500 liter t/m 1000 liter bivalente boilers 500 liter t/m 1000 liter oplaadboilers 500 liter t/m 1000 liter bivalente WP-boilers 400 liter t/m 500 liter		8718590658		32,00			
	Bosch	Anode	L =		Opofferingsanode ter bescherming van ge-emaileerd drinkwaterboilervat.	Zie anodematrix pagina's 132 en 133	7736502141		43,91			
		Anode	L =				87387056700		39,61			
		Anode	L =				87387056710		48,01			
		Anode	L = 270 mm				8738709210		97,74			
		Anode 1 1/4 X 590 geïsoleerd	L = 590 mm				8732950281		118,24			
		Anode 1 1/4 X 850 geïsoleerd	L = 850 mm				8732950294		139,41			
		Anode 1 1/4 X1000 geïsoleerd	L = 1000 mm				8732950282		150,87			
		Anode 1 1/4 X1060 geïsoleerd	L = 1060 mm				8732950295		150,87			
		Anode D33x480 / M 8x10	L = 480 mm				8738203229		106,50			
		Anode D33x700 / M 8x10	L = 700 mm				8738203230		127,00			
		Anode G 1 1/2 D33x680 geïsoleerd	L = 680 mm				8735100868		151,49			
		Anode G 1 1/2 D33x680 niet geïsoleerd	L = 680 mm				8735100872		127,53			
		Anode G 1 D26x525 niet geïsoleerd	L = 525 mm				8735100873		50,82			
		Anode G1 1/2x575 D=33 niet geïsoleerd	L = 575 mm				87185427790		108,38			
		Anode G1 1/2x600 D=40 niet geïsoleerd	L = 600 mm				87185427040		137,73			
		Anode G1 1/2x600 D=40 geïsoleerd	L = 600 mm				87185415900		165,18			
		Anode M8x1130 D=33	L = 1130 mm				8735100863		164,92			
		Anode M8x1280 D=33	L = 1280 mm				8735100865		205,63			
		Anode M8x350 D=33	L = 350 mm				8735100859		128,53			
		Anode M8x400 D=33	L = 400 mm				8735100892		128,53			
		Anode M8x550 D=33	L = 550 mm				8735100891		129,82			
		Anode M8x900 D=33	L = 900 mm				8735100893		88,82			
	Bosch	Kettinganode 1 1/4"	Opofferingskettinganode ter bescherming van het drinkwater-boilervat als de ruimte om de anode te vervangen gering is.				87397222400		227,04			
		Kettinganode D33x1000mm niet geïsoleerd					8735101063		166,95			
		Kettinganode 3 elementen 558/528mm M8					63020947		139,45			
		Kettinganode 6 Gld 1053/1023 mm M8					63020950		224,44			
	Bosch	Inertanode 1 1/2"	Actieve anode welke gedurende de levensduur van het drinkwaterboilervat niet vervangen hoeft te worden				8718542444		579,19			
		Inertanode met aansluitstekker					3868354		462,00			
		Inertanodeset 200mm 1.1/2" compleet					7735502784		329,00			

BOILERS & BUFFERVATEN

ANODEMATRIX | DEEL I

Magnesiumanode is een opofferingsanode, de lengte is afhankelijk van de boiler waar deze toegepast wordt. De ruimte boven de boiler moet ruim genoeg zijn om de anode te kunnen plaatsen.

Kettinganode is een opofferingsanode, de anode bestaat uit meerdere schakels verbonden door een flexibel draad. Als de ruimte boven de boiler beperkt is kan deze worden toegepast.

Inertanode is een anode die door electrolyse de boiler beschermd en zichzelf niet opoffert. Deze hoeft daarom niet telkens vervangen te worden.



ANODEMATRIX	ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	KETTINGANODE	MAGNESIUMANODE	INERTANODE
	7736504759	Elektrische boiler 10 liter 2000T 10 T		7736502141	
	7736504760	Elektrische boiler 15 liter 2000T 15 T		7736502141	
	7736504761	Elektrische boiler 10 liter 2000T 10 B		7736502141	
	7736504762	Elektrische boiler 15 liter 2000T 15 B		7736502141	
	7736503603	Elektrische boiler 50 liter 4000T ES 50		87387056700	
	7736503604	Elektrische boiler 80 liter 4000T ES 80		87387056710	
	7736503605	Elektrische boiler 120 liter 4000T ES 120		8738709210	
	7736503606	Elektrische boiler 150 liter 4000T ES 150		8738709210	
	7736505068	Elektrische boiler 50 liter 6000T ES 050		87387056700	
	7736505069	Elektrische boiler 80 liter 6000T ES 080		87387056710	
	7736505070	Elektrische boiler 100 liter 6000T ES 100		87387056710	
	7736505071	Elektrische boiler 120 liter 6000T ES 120		8738709210	
	7736505072	Elektrische boiler 150 liter 6000T ES 150		8738709210	
	8732910201	Monovalente boiler 120 liter (W120-501A)		8735100873	
	7736701408	Monovalente boiler 120 liter (W120-5P1B)	63020947	8735100859	
	7735500784	Monovalente boiler 120 liter (W120-501C)		8735100873	
	7736701409	Monovalente boiler 160 liter (W160-5P1B)	63020947	8735100859	
	7736701410	Monovalente boiler 200 liter (W200-5P1B)	63020947	8735100892	
	7736701409	Monovalente boiler 160 liter (W160-5P1B)	63020947	8735100859	
	7736701410	Monovalente boiler 200 liter (W200-5P1B)	63020947	8735100892	
	7736701411	Monovalente boiler 300 liter (W300-5P1B)		8735100867 geïsoleerd	8718542444
				87185427790 ongeïsoleerd	
	7736701413	Monovalente boiler 500 liter (W500-5B)	63020950	8735100893	3868354
	7736701414	Monovalente boiler 750 liter (W750-5C)	63020950	8735100863	3868354
	7736701415	Monovalente boiler 1000 liter (W1000-5C)	63020950	8735100865	3868354
	7736701416	Bivalente boiler 300 liter (WS300-5P1C)		8735100868 geïsoleerd	8718542444
				8735100872 ongeïsoleerd	

BOILERS & BUFFERVATEN

ANODEMATRIX | DEEL II

Magnesiumanode is een opofferingsanode, de lengte is afhankelijk van de boiler waar deze toegepast wordt. De ruimte boven de boiler moet ruim genoeg zijn om de anode te kunnen plaatsen.

Kettinganode is een opofferingsanode, de anode bestaat uit meerdere schakels verbonden door een flexibel draad. Als de ruimte boven de boiler beperkt is kan deze worden toegepast.

Inertanode is een anode die door electrolyse de boiler beschermd en zichzelf niet opoffert. Deze hoeft daarom niet telkens vervangen te worden.



ANODEMATRIX	ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	KETTINGANODE	MAGNESIUMANODE	INERTANODE
	8732935224	Bivalente boiler 400 liter (W400-5 EKP 1 B)		8735100896	
	7736701418	Bivalente boiler 500 liter (WS500-5EB)	63020950	8735100893	3868354
	7736701419	Bivalente boiler 750 liter (WS750-5EC)	63020950	8735100863	3868354
	7736701420	Bivalente boiler 1000 liter (WS1000-5EC)	63020950	8735100865	3868354
	7736701421	Oplaadboiler 300 liter (W300-5SP1C)	63020947	8735100891	3868354
	7736701422	Oplaadboiler 400 liter (W400-5SP1C)	63020947	8735100891	3868354
	7736701423	Oplaadboiler 500 liter (W500-5XB)	63020950	8735100893	3868354
	7736701424	Oplaadboiler 750 liter (W750-5XC)	63020950	8735100863	3868354
	7736701425	Oplaadboiler 1000 liter (W1000-5XC)	63020950	8735100863	3868354
	7748000723	Boiler HR200 - 5 kW	8735101063	8738203229	
	7748000724	Boiler HR300 - 7,3 kW	8735101063	8738203230	
	7736702459	Monovalente boiler 180 liter (WP180P1B)		8735100867	8718542444
					7735502784
	7736702609	Monovalente boiler 290 liter (WH290-LP1B)	87397222400		
	7736702460	Monovalente boiler 300 liter (WP300KP1B)		8735100868	8718542444
					7735502784
	7736702610	Monovalente boiler 370 liter (WH370-LP1B)	87397222400		
	7736702611	Monovalente boiler 400 liter (WH400-LP1B)	87397222400		
	7736702612	Monovalente boiler 450 liter (WH450-LP1B)	87397222400		
	7736702462	Boiler 400 liter (WP400-PK1C)	87397222400	8732950294	
	7736702463	Boiler 500 liter (WP500-P1C)	87397222400	8732950295	
	7736702464	Boiler 700 liter (WP700-P1C)	87397222400	8732950281 horizontaal	
				8732950282 verticaal	
	8732921683	Bivalente WP-boiler 400 liter (WPS390-1EP1C)	87397222400		
	8732921685	Bivalente WP-boiler 500 liter (WPS490-1EP1C)	87397222400		
	7738340431	Warmtepompboiler CS5000DW 100		8738709210	
	7738344000	Warmtepompboiler CS5000DW 150		8738709210	

BOILERS & BUFFERVATEN

E-HEATER ADAPTER MATRIX | DEEL III

			Elektrisch verwarmingselement						
			E-Heater 2 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 2,9 kW	E-Heater 4,5 kW	E-Heater 6 kW	E-Heater 7,5 kW	E-Heater 9 kW
			Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 250mm, 1~230V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 400mm, 1~230V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 250mm, 3~400V, 75°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 350mm, 3~400V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 450mm, 3~400V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 550mm, 3~400V, 80°C regelbaar	Elektrisch verwarmingselement G1.1/2", 650mm, 3~400V, 80°C regelbaar
			8738212205	8738212204	8738212206	8738212207	8738212208	8738212209	8738212210
			354,00	387,00	377,00	397,00	421,00	435,00	454,00
	Buffervat 200 liter (BP 200 EK 1 B)	8735100973	Geen adapter nodig						
	Buffervat 500 liter (BP 500 EP 1 C)	8735100974	Geen adapter nodig						
	Buffervat 1000 liter (BP 1000 E 1 C)*	8735100978	Geen adapter nodig						
	Buffervat voor koeling 1000 liter (PSP 1000 K)*	7738601730	Geen adapter nodig						

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



THERMOSTATEN EN REGELINGEN >

THERMOSTATEN TRONIC HEAT TOESTELLEN >

THERMOSTATEN COMPRESS 3800EW >

THERMOSTATEN COMPRESS 7000 H.O. >

THERMOSTATEN INFRAROODPANELEN >

SLIMME THERMOSTATEN >

REGELAARS SOLARLINE >

BASISREGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP >

GEAVANCEERDE REGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP >

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313 >

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN- TIEKLASSE	OMSCHRIJVING				TOEPASSING		ARTIKEL- NUMMER	PRIJS (€)	
	Bosch	CR 11	VI, +4%	Modulerende CR 11 kamerthermostaat, 2-draads, handmatig instelbaar met draaiknop. Geschikt voor ruimteregeling. Contrastrijk display voor temperatuur, storingscodes en melding bijvullen cv-water. Voorzien van een extra wandafdekplaat om eventuele lasdoos netjes af te kunnen dekken. Binnendeel is 55 x 55 mm: toepassing i.c.m. standaard afdekframes met scherpe hoeken ook mogelijk.				9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine NxT, ProLine Eco		7738112965	70,00	
	Bosch	CR 11 H	VI, +3%	Modulerende CR 11 H regeling functioneert als afstandsbediening van de MHC 300 / 310 en HPC 400 / 410 controller. Deze combinatie creëert een weersafhankelijke regeling i.c.m. buitenvoeler. Kan alleen met een warmtepomp worden gebruikt, 2-draads, ruimtetemperatuur instelbaar inclusief alarmfunctie en luchtvochtigheidssensor voor koeling. Voorzien van een extra wandafdekplaat om eventuele lasdoos netjes af te kunnen dekken. Binnendeel is 55 x 55 mm: toepassing i.c.m. standaard afdekframes met scherpe hoeken ook mogelijk.				EnviLine Split EnviLine Monoblock Compress 3400i AWS Compress 5800i AW Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F		7738112971	103,00	
 	Bosch	CH 120	V, +3%	De modulerende CH 120-klokthermostaat met touch bediening en groot grafisch gekleurd verlicht display. Vereenvoudigt de bediening en het doen van installatie-instellingen. Deze thermostaat werkt met EMS1/EMS2 protocol en is standaard voorzien van de Nefit Bosch grondplaat.				9700i 2300i 1200 TrendLine Condens 7000 WP		7738112982	198,00	
			VI, +4% samen met CH 120	De modulerende CH 120-klokthermostaat werkt bij de Compress 5800i AW hybride als systeemregelaar. Dit hybride systeem - standaard geleverd met bijbehorende buitenvoeler voor weersafhankelijk regelen - is voorzien van een hybride manager. De CH 120-thermostaat is bedieningsinterface. Hierop kan de inbedrijfname gedaan worden, en zijn systeeminstellingen mogelijk. Tevens toont de regelaar welk warmtebron actief is.				Compress 5800i AW hybride				
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4,7 kΩ)	VI, +4% samen met CH 120	CH 120 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.				2300i Condens 7000 WP		7716780263	45,00	
	Nefit	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CH 120	CH 120 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (7716780263) voor betreffende toepassing.				9700i 1200 TrendLine		5991374	45,00	
	Nefit	ModuLine 3000	V, +3%	Modulerende ModuLine 3000 klokthermostaat 2-draads, geschikt voor ruimte-regeling. Ook geschikt voor weersafhankelijke regeling i.c.m. buitenvoeler. Instelbaar met druk-/draaiknop. Uitleesvenster voor temperatuur, dagprogramma, storingscodes en melding bijvullen cv-water. Gebruiksvriendelijk door adaptief menu, favorieten toets (FAV) en handige help-teksten.				TrendLine		7738112366	281,00	
	Nefit	ModuLine 3000 WA	VI, +4%	ModuLine 3000 set voor weersafhankelijke regeling: – ModuLine 3000 – buitenvoeler (5991374)				TrendLine MC 400		7738112367	325,00	

* Bestel blauwe aansluitconnector (77375) om de buitenvoeler correct aan te kunnen sluiten.

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
THERMOSTATEN												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN-TIEKLASSE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)				
	Bosch	CR 400	VI, +3%	De modulerende CR 400-klokthermostaat met druk-draaibediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigt de bediening en het doen van installatie-instellingen. De CR 400-thermostaat kan gemakkelijk worden vastgeklit aan de MX 25-regeling. Let op: De Bosch CR 400-thermostaat werkt alleen samen met verwarmings-producten met het merk Bosch.		9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7738114098	281,00				
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (7716780263) voor betreffende toepassing.		2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7716780263	45,00				
	Nefit	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.		9700i	5991374	45,00				
	Bosch	CR 20 RF	VI, +4%	Modulerende CR 20 RF draadloze thermostaat. Bouwt draadloze verbinding op met K 30 RF. Monochroom display. Voeding via 2x 1,5 V AAA-batterijen (meegeleverd). Plaatsing op de muur of op tafelstatief (meegeleverd). Inclusief luchtvochtigheidssensor voor koeling bij toepassing met warmtepompen. Let op: K 30 RF moet in de installatie geïnstalleerd zijn, om de draadloze verbinding op te bouwen.		Compress 5800i AW all electric Compress 7800i LW(M)F	7738112943	109,41				
	Bosch	Temperatuuropnamer		OPTIONEEL: Voorzien van ingebouwde luchtvochtigheidssensor.		Passieve koelunit PKST-1	7738328223	415,00				
	Bosch	RT 800	VI, +4%	De Bosch RT 800 thermostaat is een 2 draads EMS2 thermostaat en werkt als een afstandsbediening van de user interface UI 800 (HMI 800.2 / HMI 800.3). Thermostaat heeft full colour, groot display en bevat 7 touch buttons en is voorzien van achtergrondverlichting. Ondersteunt 2 cv-circuits, een CV boost functie eventueel ook voor de extra cv-groep. Voorzien van een away functie en heeft een aparte klokprogramma's voor CV en WW. Voorzien van visualisaties voor o.m. energieverbruik en zonne-energie opbrengst. Incl. geïntegreerde luchtvochtigheidssensor.		Compress 5800i AW all-electric Compress 7800i LW(M)F	7738112961	139,00				

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

THERMOSTATEN TRONIC HEAT TOESTELLEN							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	KASK module	Met de KASK module kunnen er tot 6 ketels in cascade worden aangesloten. Buitenvoeler en flow sensor voor de cascade installatie zijn bij deze set inbegrepen.	Tronic Heat 3500 toestellen	Tonic Heat 3500	7738504988	427,00
	Bosch	Thermostaat TR12	Bosch aan/uit thermostaat. Direct aan te sluiten op de ketel m.b.v. een kabel.	Tronic Heat 3500 toestellen	Tonic Heat 3500	7719002144	28,00

THERMOSTATEN COMPRESS 3800 EW

	Bosch	Draadloze kamertemperatuursensorset	-	Draadloze kamertemperatuursensor, deze sensor stuurt de warmtepomp aan op gemeten temperaturen en de ingestelde kamertemperatuur. Op de sensor zelf kan geen temperatuur worden ingesteld.	Compress 3800i EW	7738601393	201,00
--	-------	-------------------------------------	---	--	-------------------	------------	---------------

THERMOSTATEN COMPRESS 7000 HO

	Bosch	Multiregulator RC-multi	VI, +4%	Programmeerbare multifunctionele regelaar, die via een 2-aderige RS485 met de bedieningsunit van de warmtepomp communiceert. Toepasbaar als kamertemperatuursensor. Temperatuurstellingen dienen in de warmtepomp gedaan te worden. Regelaar met gebruik van aangesloten externe sensor voor de aansturing van een extra gemengd circuit, bijvoorbeeld zwembadregeling of warm water, worden toegepast. Bij gebruik van meerdere Multiregulators wordt de gemiddelde set point geleverd.	Compress 7000 LW	8738200046	217,00
--	-------	-------------------------	---------	--	------------------	------------	---------------

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

THERMOSTATEN INFRAROOD PANELEN						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Kamerthermostaat bedraad 230V C-IR 20	Inbouw kamerthermostaat, geschikt voor aansluiting meerdere panelen tot 3600W	Infrarood panelen HI4000P	7738343177	190,95
		Draadloze kamerthermostaat IR	Kamerthermostaat voor enkel paneel		7733702209	68,53

1) De vermogensgegevens gelden voor Bx/W20, d.w.z. de inlaattemperatuur van het collectorkring is x, de retourtemperatuur van het cv-water is 20 °C.

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

SLIMME THERMOSTATEN							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICI-ENTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	EasyControl CT200 Wit	V, +3% VI, +4% bij WA-regeling VII, +5% i.c.m. 3 Smart Radiator Thermostats	EasyControl, witte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.	EnvLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **	7736701341	256,00
	Bosch	EasyControl CT200 Zwart	V, +3% VI, +4% bij WA-regeling VII, +5% i.c.m. 3 Smart Radiator Thermostats	EasyControl, zwarte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes.	EnvLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **	7736701392	256,00

** i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

SLIMME THERMOSTATEN							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICI-ENTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	EasyControl Set CT200 Wit	VII, +5%	EasyControl starterset, witte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads met 3 Smart Radiator Thermostats voor individuele ruimteregeling. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes. Let op: individuele ruimteregeling nog niet mogelijk voor vloerverwarming.	EnvLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **	7736701393	409,00
							
	Bosch	EasyControl Set CT200 Zwart	VII, +5%	EasyControl starterset, zwarte modulerende slimme kamerthermostaat 2-draads met 3 Smart Radiator Thermostats voor individuele ruimteregeling. Eenvoudige bediening op display. Geavanceerde instellingen via app (iOS, Android). Zie www.nefit-bosch.nl/easycontrol voor alle functionaliteiten en filmpjes. Let op: individuele ruimteregeling nog niet mogelijk voor vloerverwarming.	EnvLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW 9700i 2300i 1200 TrendLine ProLine, ProLine NxT ** BaseLine SmartLine Condens 7000 WP EcomLine ** Economy ** Turbo ** OpenTherm ** Aan/Uit **	7736701394	409,00
							
	Bosch	Smart Radiator Thermostaat, horizontaal	-	Horizontale elektronische radiatorkraan voor individuele ruimteregeling. Standaard geschikt voor M30 x 1,5 aansluitschroefdraad voor bijv. Hemeier, Honeywell-Braukmann, Jaga, Junkers, Landis&Gyr "Duodyr", Mertik-maxitrol, MNG, Oventrop, R.B.M., Schlosser, Simplex, Tiemme, Viat Sanayii, Watts, Wingenroth (Wiroflex). Voorzien van klemring voor Danfoss RAV, een klemring voor Danfoss RA en een busmoer voor Danfoss RAVL en 2x AA batterijen.	EasyControl	7736701574	64,00
	Bosch	Smart Radiator Thermostaat, verticaal	-	Verticale elektronische radiatorkraan voor individuele ruimteregeling. Standaard geschikt voor M30 x 1,5 aansluitschroefdraad voor bijv. Hemeier, Honeywell-Braukmann, Jaga, Junkers, Landis&Gyr "Duodyr", Mertik-maxitrol, MNG, Oventrop, R.B.M., Schlosser, Simplex, Tiemme, Viat Sanayii, Watts, Wingenroth (Wiroflex). Voorzien van klemring voor Danfoss RAV, een klemring voor Danfoss RA en een busmoer voor Danfoss RAVL en 2x AA batterijen.	EasyControl	7736701575	64,00

****i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)**


CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
SLIMME THERMOSTATEN												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICI- ENTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL- NUMMER	PRIJS (€)					
	Bosch	Vloerverwarmings-thermostaat 230 V (THIW230)	-	Deze vloerverwarmingsthermostaat is op het apparaat te bedienen via een keuzewiel en is draadloos verbonden met de EasyControl thermostaat en is zo ook via de EasyControl app te bedienen. Per zone kan een klokprogramma gedefinieerd worden in de EasyControl app. Het display toont de ruimtetemperatuur maar ook de relatieve vochtigheid. De bedieningseenheid is compatibel met vele merkschakelframes en de bestaande bedrading en inbouwdoos van de vorige kamerthermostaat kunnen worden gebruikt voor een eenvoudige installatie.	EasyControl	8750001003	117,00					
	Bosch	Vloerverwarmings-thermostaat 24 V (THIW24)	-	Specificaties: – Afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 54 mm – Beschermingsklasse: IP20 – Bedrijfsspanning: (zie productnaam) – Schakelvermogen: max 230 W – Schakeluitgangspunt relais: normaal open, 1-polig, µ-contact – Kleur: wit	EasyControl	8750001004	117,00					
	Bosch	Draadloze kamerthermostaat (THB)	-	Deze draadloze kamerthermostaat is draadloos verbonden met de EasyControl thermostaat. Bediening via keuzedraaiknop en ook via de EasyControl app. In een ruimte met Smart Radiator Thermostats neemt de draadloze thermostaat de temperatuurmeting van de Smart Radiator Thermostats over. Ideaal voor slimme radiatorcranken achter gordijnen of in een convectortput. Het display toont de ruimtetemperatuur maar ook de relatieve vochtigheid. Wordt geleverd incl. 2 AA batterijen en dubbelzijdige plakband, is ook met twee schroeven te fixeren. Specificaties: – Afmetingen (b x h x d): 86 x 86 x 25 mm – Beschermingsklasse: IP20 – Bedrijfsspanning: 3 V, 2x penlight batterij 1,5 V AA / LR03 – Kleur: wit	EasyControl	8750001259	78,00					
	Bosch	Table Stand DS-1	-	Tafelstandaard om EasyControl zonder wandmontage te kunnen gebruiken. Voorzien van 230 V voedingsadapter om de EasyControl te voeden. Toepasbaar bij stadsverwarming zonder centrale regelklep. EasyControl thermostaat regelt individuele ruimtes met Smart Radiator Thermostaten.	EasyControl Stadsverwarming	7736701576	45,00					
	Bosch	EasyControl Adapter	-	Een adapter om ModuLine Easy en EasyControl geschikt te maken voor oude cv-toestellen van Nefit, Bosch, OpenTherm® en Aan/Uit en stadsverwarming. Toepasbaar bij stadsverwarming met centrale regelklep kan ModuLine Easy / EasyControl van Bosch met EasyControl Adapter als aan/uit thermostaat gebruikt worden.	EcomLine Economy Turbo ProLine NxT OpenTherm® Aan/Uit	7736701654	51,00					

**i.c.m. EasyControl Adapter (7736701654)


THERMOSTATEN EN REGELINGEN

ACCESSOIRES REGELINGEN						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	K 30 RF SetHP	Gateway voor WiFi verbinding. Met gratis HomeCom Easy app (Android iOS) kan Compress 3400i AWS op afstand bediend worden. De set bevat: - K 30 RF WiFi module - sticker - wandhouder - aansluitkabel - quick guide - documentatie	Compress 3400i AWS	8750742716	264,00
	Nefit / Buderus	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	Voeler (NTC, 10 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met CR 11 H, CH 120, ModulLine 300Q, AM 10 en MC 400 voor betreffende toepassing.	9700i 1200 TrendLine II ProLine NxT AM 10 MC 400	5991374	45,00
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	Voeler (NTC, 12 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met CR 400 voor betref-fende toepassing	2300i Condens 7000F Condens 7000 WP MX 25	7716780263	45,00

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
ACCESSOIRES REGELINGEN												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)					
	Bosch	MU 100	Externe module voor storingsdetectie (incl. 0-10V aansturing). OE1-75 Uitgang storing (230 V)		1200 2300i 9700i TrendLine II Condens 7000 WP	7738110145	235,00					
	Nefit	MM 100 mengmodule, gemeente cv-groep	Mengmodule voor het aansturen van één gemengde of ongemengde cv-groep voor verwarmen en/of koelen. Wordt gecombineerd met een menggroep of pompgroep waarbij de MM 100 de pomp en eventuele mengklep in de groep aanstuurt op basis van de gemeten aanvoertemperatuur in de cv-groep en eventuele dauwdetectie van de als accessoire aan te sluiten dauwpuntvoelers welke benodigd zijn bij koelbedrijf. Er kunnen maximaal 4 dauwpuntvoelers per MM 100 worden aangesloten en er kunnen maximaal 4 MM 100 modules aan de EnviLine warmtepomp worden gekoppeld. Wordt geleverd inclusief aanvoertemperatuursensor (NTC 12 kΩ, Ø5 - 40 mm, kabellengte 6 m).		1200 2300i 9700i TrendLine II EnviLine Compress 3800i EW Condens 7000 WP	7738113394	232,00					
		MS 100	Deze Module Solar MS 100 is een EMS 2 zonneboilerregeling voor warmwaterbereiding via een zonnestelsysteem. Reduceert de naverwarming door de ketel door de zonne-opbrengst en de opgewarmde capaciteit van de zonneboiler te vergelijken en verlaagt indien nodig de streefwaarden. Zonneopbrengst weergave kan op 2 verschillende devices: 1. CR400 thermostaat 2. EasyControl thermostaat - In de EasyControl app kan een eenvoudige zonneopbrengst indicatie weergegeven worden. Geschikt voor energiezuinige pomp. Wordt geleverd incl. collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 - 45 mm, kabellengte 2.5 m) en boilersensor (NTC 12 kΩ, Ø 6 - 40 mm, kabellengte 6 m).		EnviLine TowerSolar 1200 2300i Condens 7000 WP 9700i	7738110144	233,00					
		MS 200	Deze Module Solar MS 200 is een EMS 2 zonneboilerregeling bedoeld voor het aansturen van complexe solarsystemen met actoren (bijvoorbeeld pompen) van een circulatie- of laadsysteem. Module moet gecombineerd worden met de SC 300 voor weergave zonneopbrengst indicatie. Geschikt voor energiezuinige pomp. Wordt geleverd incl. collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 - 45 mm, kabellengte 2.5 m) en boilersensor (NTC 12 kΩ, Ø 6 - 40 mm, kabellengte 6 m).		Condens 7000 WP 9700i	7738110146	346,00					


CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
ACCESSOIRES REGELINGEN												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)					
	Bosch	MP 100	Zwembad regeling voor het verwarmen van een zwembad. Registratie van de zwembadtemperatuur en aansturing van een mengklep i.c.m. de warmtepomp.		EnviLine Split EnviLine Monoblock Compress 3400i AWS Compress 7400i AW Compress 3800i EW Compress 7800i LW(M)F	7738110128	229,00					
	Bosch	Montageplaat modules	Montageplaat voor het plaatsen van één module (benodigd bij wandhangende binnenunits).		MP 100	8738205073	45,00					
	Nefit	EMS1/2-OT converter	Een converter waarmee een OpenTherm® regeling op cv-toestellen van Nefit Bosch met EMS1 of EMS2 protocol aangesloten kan worden.		Nefit 9700i Nefit 9000i Nefit 2300 Nefit 1200 Nefit TopLine I en II Nefit TrendLine I en II Nefit SmartLine Nefit BaseLine Nefit ProLine Bosch Compact Bosch HRC I en II Bosch HRS II Bosch Condens Let op: Opvolger vd 'ProLine' is de 'ProLine NxT'. Dit toestel heeft standaard OpenTherm. Bij dit toestel is de converter dus niet nodig.	7736702317	76,00					
	Bosch	EKR module	Functies: buitenvoeler aansluiting. 0-10 V signaal, Tapwater timer connectie, verwarmingselement blokkade. Buitenvoeler en aansluiting op ketelaansturing bij deze set inbegrepen.		Tronic Heat 3500	7738504989	343,00					

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

REGELAARS SOLARLINE					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Buderus	SC20/2	Zonneboilerregelaar voor één collectorveld en één boiler, toe te passen in combinatie met alle type cv-toestellen. – Incl. collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 mm, 7747009883) en boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 9.7 - 42 mm, kabellengte 3.1 m, 8738803453) – Wandmontage – Toerenregeling van de pomp – Eenvoudige bediening door duidelijk display – Stuurt af fabriek een modulerende pomp aan, maar kan in menu omgesteld worden naar standenpomp	7735600122	343,00
	Buderus	SC300	Zonneboilerregelaar voor uitgebreide zonneboilersystemen. Geschikt voor: Oost/West collectorveld, toerenregeling van de pomp, 3 gebruikers (bijvoorbeeld 2 boilers en een zwembad). Let op: altijd toepassen in combinatie met een MS200. In combinatie met een EasyControl worden in de App Solaropbrengst weergegeven.	7738110067	163,00
	Nefit	MS200	De module is bedoeld voor het aansturen van de actoren (bijvoorbeeld pompen) van een zonnestelsysteem (en/of circulatie- of laadsysteem). Deze moet altijd gecombineerd worden met de SC300. Wordt geleverd inclusief collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 - 45 mm, kabellengte 2.5 m, 7747009883) en boiler-sensor (NTC 12 kΩ, Ø 6 - 40 mm, kabellengte 6 m, 7735502304). Bedoeld voor de registratie van de voor de werking benodigde temperaturen. Geschikt voor energiezuinige pompen.	7738110146	346,00

ACCESSOIRES REGELAARS SOLARLINE					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Collectorsensor	Collectorsensor (NTC 20 kΩ, Ø 6 mm) voor extra collectorveld.	7747009883	63,00
	Nefit	Aanvoevoeler inclusief dompelbuis	Sensor voor extra gebruiker of leidingvoeler, inclusief ½" dompelbuis. NTC 10 kΩ, Ø 9,7 mm. Niet geschikt voor SC20/2.	7736700040	63,00
	Nefit	Aanvoersensor	Boilersensor geschikt voor SC20/2 zonneboilerregelaar (NTC 10 kΩ, Ø9.7 - 42 mm, kabellengte 3.1 m).	8738803453	33,59
	Nefit	Dompelbuis	Dompelbuis voor plaatsing in een open verdeler	73887	50,88

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

BASISREGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN-TIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	MX 25	-	De MX 25-regeling is een overzichtelijke modulaire controlunit die boven op de Bosch staande gasketel geplaatst wordt. De modulaire MX 25 heeft spelingen waar de CR 400-thermostaat (bedieneenheid) van Bosch in geplaatst kunnen worden.	Condens 7000F	7736603294	688,00
	Bosch	CR 400	VI, +3%	De modulerende CR 400-klokthermostaat met druk-draaibediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigd de bediening en het doen van installatie-instellingen. Let op: De Bosch CR400-thermostaat werkt alleen samen met verwarmings-producten met het merk Bosch.	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25 2300i	7738114098	281,00
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (7716780263) voor betreffende toepassing.	Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7716780263	45,00
	Nefit	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.	9700i	5991374	45,00
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)		Voeler (NTC, 12 kΩ) voor weersafhankelijk regelen met CR 400 voor betreffende toepassing	2300i Condens 7000 WP Condens 7000F MX 25	7716780263	45,00
	Bosch	MC 400	VI, +4% samen met CR 400 + buitenvoeler VI, +4% samen met ModuLine 3000 WA	Modulerende cascade regelaar voor 4 toestellen (incl. 0-10V aansturing en vrijgave / aan-uit sturing). Uitbreidbaar met extra MC 400 (tot maximaal 16 toestellen). Storingsmelding via potentiaalvrij contact. GBS regeling via 0-10V signaal of onafhankelijke cascaderегeling bij: 1. Condens 7000 WP met CR 400 (7738114098) en Bosch buitenvoeler (7716780263). 2. Condens 7000 F met CR 400 (7738114098) en Bosch buitenvoeler (7716780263). 3. 9700i met Bosch CR 400 (7738114098) en Nefit buitenvoeler (5991374).	9700i Condens 7000 WP Condens 7000 F	7738111001	572,00

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

GEAVANCEERDE REGELING VOOR BOSCH CONDENS 7000F EN CONDENS 7000 WP							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËN-TIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CC8313	VI, +4% WA-geregeld met invloed van de kamertempe-ratuur, modulerend VII, +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die gebruikt kan worden als master regelkast met full-touch screen van 7" (17,8cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het sys-teem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master Safe/EMS). Buitenvoeler (5991374) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface. Voor EMS-toestellen.	Condens 7000F Condens 7000 WP	7736602636	1.580,00
	Bosch	CC8311	VI, +4% - WA-geregeld met invloed van de kamertempe-ratuur, modulerend VII, +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die toegepast wordt op een industriële Bosch ketels met voorzetbranders. Voorzien van full-touch screen van 7" (17,8 cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master Safe/EMS). Buitenvoeler (5991374) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface	UniCondens 8000F Bosch UT-L	7736602638	2.148,00
		BFU	V, +3% - Ruimtetemperatuur-gestuurd, modulerend	Afstandsbediening/ruimtetemperatuuropnehmer.	CC8311 CC8313	30002245	125,00
		Afstandsvoeler voor BFU		Externe afstandsvoeler waarmee de ruimtetemperatuur op een andere plaats gemeten kan worden, dan waar de BFU is aangebracht.	i.c.m. BFU	5993226	35,00

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	FM-SI Veiligheidsmodule (security)	5 individuele inputs voor veiligheidscomponenten. Open collector 230 V. Alarm selecteerbaar als blokkering of vergrendeling voor cv-toestel, Alarm/foutbericht naar HMI BMS en telecontrol.	CC8311 CC8313	8718598835	275,00
	Bosch	FM-AM Alternatief Management	Module voor Alternatief Management van 2e warmteopwekker.	CC8311 CC8313	7736602632	498,00
	Bosch	FM-CM Cascademodule	Cascademodule voor 4 toestellen (maximaal 2 modules per systeem). Foutmeldrelais. 0 – 10 V ingang voor interne temperatuurregeling. Module wordt met 1 open verdelersensor (63043337) geleverd.	CC8311 CC8313	7736602633	555,00
	Bosch	FM-MM Mengmodule	Module voor 2 gemengde cv-groepen.	CC8311 CC8313	8718598828	501,00
	Bosch	FM-MW Module warm water	Module voor 1 gemengde cv-groep en 1 boilergroep. Module wordt met 1 boilersensor (Ø 6.0 mm, 10 kΩ, kabellengte 3.000 mm) geleverd.	CC8311 CC8313	8718598831	487,00

CV-KETELS

WARMTE-POMPEN

AIR-CONDITIONING

ZONNE-ENERGIE

BOILERS & BUFFERVATEN

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL

CASCADE-SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN

SUPPORT

THERMOSTATEN EN REGELINGEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
		Branderkabel 2e brandertrap	Branderkabel 2e brandertrap. Kabellengte 4,3 m.	CC8311 CC8313	7079341	75,99
		Afsluitklem 7-polig BR I groen	Afsluitklem 7-polig BR I groen	CC8311 CC8313	7747023989	25,88
		Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	Aanvoer-/retourvoeler (NTC 10 kΩ, Ø 9.7 mm, kabellengte 3.1 m) HS4 FV/FZ	CC8311 CC8313	5991376	47,99
		Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding. RVS-mantel.	CC8311 CC8313	5991368	164,00
		Rookgassensor overdruk	Rookgassensor (NTC 100 kΩ, Ø 1/2", kabellengte 5 m) overdrukdicht ontwerp.	CC8311 CC8313	8718598201	300,48
		Rookgastemperatuurvoeler voor PT1000	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding.	FM444 FM-AM	63043983	121,34
		Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm	Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm voor ronde voeler.	CC8311 CC8313	5446142	23,87

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
THERMOSTATEN EN REGELINGEN												
ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING					TOEPASSING	ARTIKEL- NUMMER	PRIJS (€)		
		Boilersensor Ø 6 mm x 3 m	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm, kabellengte 3 m) t.b.v. warmwaterbereiding. Bij MC 400 en FM-CM is dit de openverdelersensor.					FM444 FM-AM MC 400 FM-CM	7735502296	34,60		
		Stekker E-pomp	Voor potentiaalvrij verzoek van verwarmingscirculatiepompen.					CC8311 CC8313	89094252	147,71		
		Service Interface	USB naar IP-adapter om de CC8313 /CC8311-controller op een PC/laptop aan te sluiten via de ethernet-poort (RJ45-socket). Een ethernet-kabel (met RJ45-pluggen) is ook vereist.					CC8311 CC8313	8732900361	88,00		
		FM-RM S01	Module voor plaatsing in CC8313 /CC8311 (DIN-rail).					CC8311 CC8313	8732900362	124,00		
		Relais voor DIN-rail	Relais voor potentiaalvrij schakelcontact. DIN-rail montage op FM-RM S01 (8732900362).					CC8311 CC8313	8732900363	92,00		
		Ethernetkabel 0,5 m	Ethernetkabel RJ45 om de CC83xx-apparaten met elkaar te verbinden.					CC8311 CC8313	8732900966	23,48		
		Ethernetkabel 5 m							8732900967	33,89		
		Ethernetkabel 10 m							8732900968	46,95		
		Ethernetkabel 25 m							8732900969	59,98		
		VPN Router ERT50-B	Voor gebruik van MEC-Remote PLUS via VPN-verbinding: • Systeemoverzicht met statusweergave (Controle Center functie) • Volledige parametrisering incl. service level • Automatisch doorsturen van gedetailleerde storingsmeldingen per e-mail en SMS Aansluiting op bestaand LAN-netwerk (RJ45). Voor montage in de besturingseenheid de FM-RM S01 (8732900362) is vereist. De set bevat: • VPN-router ERT50-B • LAN-kabel voor aansluiting op de BCT531 basiscontroller van de CC8313/8311 • Kabel voor stroomvoorziening (24 VDC), voor aansluiting op de busmodule BM592 van de CC8313/8311.					CC8311 CC8313	7736603505	1.136,00		

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ELEKTRISCHE CONVECTOR >

INFRAROOD PANELEN >

ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL >

ELEKTRISCHE KETEL >

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

ELEKTRISCHE CONVECTOR

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	TOESTEL	VERWAR-MINGS-VERMOGEN	NET-SPANNING	WARM-WATER-VOOR-ZIENING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 							
	Bosch	Heat Convector 4000-5	Volgens ERP eisen getest. Geen labels vereist voor deze productengroep.	Elektrische convector	500W	230V	-	451 x 310 x 98	7738336934	162,00
		Heat Convector 4000-10		Elektrische convector	1000W	230V	-	451 x 458 x 98	7738336935	167,00
		Heat Convector 4000-15		Elektrische convector	1500W	230V	-	451 x 606 x 98	7738336936	173,00
		Heat Convector 4000-20		Elektrische convector	2000W	230V	-	451 x 754 x 98	7738336937	193,00
		Heat Convector 4000-25		Elektrische convector	2500W	230V	-	451 x 902 x 98	7738336938	235,00

ACCESSOIRES ELEKTRISCHE CONVECTOR

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Voeten	2 voetjes voor convectoren.	Heat Convector 4000 toestellen	7738336973	17,00

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

INFRAROOD PANELEN

	MERK	PANELEN TYPE	VERWARMINGS- VERMOGEN	HOOGTE	BREEDTE	AFMETINGEN DIEPTE MET STEUN MM	AFMETINGEN DIEPTE ZONDER STEUN MM	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	HI4000P 3M metaal front	300W	592	592	33	18	7738343159	274,22
		HI4000P 5M metaal front	500W	892	592	33	18	7738343160	323,19
		HI4000P 7M metaal front	700W	1192	592	33	18	7738343161	372,17
		HI4000P 8M metaal front	850W	1192	800	33	18	7738343162	440,74
		HI4000P 10M metaal front	1000W	1192	850	33	18	7738343163	509,31
		HI4000P 3G wit glas front	300W	585	585	39	24	7738343164	440,74
		HI4000P 5G wit glas front	500W	1200	400	39	24	7738343165	489,72
		HI4000P 7G wit glas front	700W	1185	585	39	24	7738343166	636,64
		HI4000P 8G wit glas front	850W	1185	785	39	24	7738343167	783,57
		HI4000P 3G grijs glas front	300W	585	585	39	24	7738343168	440,74
		HI4000P 5G grijs glas front	500W	1200	400	39	24	7738343169	489,72
		HI4000P 7G grijs glas front	700W	1185	585	39	24	7738343170	636,64
		HI4000P 8G grijs glas front	850W	1185	785	39	24	7738343171	783,57
		HI4000P 5G spiegel front	500W	1200	400	41	26	7738343172	587,68
		HI4000P 7G spiegel front	700W	1185	585	41	26	7738343173	636,64
		HI4000P 3C Keramiek front	300W	592	592	40	25	7738343174	636,64
		HI4000P 5C Keramiek front	500W	1192	400	40	25	7738343175	783,57
		HI4000P 7C Keramiek front	700W	1192	592	40	25	7738343176	930,50

THERMOSTATEN INFRAROOD PANELEN

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier.](#)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
-----------	---------------	------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	--------	-------------------------	---------	--

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KENMERKEN	TOEPASSING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			warm water 							
	Bosch	Tronic 5001 11/13 ESOB		Wit, 11/ 13 kW 400V aansluiting	Kunststof	Hangend, achteraan- sluiting	Enkel of meerdere aftappunten	48,3 x 23,6 x 10,6	7736507067	401,00

ACCESSOIRES ELEKTRISCH DOORSTROOMTOESTEL

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	BZ45K23	Koppelingen om leidingen van onderaf aan te sluiten.	TR5001 11/13 ESOB	7736504298	93,00
	Bosch	Afschakelrelais	Het afschakelrelais kan worden toegepast in situaties waarbij de Tronic 3500 elektrische ketel en de TR5000 11/13 samen worden geïnstalleerd. Dit relais zorgt ervoor dat de Tronic 3500 zal uitschakelen zodra er een tapwatervraag is van de TR5000 11/13. Hierdoor kan de elektrische hoofdaansluiting beperkt worden (met daarbij een eventuele lager vastrecht).	Tronic 5001 Tronic heat 3500	7736504297	54,00
	Bosch	Wi-Fi Dongel	Om via wifi verbinding te maken met de HomeCom Easy app	TR5001 11/13 ESOB	7736506116	77,00
	Nefit	Mengventiel standaard, 15 mm knel	Instelbaar mengventiel voor het begrenzen van het tapwater tot 55°C, voor combinatie met onder andere zonneboilersystemen. Wordt standaard meegeleverd in de Solarline installatieset 120.	TR5001 11/13 ESOB	27106	38,00

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

ELEKTRISCHE KETEL

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	TOESTEL	VERWAR- MINGS- VERMOGEN	NET- SPANNING	WARM- WATER- VOOR- ZIENING	AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
			verwarming								
	Bosch	Tronic Heat 3500 4		Single	4kW	230V of 400V. Let op de totale elektra vraag van de woning!	Alleen mogelijk i.c.m. met externe boiler en 3-wegklep (zie accessoire 7738504991)	712 x 330 x 273	7738504923	1.459,00	
		Tronic Heat 3500 6		Single	6kW			712 x 330 x 273	7738504924	1.542,00	
		Tronic Heat 3500 9		Single	9kW			712 x 330 x 273	7738504925	1.628,00	
		Tronic Heat 3500 12		Single	12kW	400V. Let op de totale elektra vraag van de woning!		712 x 330 x 273	7738504926	1.737,00	
		Tronic Heat 3500 15		Single	15kW			712 x 416 x 300	7738504927	1.853,00	
		Tronic Heat 3500 18		Single	18kW			712 x 416 x 300	7738504928	1.962,00	
		Tronic Heat 3500 24		Single	24kW			712 x 416 x 300	7738504929	2.077,00	

THERMOSTATEN TRONIC 3500

Bekijk meer informatie over thermostaten. [Klik hier](#)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN												
ACCESSOIRES ELEKTRISCHE KETEL												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING					TOEPASSING		ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
	Bosch	Boilersensor	Boilersensor NTC 10 kΩ/25 °C, ook te gebruiken wanneer Tronic Heat 3500 als back up wordt gebruikt					Tronic Heat 3500 toestellen		7738504990	24,00	
		Aansluitset voor tapwater	3-wegklep voor boiler aansluiting voor warm tapwater					Tronic Heat 3500 toestellen		7738504991	197,00	
		Ophangbeugel	Beugel om de ketel aan de muur te monteren (voor zwakkere muren)					Tronic Heat 3500 toestellen		8738106919	21,00	
		Thermostaat voor vloerverwarming	Beveiligingsthermostaat voor vloerverwarming (50 °C)					Tronic Heat 3500 toestellen		7738505149	55,31	
		Flexibele aansluitleiding	Flexibele aansluitleiding					Tronic Heat 3500 toestellen		7738504993	78,00	
	Bosch	Ringsleutel	Ringsleutel voor het losdraaien van het verwarmingselement.					Tronic Heat 3500 toestellen		8738107612	58,00	
	Bosch	Afschakelrelais	Het afschakelrelais kan worden toegepast in situaties waarbij de Tronic 3500 elektrische ketel en de TR5000 11/13 samen worden geïnstalleerd. Dit relais zorgt ervoor dat de Tronic 3500 zal uitschakelen zodra er een tapwatervraag is van de TR5000 11/13. Hierdoor kan de elektrische hoofdaansluiting beperkt worden (met daarbij een eventuele lager vastrecht).					Tronic 5001 Tronic heat 3500		7736504297	54,00	

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



UNIVERSEEL RGA-MATERIAAL >

SPECIFIEK RGA-MATERIAAL >

9700I >

TRENDLINE II EN PROLINE NXT >

CONDENS 7000WP >

CONDENS 7000F >

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL



UNIVERSEEL ROOKGASAFVOERMATERIAAL HR(C)-TOESTELLEN VAN NEFIT EN THERM 8000 VAN BOSCH						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset inside 60/100	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 60/100 mm zwart, incl. broekstuk voor parallelaansluiting 80-80 mm met variabele h.o.h.- maat 110-120 mm. De dakdoorvoer kan van binnenuit geplaatst worden.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901763	118,30
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset 80/125, incl. pan	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 80/125 mm zwart, incl. pan en broekstuk voor parallelaansluiting 80-80 mm met variabele h.o.h. - maat 110-120 mm.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901764	149,00
	Nefit	Universele kunststof dakdoorvoerset 80/125, excl. pan	Universele kunststof verticale dakdoorvoer concentrisch Ø 80/125 mm zwart, excl. pan en incl. broekstuk voor parallelaansluiting met variabele h.o.h.- maat 110-120 mm.	9700i 2300i 1200 TrendLine II ProLine NxT	7746901765	81,43
	Nefit	Universele rookgasafvoer adapter	Bestaat uit één kunststof behuizing met drie pasdelen waardoor deze geschikt is voor elk gangbaar rookgasafvoer/luchttoevoersysteem: parallelle Ø 80 x 80 mm aansluiting, concentrische Ø 60 x 100 mm of concentrische Ø 80 x 125 mm aansluiting.	ProLine NxT / Eco TrendLine II	8738901526	54,88

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

MONTAGESET SKYLINE, ALLEEN TE BESTELLEN - VIA DE GROOTHANDEL - MET ONDERSTAANDE ARTIKELNUMMERS VAN M&G BURGERHOUT					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	BURGERHOUT ART. NR.
	M & G Burgerhout	Montageset Skyline Inside	Voor het plaatsen van de Universele kunststof dakdoorvoerset inside (7746901763) is deze montageset bestaande uit: touw, knikarm en haak.	bij 7746901763	40.045.27.89

SPECIFIEK ROOKGASAFVOERMATERIAAL 9700I						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Kunststof muurdoorvoerset 80/125	Kunststof muurdoorvoerset Ø 80/125 mm zwart, incl. broekstuk voor parallelaansluiting, 2x bocht 90°, muurplaten. Let op: alleen toepasbaar voor zijwaardse aansluiting.	9700i	7746901766	136,00
	Nefit	Kunststof muurdoorvoerset 60/100	Kunststof muurdoorvoerset 60/100 mm zwart, incl. concentrische RGA-adapter en muurplaten.	9700i HR 25 / HR 35 / HRC 30	7736701624	168,00
	Nefit	Concentrische RGA-adapter 80/125	RGA-adapter Ø 80/125 mm concentrisch wit voor op cv-toestel.	9700i (alle vermogens)	7738112714	30,13
	Nefit	Concentrische RGA-adapter 60/100	RGA-adapter Ø 60/100 mm concentrisch wit voor op cv-toestel.	9700i HR 25 / HR 35 / HRC 30	7738112636	28,00

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

SPECIFIEK ROOKGASAFVOERMATERIAAL TRENDLINE II EN PROLINE						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Geveldoorvoerset 60/100 incl. concentrische adapter en montageplaat	Telescopisch: 280-495 mm	TrendLine II ProLine NxT	7746901798	145,97
	Nefit	TrendLine / ProLine renovatie muurdoorvoerset 60/100 incl. concentrische adapter en montageplaat	Deze set kan toegepast worden wanneer de TrendLine / ProLine van Nefit op de plaats van een Sine van Vaillant wordt opgehangen. Hak- en breekwerk is niet nodig en de montage kan vanuit de binnenzijde plaatsvinden. Telescopisch: 280-495 mm. Let op: Bestel bij TrendLine AquaPower Plus extra verlengpijp (40.047.08.70) van Burgerhout. Draai de muurplaat van de renovatie muurdoorvoerset 180° en pas de meegeleverde tankophangbeugel toe.	TrendLine II ProLine NxT	7746901799	205,86
	Nefit	Muurdoorvoerset 60/100 incl. concentrische adapter en montageplaat voor chaletbouw	Maximale wanddikte 105 mm.	TrendLine II HRC 25/CW4 TrendLine II HRC 30/CW5 ProLine NxT	7746901800	125,97

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Basisset cascade B23P, Ø110 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø110 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor"	Condens 7000 WP	7738113658	427,00
		Basisset cascade B23P, Ø125 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P Ø125 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7738113659	473,66
		Basisset cascade B23P, Ø160 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø160 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7738113660	568,00
		Basisset cascade B23P, Ø200 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø200 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7738113661	710,00



HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Basisset cascade B23, Ø250 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø250 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7736702101	831,28
		Basisset cascade B23, Ø315 + CO Sensor	Basisset cascade voor 2 toestellen B23P, Ø315 mm + CO Sensor De set bevat: • Spruitstuk lang, spruitstuk • Kort, pijp DN110 0.5 m, rev. • Bocht DN110 kort, bocht DN110 lang. • Eindstukstuk met condensaaftap en sifon. • CO-sensor	Condens 7000 WP	7736702102	1.119,00
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø110	Uitbreidingsset cascade B23P Ø110 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110	Condens 7000 WP	7738113202	78,81
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø125	Uitbreidingsset cascade B23P Ø125 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110	Condens 7000 WP	7738113203	87,51

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø160	Uitbreidingsset cascade B23P Ø160 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110"	Condens 7000 WP	7738113204	125,54
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø200	Uitbreidingsset cascade B23P Ø200 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110	Condens 7000 WP	7738113205	209,71
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø250	Uitbreidingsset cascade B23P Ø250 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110	Condens 7000 WP	7736701948	333,95
		Uitbreidingsset cascade B23P Ø315	Uitbreidingsset cascade B23P Ø315 mm De set bevat: • Verdeelstuk lang • Bocht DN110"	Condens 7000 WP	7736701949	582,62

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOER VOOR CASCADESYSTEMEN CONDENS 7000 WP						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Aansluitset overdruk incl. terugslagklep Ø110/160 mm	Aansluitset overdruk incl. terugslagklep Ø110/185 mm naar Ø110/160 mm. Bestaande uit: terugslagklep en verloopstuk	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW	7736701917	222,60
		Cascade RGA Y-stuk DN160/200	Cascade RGA Y-stuk DN160/200 Voor ruggelingse opstelling (TR)	Condens 7000 WP	7736701918	997,06
		Cascade RGA Y-stuk DN200/250	Cascade RGA Y-stuk DN200/250 Voor ruggelingse opstelling (TR)	Condens 7000 WP	7736701919	1.101,28
		Cascade RGA Y-stuk DN250/315	Cascade RGA Ystuk DN250/315 Voor ruggelingse opstelling (TR)	Condens 7000 WP	7736701920	1.160,48

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL												
ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING		ARTIKELNUM-MERS	PRIJS (€)				
	Bosch	RGA verloopstuk PP Ø110/100	RGA verkleinend verloopstuk PP van Ø110 mm naar Ø100 mm		Condens 7000 WP		7736603330	73,42				
	Bosch	Concentrisch verloopstuk PP Ø160/150	RGA verkleinend verloopstuk PP van Ø160 mm naar Ø150 mm		Condens 7000 WP		8732922792	89,99				
	Bosch	Concentrische dakdoorvoer Ø110/160 zwart	Concentrische dakdoorvoer Ø110/160 mm zwart		Condens 7000 WP		7738113668	302,48				
	Bosch	Parallele adapter DN110/185 naar 2x DN110	Parallele adapter DN110/185 naar 2x DN110		Condens 7000 WP		7736701921	166,90				
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 0.5 m	Pijp concentrisch Ø110/160 mm, 0.5 m		Condens 7000 WP		7738113099	54,49				
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 1.0 m	Pijp concentrisch Ø110/160 mm, 1.0 m		Condens 7000 WP		7738113100	77,54				
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 2.0 m	Concentrisch buis Ø110/160 mm, 2.0 m		Condens 7000 WP		7738113101	135,00				
	Bosch	Concentrische bocht Ø110/160, 45°	Concentrische RGA/LTV-bocht Ø110/160 mm, 45°		Condens 7000 WP		7738113104	82,88				
	Bosch	Concentrische bocht Ø110/160, 87°	Concentrische RGA/LTV-bocht Ø110/160 mm, 87°		Condens 7000 WP		7738113105	82,88				

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUM-MERS	PRIJS (€)
	Bosch	Parallele adapter DN110/185 naar 2x DN110	Parallele adapter DN110/185 naar 2x DN110	Condens 7000 WP	7736701921	166,90
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 0.5 m	Pijp concentrisch Ø110/160 mm, 0.5 m	Condens 7000 WP	7738113099	54,49
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 1.0 m	Pijp concentrisch Ø110/160 mm, 1.0 m	Condens 7000 WP	7738113100	77,54
	Bosch	Pijp concentrisch Ø110/160, 2.0 m	Concentrisch buis Ø110/160 mm, 2.0 m	Condens 7000 WP	7738113101	135,00
	Bosch	Concentrische bocht Ø110/160, 45°	Concentrische RGA/LTV-bocht Ø110/160 mm, 45°	Condens 7000 WP	7738113104	82,88
	Bosch	Concentrische bocht Ø110/160, 87°	Concentrische RGA/LTV-bocht Ø110/160 mm, 87°	Condens 7000 WP	7738113105	82,88

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL												
ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING		ARTIKELNUM-MERS	PRIJS (€)				
	Bosch	RGA-buis PP Ø110, 0.5 m	Rookgasafvoerbuis PP Ø110 mm, 0.5 m		Condens 7000 WP		7738112679	30,80				
	Bosch	RGA-buis PP Ø110, 1.0 m	Rookgasafvoerbuis PP Ø110 mm, 1.0 m		Condens 7000 WP		7738112680	41,46				
	Bosch	RGA-buis PP Ø110, 2.0 m	Rookgasafvoerbuis PP Ø110 mm, 2.0 m		Condens 7000 WP		7738112681	67,50				
	Bosch	RGA-bocht PP Ø110, 87°	Rookgasafvoerbuis PP Ø110 mm, 87°		Condens 7000 WP		7738113108	30,82				
	Bosch	RGA-bocht PP Ø110, 45°	Rookgasafvoerbuis PP Ø110 mm, 45°		Condens 7000 WP		7738113109	30,75				
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø125, 0.5m	RGafvoerbuis PP Ø125, 0.5m		Condens 7000 WP		7738113111	33,15				
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø125, 1m	RGafvoerbuis PP Ø125, 1m		Condens 7000 WP		7738113112	42,62				

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL												
ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING		ARTIKELNUM-MERS	PRIJS (€)				
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø125 mm	RGafvoerbocht PP 90° Ø125 mm		Condens 7000 WP		7719003327	42,63				
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø125 mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø125 mm		Condens 7000 WP		7719003431	42,63				
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø160, 0,5m	RGafvoerbuis PP Ø160, 0,5m		Condens 7000 WP		7738113118	40,25				
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø160 1m	RGafvoerbuis PP Ø160 1m		Condens 7000 WP		7738113119	52,11				
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø160 mm PP	RGafvoerbocht PP 90° Ø160 mm PP		Condens 7000 WP		7746900694	65,24				
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø160 mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø160 mm		Condens 7000 WP		7746900690	65,24				
	Bosch	RGafvoerbuis PP Ø200, 0,5m	RGafvoerbuis PP Ø200, 0,5m		Condens 7000 WP		7738113122	90,00				

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUM-MERS	PRIJS (€)
	Bosch	RGafvoerbuys PP Ø200, 1m	RGafvoerbuys PP Ø200, 1m	Condens 7000 WP	7738113123	120,00
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø200mm	RGafvoerbocht PP 90° Ø200mm	Condens 7000 WP	7746900695	160,66
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø200mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø200mm	Condens 7000 WP	7746900691	160,66
	Bosch	RGafvoerbuys PP Ø250, 0,5m	RGafvoerbuys PP Ø250, 0,5m	Condens 7000 WP	7746900700	138,06
	Bosch	RGafvoerbuys PP Ø250, 1m	RGafvoerbuys PP Ø250, 1m	Condens 7000 WP	7746900704	188,28
	Bosch	RGafvoerbocht PP 90° Ø250mm	RGafvoerbocht PP 90° Ø250mm	Condens 7000 WP	7746900696	213,38
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø250mm	RGafvoerbocht PP 45° Ø250mm	Condens 7000 WP	7746900692	213,38

HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUM-MERS	PRIJS (€)
	Bosch	RGafvoerbuys PP 500mm Ø 315	RGafvoerbuys PP 500mm Ø 315	Condens 7000 WP	87090042	168,15
	Bosch	RGafvoerbuys PP 1000mm Ø 315	RGafvoerbuys PP 1000mm Ø 315	Condens 7000 WP	87090044	291,31
	Bosch	RGafvoerbocht PP 87° Ø 315	RGafvoerbocht PP 87° Ø 315	Condens 7000 WP	87090330	497,32
	Bosch	RGafvoerbocht PP 45° Ø 315	RGafvoerbocht PP 45° Ø 315	Condens 7000 WP	87090329	445,26
	Bosch	Platdak kleefflens Ø166, 0°, 170mm	Platdak kleefflens Ø166, 0°, 170mm	Condens 7000 WP	7738113126	72,00
	Bosch	Platdak kleefflens Ø166, 015°, 170mm	Platdak kleefflens Ø166, 015°, 170mm	Condens 7000 WP	7738113127	97,07
	Bosch	Universele dakpan zwart Ø166, 5-25°	Universele dakpan zwart Ø166, 5-25°	Condens 7000 WP	7738113128	101,84

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
HR-ROOKGASAFVOERMATERIAAL												
ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING		ARTIKELNUM-MERS	PRIJS (€)				
	Bosch	Universele dakpan zwart Ø166, 25-45°	Universele dakpan zwart Ø166, 25-45°		Condens 7000 WP		7738113129	101,84				
	Bosch	Luchttoevoerrooster Ø110/160	Luchttoevoerrooster Ø110/160		Condens 7000 WP		7738113167	42,63				
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø110 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø110 mm		Condens 7000 WP		7738113675	49,73				
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø125 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø125 mm		Condens 7000 WP		7738113676	56,85				
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø160 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø160 mm		Condens 7000 WP		7738113677	61,58				
	Bosch	Muurbeugels 3 stuks Ø200 mm	Muurbeugels 3 stuks Ø200 mm		Condens 7000 WP		7738113678	71,06				
	Bosch	Aansluitingsset voor rookgas.	DN 160 verticaal 150 kW		Condens 7000F		7736602652	187,17				
			DN 200 verticaal 200, 250, 300 kW		Condens 7000F		7736602653	223,70				
		Verticale uitvoer DN250 1 m	Rookgasleiding voor verticale verlening van de rookgasaansluiting naar de bovenzijde van de ketel		Condens 7000FP		8732951189	226,29				
		Rookgas cascadeset 2x350 - 2x500 kW	Rookgas cascadeset voor twee ketels met hetzelfde vermogen. De set is inclusief rookgasafvoerleiding en twee gemotoriseerde rookgaskleppen.		Condens 7000FP		7736606468	7.674,00				

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



CONDENS 7000 WP HR >

CONDENS 7000F(P) HR >

CASCADE REGELINGEN >

CASCADE GEAVANCEERDE REGELING GROOTVERMOGEN, CONDENS 7000F >

CASCADESYSTEMEN

Een praktisch hulpmiddel voor de keuze van de juiste cascadecomponenten is de online cascade-selector. Ga naar nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "Cascade Selector".

CONDENS 7000 WP												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min)	WARM-WATER VOOR-ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming 	warm water 		60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)		80/60 °C	50/30 °C			
	Bosch	GC7000WP 50 kW		–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-46,5	14,3-49,9	112 x 52 x 45,7	7736702200	3.276,00
		GC7000WP 70 kW		–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			13-62,6	14,3-69,5	112 x 52 x 45,7	7736702201	4.296,00
		GC7000WP 100 kW	Geen label vereist boven 70 kW	–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			19,3-94,5	20,8-99,5	112 x 52 x 45,7	7736702203	5.718,00
		GC7000WP 125 kW	Geen label vereist boven 70 kW	–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-118,1	26,2-124,5	112 x 52 x 58,7	7736702204	6.928,00
		GC7000WP 150 kW	Geen label vereist boven 70 kW	–	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)			24,1-141,7	26,2-146	112 x 52 x 58,7	7736702205	8.330,00

CASCADE REGELINGEN CONDENS 7000 WP

Bekijk meer formatie over de cascade basis [klik hier](#) en geavanceerde regelingen. [Klik hier](#)

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
CASCADESYSTEMEN												
CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING		TOEPASSING		ARTIKELNUMMER		PRIJS (€)			
		3-wegklep 230 V	3-wegklep 230 V DN32, 1 1/4 inch, KVS 18 m3/h. Bij gebruik van de 3-wegklep voor tapwaterbereiding, ervoor zorgen dat de tapwaterboiler een continue uitgang heeft van minimaal 50% van het ketelvermogen! Geschikt voor boilervermogens tot 100 kW!		Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW Condens 7000 WP 100 kW		7736701881		753,60			
		Blindstopset cascadeunit	Blindstopset cascade unit. Wordt toegepast voor het afdoppen van cascadeleidingen die niet worden gebruikt (TR3/TR5).		Condens 7000 WP		7746901544		88,00			
		Terugslagklep incl. behuizing	Terugslagklep DN32, te installeren wanneer een hydraulische cascade door de klant wordt geleverd.		Condens 7000 WP		7736700432		33,54			
		Pomp (energie-besparende klasse A) 70 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 50 & 70 kW		Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW		7736701875		200,63			
		Pomp (energie-besparende klasse A) 100 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 100 kW		Condens 7000 WP 100 kW		7736701874		497,93			
		Pomp (energie-besparende klasse A) 150 kW	Werking vermogensgeregeld of Delta P variabel DN25, met aansluitkabel en stekkers Voor 125 & 150 kW		Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW		7736701873		682,31			
		Flensaansluiting 2,5" incl. Victaulic	Voor het ter plaatse aansluiten van een platenwisselaar voor systeem-scheiding of bij gebruik van de cascade-unit zonder open verdeler. De set bevat: • 2 hydraulische connectoren van Victaulic naar flens 4 inch, DN65/PN6.		Condens 7000 WP		7736701914		314,68			

CASCADESYSTEMEN



CONDENS 7000 WP - ACCESSOIRES						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Flensaansluiting 4" incl. Victaulic	"Voor het ter plaatse aansluiten van een platenwisselaar voor systeem-scheiding of bij gebruik van de cascade-unit zonder open verdeler. De set bevat: • 2 hydraulische connectoren van Vvictaulic naar flens 4 inch, DN100/ PN6 "	Condens 7000 WP	7736701913	664,14
		Gaskraan	Gaskraan voor pompgroep	Condens 7000 WP	7736701868	107,90
		Victaulic koppeling 2.5"	Victaulic koppeling 2.5"	Condens 7000 WP	7736701915	129,88
		Victaulic koppeling 4"	Victaulic koppeling 4"	Condens 7000 WP	7736701916	189,76

CASCADESYSTEMEN


CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Pompgroep 50 & 70 kW	Pompgroep set voor Condens 7000 WP 50 kW & 70 kW. Te gebruiken met het basisframe (7736702095) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie. De set bevat: • Wilo Para STG 25/8 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan	Condens 7000 WP 50 kW Condens 7000 WP 70 kW	7736701864	584,87
		Pompgroep 100 kW	Pompgroep set voor Condens 7000 WP 100 kW. Te gebruiken met het basisframe (7736702095) voor single ketel en bij een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie. De set bevat: • Wilo Stratos Para 25/18 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan	Condens 7000 WP 100 kW	7736701865	629,00
		Pompgroep 125 & 150 kW	Pompgroep set voor Condens 7000 WP 125 & 150 kW. Te gebruiken met het basis frame (7736702095) voor single ketel en wanneer een cascade-unit TL1 tot TL6, TR2 tot TR6. Zonder isolatie. De set bevat: • Wilo Stratos Para 25/112 hoogrendementspomp • 3 bar veiligheidsklep • gaskraan met geïntegreerde brandbeveiligingsklep • stopkranen • manometer • verbinding voor externe MAG • KFE kraan	Condens 7000 WP 125 kW Condens 7000 WP 150 kW"	7736701866	863,34

CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - POMPGROEPEN						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Pompgroep warmwaterbereiding tot 70 kW	Voor tapwaterbereiding met de eerste ketel in een cascade-unit via een 3-wegklep. Componenten vervangen pompgroep voor deze ketel Geschikt voor ketelvermogen tot 70 kW De set bevat: • Wilo Para STG 25/875 energiezuinige pomp • veiligheidsventiel 3 bar • terugslagklep • leidingwerk • 3-wegklep 1 1/4 inch, DN 32 • gaskraan met geïntegreerde brandveiligheidsklep	Condens 7000WP 50 kW Condens 7000WP 70 kW	7736701867	2.481,41

CASCADE-ONDERDELEN - AANSLUITLEIDINGEN						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Aansluitset (hydraulisch TL)	Aansluitset (hydraulisch TL)	Condens 7000 WP	7736702047	143,85
		Aansluitset (hydraulische TR)	Aansluitset (hydraulische TR)	Condens 7000 WP	7736702048	179,82
		Aansluitset (gas TL)	Aansluitset (gas TL)	Condens 7000 WP	7736701870	71,65
		Aansluitset (gas TR)	Aansluitset (gas TR)	Condens 7000 WP	7736701872	122,92

CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		TL1 Montageframe met isolatie	TL1 Montageframe met isolatie, zonder gasleiding. De set bevat: • 1x montageframe • VL/RL buizen DN65, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Aansluitset (hydraulisch TL)	Condens 7000 WP	7736702070	939,72
		TL2 Cascadeset met isolatie	TL2 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 2x montageframe • Gasleiding R2 • VL/RL buizen DN65, PN • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 2x Aansluitset (hydraulisch TL) • 2x Aansluitset (gas TL)	Condens 7000 WP	7736702071	1.867,79
		TL3 Cascadeset met isolatie	TL3 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 3x montageframe • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 3x Aansluitset (hydraulisch TL) • 3x Aansluitset (gas TL)	Condens 7000 WP	7736702072	2.890,00
		TL4 Cascadeset met isolatie	TL4 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 4x montageframe • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 4x Aansluitset (hydraulisch TL) • 4x Aansluitset (gas TL)	Condens 7000 WP	7736702073	3.331,00

CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		TL5 Cascadeset met isolatie	TL5 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 5x montageframe • Gaspijpflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 5x Aansluitset (hydraulisch TL) • 5x Aansluitset (gas TL)	Condens 7000 WP	7736702074	5.100,06
		TL6 Cascadeset met isolatie	TL6 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 6x montageframe • Gaspijpflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 6x Aansluitset (hydraulisch TL) • 6x Aansluitset (gas TL)	Condens 7000 WP	7736702075	5.951,59
		TR2 Cascadeset met isolatie	TR2 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 2x montageframe, rug aan rug • Gasleiding R2 • VL/RL buizen DN65, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • 1x aansluitset (hydraulisch TL) • 1x aansluitset (hydraulisch TR) • 1x aansluitset (gas TL) • 1x aansluitset (gas TR)	Condens 7000 WP	7736702076	2.030,14

CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		TR3 Cascadeset met isolatie	TR3 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 3x montageframe, rug aan rug • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 2x aansluitset (hydraulisch TL) • 1x aansluitset (hydraulisch TR) • 2x aansluitset (gas TL) • 1x aansluitset (gas TR)	Condens 7000 WP	7736702077	2.946,00
		TR4 Cascadeset met isolatie	TR4 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 4x montageframe, rug aan rug • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 2x aansluitset (hydraulisch TL) • 2x aansluitset (hydraulisch TR) • 2x aansluitset (gas TL) • 2x aansluitset (gas TR)	Condens 7000 WP	7736702078	3.649,00
		TR5 Cascadeset met isolatie	TR5 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 5x montageframe, rug aan rug • Gaspijpfens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 3x aansluitset (hydraulisch TL) • 2x aansluitset (hydraulisch TR) • 3x aansluitset (gas TL) • 2x aansluitset (gas TR)	Condens 7000 WP	7736702079	5.238,05

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
CASCADESYSTEMEN												
CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)						
		TR6 Cascadeset met isolatie	TR6 Cascadeset met isolatie & gasleiding. De set bevat: • 6x montageframe, rug aan rug • Gaspijpflens DN80, PN16 • VL/RL buizen DN100, PN6 • Aansluiting op de open verdeler via Victaulic-koppelingen • Isolatie • Blind set voor het afsluiten van de aansluitingen die niet nodig zijn • 3x aansluitset (hydraulisch TL) • 3x aansluitset (hydraulisch TR) • 3x aansluitset (gas TL) • 3x aansluitset (gas TR)	Condens 7000 WP	7736702080	5.909,00						
		Open verdeler + Isolatie 300 kW	Open verdeler tot 300 kW inclusief isolatie. Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen. Systeemaansluiting via flens DN65, PN6. Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm. Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.	Condens 7000 WP	7736702093	969,00						
		Open verdeler + Isolatie 900 kW	Open verdeler tot 900 kW inclusief isolatie. Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic koppelingen. Systeemaansluiting via flens DN100, PN6. Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm. Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant."	Condens 7000 WP	7736702094	1.475,00						
		Open verdeler 300 kW	Open verdeler tot 300 kW exclusief isolatie. Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen 2,5 inch. Systeemaansluiting via flens DN65, PN6. Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm. Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.	Condens 7000 WP	7736701903	809,00						

CASCADESYSTEMEN

CASCADE-ONDERDELEN - CASCADESET + OPEN VERDELER						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Open verdeler 900kW	Open verdeler tot 900 kW exclusief isolatie. Aansluiting aan de ketelzijde via Victaulic-koppelingen 4 inch. Systeemaansluiting via flens DN100, PN6. Met dompelhuls, diameter 10 mm, lengte 200 mm. Max. volumestroom delta T mag niet meer dan 10 K zijn aan de secundaire kant.	Condens 7000 WP	7736701904	1.238,00
		Isolatie open verdeler 300 kW	Isolatie voor open verdeler tot 300 kW	Condens 7000 WP	7736702091	143,85
		Isolatie open verdeler 900 kW	Isolatie voor open verdeler tot 900 kW	Condens 7000 WP	7736702092	238,00
		Open verdeler sensor	Temperatuursensor voor open verdeler	Condens 7000 WP	7735600657	62,93
		Montageframe voor enkel toestel + isolatie	Montageframe voor enkel toestel. • De ketel kan vrij op het frame in de omgeving worden geplaatst • Meerdere frames kunnen ook met elkaar worden gecombineerd. De set bevat: • Benodigde montagesrips en isolatie	Condens 7000 WP	7736702095	482,63

CASCADESYSTEMEN

LOSSE CASCADE ONDERDELEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Verzamelleiding 2.5" TL2-A	Verzamelleiding 2.5" TL2-A	Condens 7000 WP	7736701994	179,82
		Verzamelleiding 2.5" TL2B	Verzamelleiding 2.5" TL2-B	Condens 7000 WP	7736701995	179,82
		Verzamelleiding TL3A	Verzamelleiding TL3A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736701996	249,26
		Verzamelleiding TL3B	Verzamelleiding TL3B (retour)	Condens 7000 WP	7736701997	232,37
		Verzamelleiding TL4A	Verzamelleiding TL4A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736701998	488,10
		Verzamelleiding TL4B	Verzamelleiding TL4B (retour)	Condens 7000 WP	7736701999	434,24
		Verzamelleiding TL5A	Verzamelleiding TL5A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702000	809,18
		Verzamelleiding TL5B	Verzamelleiding TL5B (retour)	Condens 7000 WP	7736702001	809,18
		Verzamelleiding TL6A	Verzamelleiding TL6A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702002	899,09
		Verzamelleiding TL6B	Verzamelleiding TL6B (retour)	Condens 7000 WP	7736702003	899,09
		Verzamelleiding TR2A	Verzamelleiding TR2A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702004	179,82
		Verzamelleiding TR2B	Verzamelleiding TR2B (retour)	Condens 7000 WP	7736702005	179,82
		Verzamelleiding TR4A	Verzamelleiding TR4A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702006	251,75
		Verzamelleiding TR4B	Verzamelleiding TR4B (retour)	Condens 7000 WP	7736702007	251,75
		Verzamelleiding TR6A	Verzamelleiding TR6A (aanvoer)	Condens 7000 WP	7736702008	809,18
		Verzamelleiding TR6B	Verzamelleiding TR6B (retour)	Condens 7000 WP	7736702009	809,18
		Hoofd gasleiding TR2	Hoofd gasleiding TR2	Condens 7000 WP	7736702010	129,47
		Hoofd gasleiding TL2	Hoofd gasleiding TL2	Condens 7000 WP	7736702011	176,04
		Hoofd gasleiding TL3	Hoofd gasleiding TL3	Condens 7000 WP	7736702012	380,85
		Hoofd gasleiding TL4	Hoofd gasleiding TL4	Condens 7000 WP	7736702013	563,03
		Hoofd gasleiding TL5	Hoofd gasleiding TL5	Condens 7000 WP	7736702014	557,45
		Hoofd gasleiding TL6	Hoofd gasleiding TL6	Condens 7000 WP	7736702015	805,58

CASCADESYSTEMEN

LOSSE CASCADE ONDERDELEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Hoofd gasleiding TR4	Hoofd gasleiding TR4	Condens 7000 WP	7736702016	324,50
		Hoofd gasleiding TR6	Hoofd gasleiding TR6	Condens 7000 WP	7736702017	565,39
		Blindstop 35mm	Blindstop 35mm	Condens 7000 WP	7746901434	31,44
		Blindstop 1"	Blindstop 1	Condens 7000 WP	7746901433	8,99
		Montageframe voor enkeltoestel	Montageframe voor enkel toestel De set bevat: benodigde montagestrips verstelbare voetjes De ketel kan vrij op het frame in de omgeving worden geplaatst Meerdere frames kunnen ook met elkaar worden gecombineerd.	Condens 7000 WP	7736702021	330,00
		Isolatie Cascade Voorzijde		Condens 7000 WP	7736701970	53,94
		Isolatie Cascade bodem-achterzijde		Condens 7000 WP	7736701971	42,62
		Isolatie Cascade zijkanalen		Condens 7000 WP	7736701972	35,97
		Montagebeugel Set 2.5"	Montagebeugel Set 2.5" (incl. bevestigings materiaal)	Condens 7000 WP	7736702022	57,54
		Montagebeugel Set 4"	Montagebeugel Set 4" (incl. bevestigings materiaal)	Condens 7000 WP	7736702023	57,54

CASCADESYSTEMEN

VLOERSTAANDE LOW NOX TOESTELLEN CONDENS 7000F(P) HR

	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE		TOESTEL	TAP-HOEVEELHEID (l/min)	WARM-WATER VOOR-ZIENING	NOMINAAL CV-VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN h x b x d (cm)	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
			verwarming	warm water		60 °C (ΔT = 50 °C) / 40 °C (ΔT = 30 °C)		80/60 °C	50/30 °C			
	Bosch Low Nox	7000F 75 L	Geen label vereist boven 70 kW	-	Single (exclusief aansluitset en RGA-adapter)	-	-	69,4	75	147 x 67 x 73,6	7736607164	9.370,00
		7000F 75 R		-		-	-	69,4	75	147 x 67 x 73,6	7736607158	9.370,00
		7000F 100 L		-		-	-	93	100	147 x 67 x 73,6	7736607165	9.849,00
		7000F 100 R		-		-	-	93	100	147 x 67 x 73,6	7736607159	9.849,00
		7000F 150 L		-		-	-	139,8	150	147 x 67 x 104,8	7736607166	13.490,00
		7000F 150 R		-		-	-	139,8	150	147 x 67 x 104,8	7736607160	13.490,00
		7000F 200 L		-		-	-	186,1	200	147 x 67 x 131,8	7736607167	16.515,00
		7000F 200 R		-		-	-	186,1	200	147 x 67 x 131,8	7736607161	16.515,00
		7000F 250 L		-		-	-	232,9	250	147 x 67 x 131,8	7736607168	20.321,00
		7000F 250 R		-		-	-	232,9	250	147 x 67 x 131,8	7736607162	20.321,00
		7000F 300 L		-		-	-	280	300	147 x 67 x 131,8	7736607169	23.828,00
		7000F 300 R		-		-	-	280	300	147 x 67 x 131,8	7736607163	23.828,00

ACCESSOIRES CONDENS 7000F CASCADESYSTEMEN




	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Cascadeset: hydraulische leidingen met smoorklep voor 2 toestelcascades met dezelfde uitgang.	DN 50/65 voor 2x75 kW of 2x100 kW	Condens 7000F	7736604079	3.533,00
			DN 50/65 voor 2x75 kW	Condens 7000F	7736604080	3.268,49
			DN 65/80 voor 200 - 300 kW	Condens 7000F	7736604081	3.312,79
	Bosch	Cascadeset: hydraulische leidingen inclusief toestelpomp voor cascade van 2 cv-toestellen met dezelfde uitgang.	DN 50/65 voor 2x 75 kW met pomp	Condens 7000F	7736604073	3.868,16
			DN 50/65 voor 2x 100 kW met pomp	Condens 7000F	7736604074	4.221,33
			DN 50/65 voor 2x 150 kW met pomp	Condens 7000F	7736604075	4.681,12
			DN 60/80 voor 2x 200 kW met pomp	Condens 7000F	7736604076	5.476,08
			DN 60/80 voor 2x 250 kW met pomp	Condens 7000F	7736604077	5.740,62
			DN 60/80 voor 2x 300 kW met pomp	Condens 7000F	7736604078	6.624,20
	Bosch	Cascadeset: hydraulische leidingen inclusief toestelpomp voor cascade van 2 cv-toestellen met dezelfde uitgang.	DN 60/80 voor 2x 300 kW met pomp	Condens 7000F	7736604078	6.624,20
	Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-350	Condens 7000FP	7736606473	17.194,60
	Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-400	Condens 7000FP	7736606474	17.888,98
	Bosch	Platenwisselaar cascade	Voor 2x 7000FP-500	Condens 7000FP	7736606475	18.459,64
	Bosch	Cascadeset zonder pomp	Voor 2x 7000FP 350/400/500 kW	Condens 7000FP	7736606469	6.353,00
	Bosch	Cascadeset met pomp	Voor 2x 7000FP-350	Condens 7000FP	7736606470	13.157,89
	Bosch	Cascadeset met pomp	Voor 2x 7000FP-500	Condens 7000FP	7736606472	14.443,78
	Bosch	Cascadeset met pomp	Voor 2x 7000FP-400	Condens 7000FP	7736606471	13.456,94
	Bosch	Evenwichtsfles cascade	7000FP 500kW max	Condens 7000FP	7736606476	3.738,04

CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES CONDENS 7000F CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Hydraulische systeemscheiding voor cascade met warmtewisselaar.	DN 65 - 2x 75 kW	Condens 7000F	7736604082	1.854,43
			DN 65 - 2x 100 kW	Condens 7000F	7736604083	2.060,79
			DN 65 - 2x 150 kW	Condens 7000F	7736604084	2.296,25
			DN 80 - 2x 200 kW	Condens 7000F	7736604085	2.738,04
			DN 80 - 2x 250 kW	Condens 7000F	7736604086	3.400,04
			DN 80 - 2x 300 kW	Condens 7000F	7736604087	6.668,54

ACCESSOIRES CONDENS 7000F CASCADESYSTEMEN

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Open verdeler voor cascade	Open verdeler voor 2x 75 kW / 2x 100 kW / DN 65 incl. isolatie	Condens 7000F	7736604088	530,45
			Open verdeler voor 2x 150 kW DN 65 incl. isolatie	Condens 7000F	7736604089	556,73
			Open verdeler voor 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW DN 80 incl. isolatie	Condens 7000F	7736604090	1.059,49
	Bosch	Afvoerslang - Set		Condens 7000F	63040209	384,00
	Bosch	Basisset RGA cascade	RGA basis cascade-aansluitset DN 200 / DN 200 incl. CO-sensor en motorgestuurde klep	Condens 7000F 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW	7736606763	4.834,00
			Basis cascade aansluitset DN160 / DN 160 incl. CO-sensor en motorgestuurde klep	Condens 7000F 2x 150 kW	7736606764	4.262,00
			RGA basis cascade-aansluitset DN 110 / DN 125 incl. CO-sensor en motorgestuurde klep	Condens 7000F 2x 75 kW / 2x 100 kW	7736606765	3.085,00
	Bosch	Motorgestuurde klep DN200	Apart verkrijgbare motorgestuurde klep DN200	Condens 7000F 2x 200 kW / 2x 250 kW / 2x 300 kW	8732934082	994,66
	Bosch	Motorgestuurde klep DN160	Apart verkrijgbare motorgestuurde klep DN160	Condens 7000F 2x 150 kW	8732933760	913,13
	Bosch	Motorgestuurde klep DN110	Apart verkrijgbare motorgestuurde klep DN110	Condens 7000F 2x 75 kW / 2x 100 kW	8732934850	815,30

CASCADE REGELINGEN


Bekijk de volgend informatie over cascade basis **[klik hier](#)** en geavanceerde regelingen. **[Klik hier](#)**

CASCADESYSTEMEN

AANSLUITSETS CASCADESYSTEMEN						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	Toestelleidingset TL 9700i HR 25/35/50	Leidingmateriaal van hoofdleiding naar cv-toestel. Gaskraan, gas-, aanvoer- en retourleiding, overstortventiel, vul- en aftapkraan, serviceafluiters.	9700i HR 25/35/50	7746900898	394,00

NEFIT 9700i TWINFIT & SOLO SET

Opstelling voor directe montage TwinFit: – 2x HR 25, HR 35 of HR 50 9700i -toestellen in cascade, aan de wand of vrijstaand.
– 2x HR 50 of HR 70


	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	TwinFit open verdeler inclusief beugel (tot 140 kW)		2x 9700i HR 25/35/50 in cascade	8718600545	175,00
	Nefit	Appendageset TwinFit	voor cv-toestellen t/m 50 kW	9700i HR 25/35/50	7736701436	305,00
	Nefit	Appendageset TwinFit inclusief 3-wegklep (230 V)	voor cv-toestellen t/m 50 kW	9700i HR 50	7736701437	483,00
	Nefit	TwinFit aansluitkoppelingenset			7746900603	170,00
	Nefit	Open verdeler 1 ½" (tot 70 kW)	1 ½" voorzien van buitendraad	tot 70 kW	75853	102,00
	Nefit	Open verdeler 2" (tot 175 kW)	2" voorzien van buitendraad	tot 175 kW	75854	171,00
	Nefit	Open verdeler 2 ½" (tot 260 kW)	2 ½" voorzien van buitendraad	tot 260 kW	75855	207,00

CASCADESYSTEMEN

CV-GROEPENSYSTEMEN CONDENS 7000 WP CASCADESYSTEMEN					
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Buderus	Pompgroepunit HS25/6	Compleet voormonteerde en geïsoleerde groepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, dompelhuls (maximaal 43 kW). Pompopvoerhoogte 6 meter.	8718599200	552,00
	Buderus	Menggroepunit HSM25/6	Compleet voormonteerde en geïsoleerde menggroepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 43 kW), Pompopvoerhoogte 6 meter.	7736601159	823,75
	Buderus	Pompgroepunit HS32/7.5	Compleet voormonteerde en geïsoleerde groepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, dompelhuls (maximaal 65 kW). Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	8718599201	673,00
	Buderus	Menggroepunit HSM32/7.5	Compleet voormonteerde en geïsoleerde menggroepenunit: afsluiters, bypass, thermometers, inregelventiel, pomp, 3-wegmengventiel, dompelhuls (maximaal 65 kW), Pompopvoerhoogte 7,5 meter.	7736601160	977,21

ACCESSOIRES CONDENS 7000 WP CASCADESYSTEMEN						
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	2-delige koppeling- en pakkingset HS/HSM R1"xG1 1/4 (Type HS 25 en HSM25)	Verloop koppelingen aansluitsets	Meng- en pompgroepunits (Type HS 25 en HSM25) (Type B2 niet beschikbaar)	5354210	24,97
	Nefit	Set verlooppijpen 2½" naar 2"	Verlooppijpen 2½" naar 2" binnendraad.		29283	126,00
	Nefit	Condensafvoeraansluiting	Aansluitset		7101531	18,38

CASCADESYSTEMEN

CASCADE BASISREGELING CASCADESYSTEMEN								
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)	
	Bosch	MC 400	VI, +4% samen met CR 400 + buitenvoeler VI, +4% samen met ModuLine 3000 WA	Modulerende cascade regelaar voor 4 toestellen (incl. 0-10V aansturing en vrijgave / aan-uit sturing). Uitbreidbaar met extra MC 400 (tot maximaal 16 toestellen). Storingsmelding via potentiaalvrij contact. GBS regeling via 0-10V signaal of onafhankelijke cascaderегeling bij: 1. Condens 7000 WP met CR 400 (7738114098) en Bosch buitenvoeler (7716780263). 2. Condens 7000 F met CR 400 (7738114098) en Bosch buitenvoeler (7716780263). 3. 9700i met Bosch CR 400 (7738114098) en Nefit buitenvoeler (5991374).	Condens 7000 WP Condens 7000 F 9700i TrendLine	7738111001	572,00	
	Bosch	CR 400	V, +3%	De modulerende CR 400-klokthermostaat met druk-draaibediening en groot grafisch verlicht display vereenvoudigt de bediening en het doen van installatie-instellingen. De CR 400-thermostaat kan gemakkelijk worden vastgeklikt aan de MX 25-regeling. Let op: De Bosch CR 400-thermostaat werkt alleen samen met verwarmingsproducten met het merk Bosch.	9700i 2300i Condens 7000 WP Condens 7000 F MX 25	7738114098	281,00	
	Bosch	Buitenvoeler (NTC, 4.7 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (7716780263) voor betreffende toepassing.	2300i Condens 7000 WP Condens 7000 F MX 25	7716780263	45,00	
	Nefit	Buitenvoeler (NTC, 10 kΩ)	VI, +4% samen met CR 400	CR 400 heeft de mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling door aansluiten buitenvoeler (5991374) voor betreffende toepassing.	9700i	5991374	45,00	
	Nefit	ModuLine 3000 WA	VI, +4%	ModuLine 3000 set voor weersafhankelijke regeling: – ModuLine 3000 – buitenvoeler (5991374)	TrendLine MC 400	7738112367	325,00	
	Nefit	Aanvoersensor inclusief de bijbehorende dompelhuls t.b.v. MC 400 voor de plaatsing in een open verdeler.		Sensor voor extra gebruiker of leidingvoeler, inclusief 1/2" dompelbuis. NTC 10 kΩ, Ø 9,7 mm.	MC 400 met open verdeler	7736700040	63,00	

CASCADESYSTEMEN

CASCADE BASISREGELING CASCADESYSTEMEN							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Nefit	MBC 5	VI, 4% i.c.m. buitenvoeler MBC 5	Modulerende weersafhankelijke regelaar voor maximaal 5 toestellen. Uitbreidbaar met extra MBC 5 (tot maximaal 25 toestellen).	i.c.m. 1 RCC module (73720)	29600	1.077,00
	Nefit	Buitenvoeler MBC 5				29601	67,00
	Nefit	Binnenvoeler MBC 5		Voor optimalisering en nachtbewaking.		29604	102,00
	Nefit	RCC-module MBC 5		Eén RCC-module		73720	45,00
	Nefit	Aanvoevoeler inclusief dompelbuis t.b.v. MBC 5				29602	105,00
	Bosch	MU 100	-	Externe module voor storingsdetectie (incl. 0-10V aansturing). OE1-75 Uitgang storing (230 V)	1200 2300i 9700i TrendLine II	7738110145	235,00

CASCADESYSTEMEN

CASCADE GEAVANCEERDE REGELING CONDENS 7000 WP, GROOTVERMOGEN, CONDENS 7000F							
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	CC8313	+4% - WA-geregeld met invloed van de kamer-temperatuur, modulerend +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruim-tetemperatuur, on/off	Een regeling die gebruikt kan worden als master regelkast met full-touch screen van 7" (17,8 cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFe/EMS). Buitenvoeler (5991374) is onderdeel van de leveringsomvang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface.	Condens 7000F Condens 7000 WP	7736602636	1.580,00
	Bosch	CC8311	+4% - WA-geregeld met invloed van de kamertempe-ratuur, modulerend +3,5% - WA-geregeld met beïnvloeding door de ruimtetemperatuur, on/off	Een regeling die toegepast wordt op een industriële Bosch ketels met voorzetbranders. Voorzien van full-touch screen van 7" (17,8 cm) met een 940x480 resolutie. Aan/uit-knop en USB-connectie. Aan de hand van de LED-strip kan de status van het systeem worden achterhaald. Groen is OK, geel betekent dat er onderhoud nodig is en rood betekent error (Master SAFe/EMS). Buitenvoeler (5991374) is onderdeel van de leveringsom-vang. Met ethernet (IP) zoals MOD-bus TCP / IP en MOD-bus RTU interface	UniCondens 8000F Bosch UT-L	7736602638	2.148,00
		BFU	+3% - Ruimtetemperatuur-gestuurd, modulerend	Afstandsbediening/ruimtetemperaturopnemer.	CC8311 CC8313	30002245	125,00
		Afstandsvoeler voor BFU		Externe afstandsvoeler waarmee de ruimtetemperatuur op een andere plaats gemeten kan worden, dan waar de BFU is aangebracht.	i.c.m. BFU	5993226	35,00

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
CASCADESYSTEMEN												
ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)			
	Bosch	FM-SI Veiligheidsmodule (security)	5 individuele inputs voor veiligheidscomponenten. Open collector 230 V. Alarm selecteerbaar als blokkering of vergrendeling voor cv-toestel, Alarm/foutbericht naar HMI BMS en telecontrol.				CC8311 CC8313	8718598835	275,00			
	Bosch	FM-AM Alternatief Management	Module voor Alternatief Management van 2e warmteopwrekker.				CC8311 CC8313	7736602632	498,00			
	Bosch	FM-CM Cascademodule	Cascademodule voor 4 toestellen (maximaal 2 modules per systeem). Foutmeldrelais. 0 – 10 V ingang voor interne temperatuurregeling. Module wordt met 1 open verdelersensor (63043337) geleverd.				CC8311 CC8313	7736602633	555,00			
	Bosch	FM-MM Mengmodule	Module voor 2 gemengde cv-groepen.				CC8311 CC8313	8718598828	501,00			
	Bosch	FM-MW Module warm water	Module voor 1 gemengde cv-groep en 1 boilergroep.				CC8311 CC8313	8718598831	487,00			
		Boilervolerset (6 mm) AS1	Boilervolerset (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm, kabellengte 3 m) t.b.v. het bereiden van warm water met een indirect gestookte boiler. Voor extra functies van de SC20/2, MS100 en MS200.				CC8311 CC8313	7735502288	67,15			
		Branderkabel 2e brandertrap	Branderkabel 2e brandertrap. Kabellengte 4,3 m.				CC8311 CC8313	7079341	75,99			

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
CASCADESYSTEMEN												
ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)			
		Afsluitklem 7-polig BR I groen	Afsluitklem 7-polig BR I groen				CC8311 CC8313	7747023989	25,88			
		Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	Aanvoer-/retourvoeler (NTC 10 kΩ, Ø 9.7 mm, kabellengte 3.1 m) HS4 FV/FZ				CC8311 CC8313	5991376	47,99			
		Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding. RVS-mantel.				CC8311 CC8313	5991368	164,00			
		Rookgassensor overdruk	Rookgassensor (NTC 100 kΩ, Ø 1/2", kabellengte 5 m) overdrukdicht ontwerp.				CC8311 CC8313	8718598201	300,48			
		Rookgastemperatuurvoeler voor PT1000	Rookgastemperatuurvoeler voor digitale aanduiding.				FM444 FM-AM	63043983	121,34			
		Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm	Dompelhuls Ø 1/2" x 95 mm voor ronde voeler.				CC8311 CC8313	5446142	23,87			
		Boilersensor Ø 6 mm x 3 m	Boilersensor (NTC 10 kΩ, Ø 6 mm, kabellengte 3 m) t.b.v. warmwaterbe-reiding. Bij MC 400 en FM-CM is dit de openverdelersensor.				FM444 MC 400 FM-AM FM-CM	7735502296	34,60			
		Stekker E-pomp	Voor potentiaalvrij verzoek van verwarmingscirculatiepompen.				CC8311 CC8313	89094252	147,71			

CASCADESYSTEMEN

ACCESSOIRES VOOR DE CC8311 / CC8313

	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
		Service Interface	USB naar IP-adaptor om de CC8313 /CC8311-controller op een PC/laptop aan te sluiten via de ethernet-poort (RJ45-socket). Een ethernet-kabel (met RJ45-pluggen) is ook vereist.	CC8311	8732900361	88,00
		FM-RM S01	Module voor plaatsing in CC8313 /CC8311 (DIN-rail).	CC8311 CC8313	8732900362	124,00
		Relais voor DIN-rail	Relais voor potentiaalvrij schakelcontact. DIN-rail montage op FM-RM S01 (8732900362).	CC8311 CC8313	8732900363	92,00
		Ethernetkabel 0,5 m	Ethernetkabel RJ45 om de CC83xx-apparaten met elkaar te verbinden.	CC8311 CC8313	8732900966	23,48
		Ethernetkabel 5 m			8732900967	33,89
		Ethernetkabel 10 m			8732900968	46,95
		Ethernetkabel 25 m			8732900969	59,98

REGELINGEN CONDENS 7000F HR

Kijk voor informatie over regelingen voor de Condens 7000F HR [hier](#).

ROOKGASAFVOERMATERIAAL CONDENS 7000 WP

Kijk voor informatie over Condens 7000 WP cascade rookgasafvoermateriaal [hier](#).

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



WATERBEHANDELING >

VUILAFSCHEIDER >

LUCHTAFSCHEIDER >

OVERIG

WATERBEHANDELING

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch VES Kit 2000	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P2000 Vuldebiet: 50 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 47 x 21 cm Gewicht: 4 kg	7738330143	539,03
	Bosch	Bosch VES Kit 4000	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P4000 Vuldebiet: 90 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 58 x 21 cm Gewicht: 4,5 kg	7738330144	598,61
	Bosch	Bosch VES Kit 4000 Profi	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P4000 Vuldebiet: 90 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 58 x 21 cm Gewicht: 4,5 kg	7738330145	709,06
	Bosch	Bosch VES Kit 8000 Profi	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P8000 Vuldebiet: 150 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 70 x 21 cm Gewicht: 7 kg	7738330146	905,86

OVERIG

WATERBEHANDELING

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch VES Kit 16000 Profi	Aansluitmaat: 3/4" R1/2 Benodigd patroon: P16000 Vuldebiet: 300 l/h Bedrijfstemperatuur 5 - 30 °C max. bedrijfsdruk: 6 bar Afmetingen (bxhxd): 21 x 82 x 21 cm Gewicht: 13 kg	7738330147	1.122,79
	Bosch	Bosch VES navulpak 2000	Navulling voor P2000 en P4000	7738330148	42,04
	Bosch	Bosch VES navulpak 8000	Navulling voor P8000 en P16000	7738330149	113,08
	Bosch	Bosch VES patroon P 2000	Patroon voor Bosch VES Kit 2000	7738330150	159,78

OVERIG

WATERBEHANDELING

	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch VES patroon P 4000	Patroon voor Bosch VES Kit 4000	7738330151	219,43
	Bosch	Bosch VES patroon P 8000	Patroon voor Bosch VES Kit 8000	7738330152	251,94
	Bosch	Bosch VES patroon P 16000	Patroon voor Bosch VES Kit 16000	7738330153	409,68

OVERIG

VUILAFSCHEIDER					
	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 22mm+EPP	Min. montage ruimte mm (bxhxd): 141x287x84 aansluitmaat: 22mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 2,2 kg	7738330165	161,10
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 28mm+EPP	Min. montage ruimte mm (bxhxd): 149x287x84 aansluitmaat: 28mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m³/h gewicht: 2,3 kg	7738330166	174,33
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 3/4+EPP	Min. montage ruimte mm (bxhxd): 142x287x84 aansluitmaat: G 3/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 2,2 kg	7738330167	156,21
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 1 + EPP	Min. montage ruimte mm (bxhxd): 152x272x84 aansluitmaat: G 1 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m³/h gewicht: 2,3 kg	7738330168	169,55
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 1 1/4+EPP	Min. montage ruimte mm (bxhxd): 163x334x84 aansluitmaat: G 1 1/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 3,6 m³/h gewicht: 3,6 kg	7738-330169	299,62
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 1 1/2+EPP	Min. montage ruimte mm (bxhxd): 168x334x84 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 5 m³/h gewicht: 3,7 kg	7738330170	328,45
	Bosch	Bosch Magnetische vuilafscheider 2 + EPP	Min. montage ruimte mm (bxhxd): 183x334x84 aansluitmaat: G 2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 7,50 m³/h gewicht: 3,9 kg	7738330171	556,34

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
OVERIG												
LUCHTAFSCHEIDER												
	MERK	TYPE	PRODUCTINFORMATIE				ARTIKELNUMMER		PRIJS (€)			
	Bosch	Bosch luchtafscheider 22 mm + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 143x255x62 aansluitmaat: 22mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 m³/h gewicht: 1,80 kg				7738330179		108,40			
	Bosch	Bosch luchtafscheider 28 mm + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 151x255x62 aansluitmaat: 28mm stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2,00 m³/h gewicht: 1,8 kg				7738330180		110,58			
	Bosch	Bosch luchtafscheider 3/4" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 144x245x62 aansluitmaat: G 3/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 1,30 gewicht: 1,6 kg				7738330181		106,14			
	Bosch	Bosch luchtafscheider 1" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 154x245x62 aansluitmaat: G 1 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 2 m³/h gewicht: 1,8 kg				7738330182		108,02			
	Bosch	Bosch luchtafscheider 1 1/4" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 174x340x80 aansluitmaat: G 1 1/4 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 3,60 m³/h gewicht: 4 kg				7738330183		149,65			
	Bosch	Bosch luchtafscheider 1 1/2" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 179x340x80 aansluitmaat: G 1 1/2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 5,00 m³/h gewicht: 4 kg				7738330184		163,80			
	Bosch	Bosch luchtafscheider 2" + EPP	Min. montageruimte mm (bxhxd): 194x360x80 aansluitmaat: G 2 stromingssnelheid: 1 m/s debiet: 7,50 m³/h gewicht: 5 kg				7738330185		225,28			

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ALLE OPLOSSINGEN >

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN											
PRODUCTEN	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE-KLASSE	OMSCHRIJVING	NOMINAAL VERMOGEN (kW)		AFMETINGEN H X B X D (CM)	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)		
					80/60 °C	40/30 °C					
	Bosch	UniCondens 8000F		De UniCondens 8000F is een RVS overdrukkel, verkrijgbaar in verschillen- de vermogens van 800-1000-1200 kW. Leverbaar met voorzet-branders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weis- haupt). Voor olie en biogas bedrijf moet er wel aan de bedrijfsvoorwaarden worden voldaan en mag de UniCondens 8000F niet condenseren.							
	Bosch	UniCondens 8000F - 800 kW	Geen label vereist boven 70 kW	RVS overdrukkel, leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt). Voor olie en biogas bedrijf moet er wel aan de bedrijfsvoor- waarden worden voldaanen mag de UniCondens 8000F niet condenseren.	735	800	201,4 x 96 x 236	7736701599	36.883,00		
	Bosch	UniCondens 8000F - 1000 kW	Geen label vereist boven 70 kW	RVS overdrukkel, leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt). Voor olie en biogas bedrijf moet er wel aan de bedrijfsvoor- waarden worden voldaanen mag de UniCondens 8000F niet condenseren.	917	1000	219,2 x 104 x 239,5	7736701603	41.055,00		
	Bosch	UniCondens 8000F - 1200 kW	Geen label vereist boven 70 kW	RVS overdrukkel, leverbaar met voorzetbranders naar keuze, olie, gas en biogas van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt). Voor olie en biogas bedrijf moet er wel aan de bedrijfsvoor- waarden worden voldaan en mag de UniCondens 8000F niet condenseren.	1100	1200	219,2 x 104 x 239,5	7736701607	45.668,00		
	Bosch	UT-L plaatstalen overdrukkel		De UT en UT-L ketels zijn plaatstalen overdrukkelts, de UT uitvoering (niet condenserend) is verkrijgbaar in de vermogens 1.000 tot 9.300 kW en de UT-L uitvoering (wel condenserend) is verkrijgbaar in de vermogens 1.300 tot 9.300 kW. Leverbaar met voorzetbranders, olie, gas en biogas, van de merken Dreizler of Monarch (Weishaupt).							
	Bosch	Warmtekrachtkop- peling		De SES WKK's (Warmtekrachtkoppeling) zijn beschikbaar in 50 tot 530 kW elektrisch vermogen met een bijbehorend thermisch vermogen van 80 tot 526 kW.							
	Bosch	Pompen		De KSB energiezuinige pompen zijn in verschillende capaciteiten en uitvoeringen beschikbaar voor zowel cv-toepassing als tapwatertoepassing.							

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



ALGEMEEN >

DIENSTEN NEFIT BOSCH >

VOORLICHTING EN PROMOTIE >

CV-KETELS	WARMTE-POMPEN	AIR-CONDITIONING	ZONNE-ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS-AFVOER-MATERIAAL	CASCADE-SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
SUPPORT												
DIENSTEN NEFIT BOSCH												
TYPE	TOELICHTING							ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)			
CascadeSelector	Stel online eenvoudig uw eigen cascadesysteem samen op nefit-bosch.nl/professioneel , ga naar "Cascade Selector". • Ervaren Nefit Bosch monteurs monteren de cascade-opstelling. • Full-service op basis van tevoren afgesproken prijs. • Training on the job: dé manier om ervaring op te doen.											
Cascade-montage	De montagewerkzaamheden betreffen alleen het geleverde Bosch Condens 7000WP cascade-pakket.											
	Het aanvragen voor de Cascade Montage dienst voor de Bosch Condens 7000WP, dient te worden gedaan via het online Cascade Montage aanvraagformulier op de Nefit Bosch website.											
	7000WP TL2/TR2							8738905688	929,92			
	7000WP TL3/TR3							8738905689	1.102,59			
	7000WP TL4/TR4							8738905690	1.390,39			
	7000WP TL5/TR5							8738905691	1.563,07			
	7000WP TL6/TR6							8738905692	1.735,75			
Cascade-inspectie	Eerste en Bijzondere Inspectie (EBI) t.b.v. cascadesystemen met een nominaal vermogen van > 100 kW											
	7000WP TL2/TR2							69072	944,97			
	7000WP TL3/TR3							69073	1.039,45			
	7000WP TL4/TR4							69074	1.133,96			
	7000WP TL5/TR5							69075	1.228,46			
	7000WP TL6/TR6							69076	1.322,95			
	Periodieke Inspectie (PI) t.b.v. cascadesystemen met een nominaal vermogen van > 100 kW											
	TL2/TR2							8738900034	809,98			
	TL3/TR3							8738900035	904,47			
	TL4/TR4							8738900036	998,95			
	TL5/TR5							8738900037	1.093,46			
	TL6/TR6							8738900038	1.187,96			
	TL10/TR10							8738900519	1.565,93			
	Cascadesystemen van 11 of meer toestellen							8738900520	Op aanvraag			

SUPPORT

Bel voor informatie of een afspraak met de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

- Volledige inspectie van de opgestelde installatie, inclusief stookruimte, exclusief bouwkundige constructie.
- Opstellen van een basisverslag per toestel. O.a. dienend als richtlijn voor toekomstige inspectie en onderhoudsbeurten.
- Het vastleggen van de technische gegevens van de installatie, -de instelgegevens bij het in bedrijf stellen per toestel, - en frequentie voor PI en PO.
- Afgeven van een Certificaat van Ingebruikname, t.b.v. het bevoegde gezag, indien de installatie voldoet aan de veiligheidseisen en milieunormen.
- De brandstoftoevoerleiding maakt geen deel uit van deze inspectie; kosten op aanvraag.

DIENSTEN PROPAAANOMBOUW			
TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
Propaanombouw t/m 49 kW	Propaanombouw tot en met 49 kW exclusief materiaal.	65130	143,62
Propaanombouw 50 t/m 99 kW	Propaanombouw 50 tot en met 99 kW exclusief materiaal.	8738900718	172,33
Propaanombouw 100 t/m 150 kW	Propaanombouw 100 tot en met 150 kW exclusief materiaal.	8738900719	201,06

DIENSTEN ROOKGASAFVOERSYSTEMEN (RGA)			
TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
RGA advies op maat	Uitgebreide (technische) ondersteuning bij offertes en projecten.		Op aanvraag

DIENSTEN ZONNEBOILERSYSTEMEN	
TYPE	TOELICHTING
SolarLineSelector	Stel online eenvoudig uw eigen SolarLine systeem samen op nefit-bosch.nl/professioneel , ga naar “SolarLine Selectietool”.
SolarLine advies op maat	Uitgebreide ondersteuning bij offertes, projecten en subsidieaanvragen van Individuele installaties tot systeemoplossingen. Bel voor meer informatie de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

DIENSTEN DUURZAAM (OVERIG)			
TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
EPDB-advies op maat	www.nefit-bosch.nl/erp . Uitgebreide ondersteuning bij EPC-berekening en energielabeling.		
Advies duurzame warmte	Advies en ondersteuning voor projecten met warmtepompen, warmte-krachtkoppeling, warmte-terugwinning, zonne-energie.		
Analysekosten	Bij advisering of beoordeling van regeling of installatie e.d. door servicedienst van Nefit.	7710777643	114,74

Bel voor informatie of een afspraak met de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

SUPPORT

DIENTEN NEFIT BOSCH - WARMTEPOMPEN

TYPE	TOELICHTING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
RESIDENTIEEL				
Inbedrijfname luchtwarmtepomp - residentieel	Inbedrijfname Nefit Bosch luchtwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is. Bij inbedrijfname door Nefit Bosch ontvangt u een verlengde garantie op onderdelen van 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar.	EnviLine Split EnviLine Monoblock Compress 7400i AW Compress 5800i AW Compress 3400 AWS Compress 3000 AWP Compress 2000 AWF	8738900101	490,05
Inbedrijfname bodemwarmtepomp - residentieel	Inbedrijfname Bosch bodemwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is en als aan de BRL6000-21 geen invulling is gegeven. Bij inbedrijfname door Nefit Bosch ontvangt u een verlengde garantie op onderdelen van 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar.	Compress 7800i LW(M)F	8738901827	544,50
Inbedrijfname ventilatiewarmtepomp - residentieel	Inbedrijfname Bosch ventilatiewarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is. Bij inbedrijfname door Nefit Bosch ontvangt u een verlengde garantie op onderdelen van 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar.	Compress 3800 EW	8738900083	438,73
F-gassen warmtepompservice	Het aansluiten van de koudemiddelverbinding door een F-gassen gecertificeerd koeltechnisch bedrijf. De werkzaamheden omvatten, het solderen van de koudemiddelleidingen op de binnenunit en buitenunit, afpersen, vacumeren en vullen van het warmtepompsysteem. De installatie dient aansluitklaar opgeleverd te worden, dit houdt in dat al het leidingwerk is aangelegd, inclusief de koudemiddelleidingen! De F-gassen warmtepompservice geldt niet voor airco's.	EnviLine split Compress 3400 AWS	8738900086	805,40

DIENTEN NEFIT BOSCH

TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
EBI Brandstoftoevoerleiding	Eerste Bijzondere Inspectie Brandstoftoevoerleiding Scope 7a	8738900073	1.306,17
EBI WKK	Eerste Bijzondere Inspectie WKK	8738900075	2.432,14
PI WKK	Periodieke Inspectie WKK	8738900076	1.909,04
Starttarief herinspectie		8738900077	279,09

SUPPORT

DIENTEN NEFIT BOSCH

		EBI = Eerste of Bijzondere Inspectie (bijv. bij nieuwplaatsing) PI = Periodieke Inspectie (1x per 4 jaar) POI = Periodiek Onderhoud en Inspectie				PO = Periodiek Onderhoud > 100 kW O = Onderhoud < 100 kW				
PRODUCT	EBI		PI		POI		PO		O	
	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)	ARTIKELNR.	PRIJS (€)
Atmosferische ketels zonder ventilator	–	–	912000433	537,45	912000441	700,14	912000447	599,66	–	–
Atmosferische ketels met ventilator	912000426	1.022,31	912000434	641,13	912000442	905,88	912000448	709,71	–	–
Overdruketels < 660 kW, belasting H _s	912000429	1.247,17	912000437	797,42	912000445	1.247,17	912000451	824,55	–	–

DIENTEN NEFIT BOSCH - OVERIG

TYPE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
Instellen hoofdregelaar CC8313 / CC8311	Instellen hoofdregelaar. Alle bekabeling, water-, gas en rookgaszijdig door de installateur aangesloten. Dagtarief meer, -of minderwerk o.b.v. nacalculati	8738900042	1.306,17

SUPPORT

DIENSTEN NEFIT BOSCH					
LOGATHERM GWPL-35	ONDERHOUDSPROGRAMMA	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
			6.000 UUR / 1 JAAR	12.000 UUR / 4 JAAR	24.000 UUR / 8 JAAR
	GWPL-35 L1	8738900005	811,78		
		8738900006		1.408,25	
		8738900007			1.524,68
	GWPL-35 L2	8738900008	918,64		
		8738900009		1.859,60	
		8738900010			2.066,92
	GWPL-35 L3	8738900011	1.020,70		
		8738900012		2.350,81	
		8738900013			2.642,65
	GWPL-35 L4	8738900014	1.124,37		
		8738900015		2.838,82	
		8738900016			3.215,20
	GWPL-35 L5	8738900017	1.228,04		
		8738900018		3.328,44	
		8738900019			3.790,94
	Kortingsgroep		N90	N90	N90

Nefit heeft een uitgebreide serviceorganisatie, die de installateur ondersteuning biedt vóór, tijdens en ná de aankoop.
 Bijvoorbeeld bij vragen over documentatie, onderdelen, montage, inregelen en keuringen, maar ook promotionele ondersteuning en training.

NEFIT / BOSCH SUPPORTLINE: 0570 - 602 206

Installateurs kunnen met alle vragen terecht bij Nefit, bel hiervoor de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

Bereikbaarheid
 Kantooruren (op werkdagen): 8.00 - 16.45 uur.
 Buiten kantooruren (alleen bij koudeklachten): 8.00 - 22.00 uur (u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld)

DOCUMENTATIE

Installatie-, service-, gebruikersinstructies, aansluitschema's, bestekbladen, CAD-tekeningen, certificaten, prijslijsten, (product)brochures en andere Nefit-publicaties kunt u bestellen, of downloaden via nefit-bosch.nl/professioneel, ga naar "Documentatie & overig".

Voor het telefonisch aanvragen van documentatie belt u de Nefit - Bosch SupportLine: 0570 - 602 206

CV-KETELS	WARMTE- POMPEN	AIR- CONDITIONING	ZONNE- ENERGIE	BOILERS & BUFFERVATEN	THERMOSTATEN EN REGELINGEN	ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN	ROOKGAS- AFVOER- MATERIAAL	CASCADE- SYSTEMEN	OVERIG	INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN	SUPPORT	
SUPPORT												
BOSCH SMART SERVICE TOOL												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING					TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
Bosch	Smart Service Key III	Een Smart Service Key kan op oude en nieuwe verwarmingstoestellen (cv-toestellen en warmte-pompen) van Nefit Bosch met EMS protocol aangesloten worden. Ook EcomLine en ProLine NxT / Eco toestellen (hebben geen EMS-protocol) worden manual ondersteund. De Key communiceert via direct WiFi met uw smart device. Download de gratis Bosch EasyService app (Android / iOS) in de Google Play / AppStore. Voor communicatie met een verwarmingstoestel dient u een in-app abonnement af te sluiten voor € 23,99 per jaar. Alleen betaling met credit card mogelijk.					Compress 3400i AWS Compress 5800i AW all electric Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F EnviLine AW 2300i 9700i TrendLine I en II ProLine SmartLine BaseLine I en II Condens 7000 WP	7738112980	404,67			
BOSCH HOMECOM EASY APP (VOORWAARDE IS GATEWAY K 30 RF IN TOESTEL AANWEZIG)												
	MERK	TYPE	ENERGIE EFFICIËNTIE- KLASSE	OMSCHRIJVING				TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
Bosch	HomeCom Easy	-		Download de gratis Bosch HomeCom Easy app (Android en iOS) voor het op afstand doen van temperatuur- en warmwaterinstellingen via smartphone of tablet. De Bosch Compress 7800i LW(M)F is standaard voorzien van een K 30 RF-module. Kijk voor de minimale systeemeisen in de AppStore of Google Play.				EnviLine Compress 3400i AWS Compress 5800i AW all-electric Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F Airco CL 3000i Airco CL 6001i	n.v.t.	Gratis		
BOSCH HOMECOM PRO												
	MERK	TYPE	OMSCHRIJVING					TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)		
Bosch	HomeCom Pro	Met de mobiele webportal kunnen de aangegeven verwarmingstoestellen die voorzien zijn van een gateway (Bosch EasyControl, Nefit ModuLine Easy of IP-module) op afstand gemonitord worden, Kijk voor meer informatie op bosch-homecom.com/pro					Compress 3400i AWS Compress 5800i AW all electric Compress 5800i AW hybride Compress 7400i AW Compress 7800i LW(M)F EnviLine 9700i 9000i 2300i 1200 TopLine I en II TrendLine I en II ProLine ProLine NxT * SmartLine BaseLine I en II Condens 7000 WP EcomLine * Economy * * i.c.m. EasyControl Adapter	-	De jaarrekening op HomeCom Pro is gebaseerd het aantal verbonden toestellen, op basis van staffels. In het tabblad 'Rekening' wordt getoond wat de actuele staffel is en wat de uiteindelijke jaarrekening wordt. Transparent en duidelijk. Bekijk de demo functie voor meer inzicht.			

SUPPORT

TECHNISCHE TRAININGEN

TYPE	TOELICHTING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
Algemene trainingen	Bedrijfsrondleiding, productassortiment van Nefit Bosch, geen technische training.		
Technische trainingen	Producten en systemen van Nefit Bosch, voor installatie-, onderhouds- en servicemonteurs.		
Praktijktrainingen	Op uw bedrijf, groepsgrootte: circa 10 personen (periode april t/m september).		
Training luchtwarmtepomp - ontwerpen van een installatie voor woningen	Een 2-daagse training voor het ontwerpen van Nefit Bosch luchtwarmtepompen. De aangegeven prijs is per deelnemer incl. een gratis inbedrijfname (8738900101).	8738901292	786,94
Training luchtwarmtepomp - geregistreerde specialist	Een 1-daagse training om een geregistreerd luchtwarmtepomp specialist te worden. De Nefit Bosch luchtwarmtepompen wordt uitsluitend geleverd aan geregistreerde luchtwarmtepomp specialisten. Training is excl. support van monteur van Nefit Bosch bij inbedrijfname eerste toestel. Bij de training wordt een kortingsvoucher van € 100 op een Nefit Bosch luchtwarmtepomp inbedrijfname verstrekt. Deze voucher is 12 maanden na trainingsdeelname geldig. Debiteurnummer is vereist. De aangegeven prijs is per deelnemer.	8738900100	215,77
Training luchtwarmtepomp - service en onderhoud	Een 1-daagse training voor service en onderhoud en de controle van Nefit Bosch luchtwarmtepompen instellingen. De aangegeven prijs is per deelnemer.	8738901830	215,77
Training bodemwarmtepomp - Compress t/m 16 kW	Een 1-daagse training voor het ontwerp- / installatie van de Bosch Compress bodemwarmtepompen t/m 16 kW. Na deze training bent u vakbekwaam in het ontwerpen en installeren van deze bodemwarmtepompen. Deze training is verplicht voor de installatiemonteurs/bedrijven die deze bodemwarmtepompen gaan installeren onder de supervisie van de Nefit Bosch BRL-diensten. De aangegeven prijs is per deelnemer.	8738901657	215,77

SUPPORT

WARMTEPOMPDIENTEN				
TYPE	TOELICHTING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
RESIDENTIEEL				
BRL-ondersteuning ONTWERP en REALISATIE (incl. inbedrijfname)	Nefit Bosch biedt voor de BRL-6000-21 een BRL-ondersteuning (incl. inbedrijfname) bij de ontwerp en realisatie van een bodemwarmtepomp aan. In de Nefit Bosch BRL-portal worden alle activiteiten beheerd. Dit biedt structuur en overzicht in de voortgang. Deze BRL-dienst omvat de volgende activiteiten: - Administratie BRL6000-21 - aanmaken project in portal - projectgegevens verzamelen - project bijwerken afhankelijk van status project - controle aangeleverde gegevens installateur - Principe schema van installatie - basis principeschema verzorgen voor project - aanpassen schema op basis van status van project - Coördinatie van realisatie project - aanleveren benodigde informatie voor realisatie project - controle aangeleverde gegevens installateur - Afstemming bronboring - controle gegevens bronboorder - controle aanwezigheid van melding / vergunning - eventuele verzorgen communicatie met bronboorder - Controle realisatie en gereedmelding installatie - controle aangeleverde informatie tijdens realisatie - controle uitvoering installatie (eventueel op locatie) - controle ingevulde check en gereedmelding - In bedrijfstelling bodemenergiesysteem - in bedrijfname opnemen in planning - bodemenergiesysteem in bedrijf nemen - controle check in bedrijfname - invullen in bedrijfname rapportage - Oplevering installatie - verzorgen revisiebescheiden - aanleveren service onderhoudscontract - verzorgen logboek (digitaal)	Compress 7000 HO LW Compress 7800iLW(M)F	-	1.815,00
Meerprijs BRL ontzorgservice per vervolgwoning in hetzelfde project		Compress 7000 HO LW Compress 7800iLW(M)F	-	490,00
F-gassen warmtepompservice met inbedrijfname	F-gassen warmtepompservice (8738900086) en inbedrijfname door een servicemonteur van Nefit Bosch. De installatie dient aansluitklaar opgeleverd te worden, dit houdt in dat al het leidingwerk is aangelegd, inclusief de koudemiddelleidingen! De F-gassen warmtepompservice met inbedrijfname geldt niet voor airco's.	EnvilLine split Compress 3400 AWS	8738901207	1.148,90

SUPPORT

WARMTEPOMPDIENTEN				
TYPE	TOELICHTING	TOEPASSING	ARTIKELNUMMER	NETTO PRIJS EX-BTW (€)
COMMERCIEEL				
Inbedrijfname luchtwarmtepomp - commercieel	Inbedrijfname Bosch luchtwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is.	Compress 3000 AWP in cascade-opstelling	8738901829	1.246,56
Inbedrijfname bodemwarmtepomp - commercieel	Inbedrijfname Bosch bodemwarmtepomp door een servicemonteur van Nefit Bosch. Nefit Bosch kan geen toestellen in bedrijf nemen wanneer de installatie niet bedrijfsklaar is en als aan de BRL6000-21 geen invulling is gegeven.	Compress 7000 LW	8738901828	1.246,56

COMMERCIEËLE ONDERSTEUNING VAN NEFIT BOSCH

TYPE	TOELICHTING
Downloads	Logo's, afbeeldingen van producten, advertenties, brochures, etc. op nefit-bosch.nl/professioneel , ga naar "Documentatie & overig - Promotiemateriaal".
Advies en ondersteuning op maat	Neem voor informatie contact op met uw accountmanager van Nefit Bosch of bel de Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.

SERVICEMONTEUR AANVRAGEN

Voor problemen die niet door de installateur zelf op te lossen zijn, kunt u de hulp inroepen van een servicemonteur van Nefit Bosch.

TYPE	TOELICHTING
Stap 1	Bel altijd eerst voor telefonische hulp: Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.
Stap 2	Weet u zeker dat een monteur nodig is en heeft u alle gegevens? Dan kunt u uw aanvraag ook online doen op nefit-bosch.nl/professioneel/voorbereiding-en-installatie/servicemonteur-aanvragen , ga naar "Support installateur - Service-aanvraag".
Stap 3	In alle andere gevallen: Nefit / Bosch SupportLine: 0570 - 602 206.
Alle vermelde dienstprijzen zijn netto adviesprijzen exclusief BTW. Aan de inhoud van deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Druk-, zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Prijzen en informatie in deze lijst vervallen zodra een nieuwe uitgave wordt gepubliceerd.	

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



CV-TOESTELLEN >

WARMTEPOMPEN >

AIR-CONDITIONING >

BOILERS & BUFFERVATEN >

ZONNE-ENERGIE >

REGELINGEN >

ROOKGASAFVOERMATERIAAL >

CASCADESYSTEMEN >

AFGIFTE SYSTEMEN >

OVERIG >

INDUSTRIËLE OPLOSSINGEN >

SUPPORT >

INDEX >



Index

HR-TOESTELLEN VAN NEFIT

Toestelvergelijk van combitoestellen
9700i

- 9700i HR
- 9700i HRC
- Rookgasafvoermateriaal 9700i
- Thermostaten 9700i
- Accessoires 9700i

TrendLine II

- Rookgasafvoermateriaal TrendLine II
- Thermostaten TrendLine II
- Accessoires TrendLine II
- Propaanombouwsets TrendLine II

ProLine NxT en ProLine NxT CT

- Rookgasafvoermateriaal ProLine NxT en ProLine NxT CT
- Thermostaten ProLine NxT en ProLine NxT CT
- Accessoires ProLine NxT
- Propaanombouwsets ProLine NxT

1200

- Rookgasafvoermateriaal 1200
- Thermostaten 1200
- Accessoires 1200

HR-TOESTELLEN VAN BOSCH

Condens 7000 WP

- Rookgasafvoermateriaal Condens 7000WP
- Regelingen Condens Condens 7000WP
- Accessoires Condens Condens 7000WP
- Cascadesysteem accessoires Condens 7000WP
- Propaanombouwsets Condens 7000WP

Condens 7000F HR

- Rookgasafvoermateriaal Condens 7000F HR
- Regelingen Condens 7000F HR
- Accessoires Condens 7000F HR
- Cascadesysteem accessoires Condens 7000F HR

LUCHTWARMTEPOMPEN VAN NEFIT BOSCH

Luchtwarmtepompen tot 17 kW

Compress 2000 AWF

Compress 3000 AWP

Compress 3400i AWS Hybride Split

Compress 3400i AWS Tower

Compress 5800i aw all-electric

Compress 5800i aw hybride

A. TowerSolar - EnviLine Tower-Solar pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

B. Tower - EnviLine Tower pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

C. Losse boiler met binnenunit - EnviLine All-electric pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

D. Hybride binnenunit - EnviLine / Compress Hybride pakketten in Split- en Monoblock-uitvoering

LUCHT/WATER WARMTEPOMP GROOT VERMOGEN VAN BOSCH

Compress 3000 AWP

VENTILATIEPOMP VAN NEFIT BOSCH

Bosch Compress 3800i EW

BODEMWARMTEPOMPEN VAN NEFIT BOSCH

Bosch Compress 7000 LW

Bosch Compress 7800i LW(M)F

AIRCONDITIONING

Single Split

Multi Split

Accessoire

BOILERS EN BUFFERVATEN

Elektrisch boilers

Boilers met één spiraal voor combinatie met gasgestookte ketels

Bivalente boilers voor combinatie

met gasgestookte ketels en een zonneboiler

Tapwaterboilers voor combinatie met gasgestookte ketels

Boilers met één spiraal voor combinatie met warmtepompen

Bivalente boilers voor combinatie met warmtepompen en een zonneboiler

Buffervat met tapwaterspiraal voor combinatie met warmtepompen

Warmtepompbuffervaten

Accessoires boilers en buffervaten

Anode matrix



Index

INDIRECT GESTOOKTE COMBIBOILER MET TAPWATERSPIRAAL

Warmtepompbuffervaten

Accessoires boilers en buffervaten

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN

Elektrische boilers

Elektrisch doorstroomtoestel

Elektrische ketel

Accessoires elektrische ketel

Elektrische convector

ZONNE-ENERGIE VAN NEFIT

SolarLine II

- SolarLine II zonneboilersystemen
- SolarLine 3-300 II standaard stuklijsten
- SolarLine 3-300 II HotTop (dubbele spiraal) standaard stuklijsten
- SolarLine 3-300 II HotTop voor tapwater- en CV-ondersteuning standaard stuklijsten
- SolarLine II componenten
- Collectoren SolarLine II
- Opdak montagesets SolarLine II
- Indak montagesets SolarLine II
- Platdak montagesets SolarLine II
- Aansluitsets SolarLine
- Solarstations SolarLine
- Regelaars SolarLine
- Boilers SolarLine
- Kies uw accessoires SolarLine PV-panelen

REGELINGEN

Thermostaten

Slimme thermostaten

Accessoires regelingen

Basisregeling voor Condens 7000F en 7000WP

Geavanceerde regeling voor Condens 7000F en 7000 WP

ROOKGASAFVOERMATERIAAL

Universeel rookgasafvoermateriaal HR(C)-toestellen

Montageset Skyline

Specifiek rookgasafvoermateriaal 9700i

Specifiek rookgasafvoermateriaal TrendLine II en

ProLine NxT

Specifiek rookgasafvoermateriaal Condens 7000 WP

Specifiek rookgasafvoermateriaal Condens 7000F

CASCADESYSTEMEN

Condens 7000 WP

- Regelingen Condens 7000 WP
- Accessoires Condens 7000 WP
- Cascade-onderdelen - pompgroepen
- Cascade-onderdelen - aansluitonderdelen
- Losse cascade onderdelen

Condens 7000F HR

- Accessoires Condens 7000F HR

Condens 7000 WP

- CV-groepensystemen condens 7000 wp cascadesystemen
- Accessoires condens 7000 wp cascadesystemen
- Rookgasafvoermateriaal condens 7000 wp

PRODUCTEN VAN BOSCH VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSING

Producten

NEFIT BOSCH SUPPORT

Nefit Bosch SupportLine: 0570 - 602 206

Documentatie

ONDERSTEUNING

Diensten Cascadesystemen van Nefit Bosch

Diensten Propaanombouw van Nefit Bosch

Diensten Rookgasafvoersystemen (RGA) van Nefit Bosch

Diensten Zonneboilersystemen van Nefit Bosch

Diensten Duurzaam (overig) van Nefit Bosch

Systeemwijzer van Nefit Bosch

Diensten WKK van Buderus

Diensten onderhoud en inspectie ketels van Buderus

Inbedrijfstellen gaswarmtepompen van Buderus

Onderhoud en inspectie gaswarmtepompen van Buderus

VOORLICHTING & PROMOTIE

Technische Trainingen

Warmtepompdiensten

Commerciële Ondersteuning van Nefit

Servicemonteur aanvragen

CV-KETELS

WARMTE-
POMPEN

AIR-
CONDITIONING

ZONNE-
ENERGIE

BOILERS &
BUFFERVATEN

THERMOSTATEN
EN REGELINGEN

ELEKTRISCHE
OPLOSSINGEN

ROOKGAS-
AFVOER-
MATERIAAL

CASCADE-
SYSTEMEN

OVERIG

INDUSTRIËLE
OPLOSSINGEN

SUPPORT



BOSCH THERMOTECHNIEK B.V.

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch SupportLine: 0570 602 206

verkoopnederland@nefit-bosch.nl

www.nefit-bosch.nl/professioneel

info@bosch-thermotechniek.nl

www.bosch-industrial.nl

Jobnr. 6720817889-02/2025