



## Lucht-waterwarmtepomp Bosch All-electric Tower Split 10 230V

*Bosch Compress all-electric Tower 3400i AWS, single phase outdoor unit*

### Materiaalstaat

| Artikelnummer             | Omschrijving                              | Opmerking    | Aantal | Prijs bruto excl. btw. |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|------------------------|
| 8750722683                | CS3400iAWS 10 OR-S                        | Buitenunit   | 1      | € 4.466,00             |
| 8738213438                | CS3400iAWS 10 M                           | Binnenunit   | 1      | € 3.870,00             |
| 8738203521                | Buitentemperatuurvoeler 4,7K              | buitenvoeler |        |                        |
| 8733710982                | Buffervat BC42 42 liter hangend           |              | 1      | € 409,00               |
| Toebehoren en accessoires |                                           |              |        |                        |
| 8718599200                | HS25/6 pompgroepunit                      |              | 1      | € 552,00               |
| 7738112971                | CR 11 H                                   |              | 1      | € 103,00               |
| 7747204698                | Dauwpuntvoeler voor koelen                |              | 1      | € 69,00                |
| 8738213916                | Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 10m           |              | 1      | € 310,00               |
| 7748000318                | Vorstbeveiligingskabel condensafvoer 5m   |              | 1      | € 146,00               |
| 8738206183                | CANbus kabel 15m 2x2x0,75mm²              |              | 1      | € 62,00                |
| 7738330166                | Bosch Magnetische vuilafscheider 28mm+EPP |              | 1      | € 174,33               |
| 7738330180                | Bosch luchtafscheider 28 mm + EPP         |              | 1      | € 110,58               |
| <b>Totaal excl. btw:</b>  |                                           |              |        | <b>€ 10.271,91</b>     |

| Diensten (netto prijs) |                                            |                                  |   |          |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| 8738900101             | Inbedrijfname luchtwarmtepomp residentieel | Direct bij Nefit-Bosch bestellen | 1 | € 490,05 |
| 8738900086             | F-gassen warmtepompservice                 | Direct bij Nefit-Bosch bestellen | 1 | € 805,40 |

**ISDE meldcode, subsidie (alleen bij bestaande bouw):** **KA22447**

[Klik hier voor het actuele subsidiebedrag in de RVO meldcodelijst](#)

*Prijzen op basis van prijspeil: 01-01-2025*

## Systeeminformatie

Versie 05/03/2025

### Kenmerken

- Split lucht-waterwarmtepomp voor buitenunit met een hydraulische binnenunit
- Verbinding tussen de units via koelleidingen
- Koudemiddel R32
- Met modulerende hoog rendement circulatiepomp
- Aanpassing van het verwarmingsvermogen aan de behoefte door vermogensmodulatie
- Actieve koeling is optioneel beschikbaar
- Hoog vermogenskengetal: seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (lage temperatuurtoepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden  $\geq 187\%$ )
- Warmtepomp inclusief binnen-unit in 1 pakket
- Snelle en eenvoudige installatie
- Inclusief vloerdrogingsprogramma, actieve koeling en anti-legionellawerking
- Tot 60°C Aanvoertemperatuur mogelijk met deze warmtepomp, zonder gebruik van de bijverwarmer
- Eenvoudige bediening met de bedieneenheid HPC 410 via een duidelijk leesbaar display
- Standaard 1 ongemengde verwarmingskring regelbaar en maximum 4 gemengde kringen via een bijkomende module MM 100
- Compatible met Easy Control CT200 thermostaat (leverbaar als accessoire) voor bediening via app en optioneel toegang tot HomeCom Pro
- Compatible met K30 wifi module (leverbaar als accessoire) voor bediening via app en optioneel toegang tot HomeCom Pro
- 190 liter roestvast staal boiler
- De warmtepomp kan met de geïntegreerde cv-pomp een rechtstreeks aangesloten cv-groep bedienen (Voorwaarde: systeemweerstand is lager dan de beschikbare restopvoerhoogte van de toestelpomp)
- Smart Grid mogelijkheden



### Fabrieksgarantie

De standaard fabrieksgarantie van 2 jaar is van toepassing.

Optioneel:

Onderdelen Garantie Plan (OGP) met verlengde garantie op onderdelen is mogelijk in combinatie met inbedrijfname.

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

## Technische gegevens

### 11.1 Specificaties – binnenunit met elektrische bijverwarming

| CS3400iAWS 10 M                                                                    | Eenheid | CS3400iAWS 4 OR-S                                 | CS3400iAWS 6 OR-S | CS3400iAWS 8 OR-S | CS3400iAWS 10 OR-S |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Elektrische gegevens</b>                                                        |         |                                                   |                   |                   |                    |
| Netaansluiting                                                                     | V       | 400 <sup>1)</sup> / 230 <sup>2)</sup>             |                   |                   |                    |
| Aanbevolen zekering                                                                | A       | 3x10 / 32 <sup>3)</sup>                           |                   |                   |                    |
| Aansluitvermogen                                                                   | kW      | 1,95/3,90/5,85                                    |                   |                   |                    |
| <b>CV-installatie</b>                                                              |         |                                                   |                   |                   |                    |
| Aansluittype                                                                       |         | G1"                                               |                   |                   |                    |
| Maximaal toegestane werkdruk                                                       | kPa/bar | 300/3,0                                           |                   |                   |                    |
| Minimale bedrijfsdruk                                                              | kPa/bar | 120/1,2                                           |                   |                   |                    |
| Expansievat                                                                        | l       | 13,5                                              |                   |                   |                    |
| Nominale aanvoer (vloerverwarming)                                                 | l/s     | 0,20                                              | 0,30              | 0,39              | 0,49               |
| Max. extern beschikbare druk bij nominale aanvoer (vloerverwarming)                | kPa     | 71                                                | 60                | 46                | 32                 |
| Nominale aanvoer (radiatoren)                                                      | l/s     | 0,13                                              | 0,19              | 0,26              | 0,32               |
| Max. extern beschikbare druk bij nominale aanvoer (radiatoren)                     | kPa     | 72                                                | 71                | 65                | 57                 |
| Minimum aanvoer (bij ontdooien) <sup>4)</sup>                                      | l/min   | 15                                                |                   |                   |                    |
| Minimale/maximale waterbedrijfstemperatuur (koel- <sup>5)</sup> /verwarmingsmodus) | °C      | 7/80                                              |                   |                   |                    |
| Pompsoort                                                                          |         | Grundfos UPM2K 25-75 PWM (EEI≤0,23) <sup>6)</sup> |                   |                   |                    |
| <b>Algemene informatie</b>                                                         |         |                                                   |                   |                   |                    |
| Volume van de boiler                                                               | l       | 190                                               |                   |                   |                    |
| Maximale bedrijfsdruk in het warmwatercircuit                                      | MPa/bar | 1/10                                              |                   |                   |                    |
| Materiaal boiler                                                                   |         | Roestvast staal 1.4404                            |                   |                   |                    |
| Opstelhoogte                                                                       |         | Tot 2000 m boven zeeniveau                        |                   |                   |                    |
| Beschermingsklasse                                                                 |         | IPX1                                              |                   |                   |                    |
| Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)                                             | mm      | 600 x 660 x 1800                                  |                   |                   |                    |
| Gewicht                                                                            | kg      | 136                                               |                   |                   |                    |

1) 400V 3N~ AC 50Hz. De buitenunit moet een separate voedingsspanning hebben.

2) 230V 1N~ AC 50Hz. De buitenunit moet een separate voedingsspanning hebben.

3) Zekeringkarakteristiek gL/C.

4) Wanneer het minimaal debiet in het systeem niet kan worden gewaarborgd, is een buffervat nodig.

5) indien koelen beschikbaar is.

6) Het criterium voor de meest efficiënte circulatiepompen is EEI ≤ 0,20.

## 9.1 Technische specificaties van CS3400iAWS 4-10 OR-S

|                                                    | Een-<br>heid      | CS3400iAWS 4 OR-S            | CS3400iAWS 6 OR-S            | CS3400iAWS 8 OR-S | CS3400iAWS 10 OR-S |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bedrijf lucht/water                                |                   |                              |                              |                   |                    |
| Max. vermogen met A2/W35 <sup>1)</sup>             | kW                | 3,81                         | 5,98                         | 7,35              | 7,85               |
| COP met A2/35 <sup>1)</sup>                        |                   | 3,39                         | 3,72                         | 3,47              | 3,38               |
| Max. opgenomen vermogen A2/W35 <sup>1)</sup>       | kW                | 1,13                         | 1,61                         | 2,12              | 2,32               |
| Modulatiebereik met A2/W35                         | kW                | 2,1 - 3,8                    | 2,1 - 6,0                    | 2,1 - 7,4         | 2,1 - 7,9          |
| Max. vermogen met A7/W35 <sup>1)</sup>             | kW                | 5,21                         | 6,15                         | 8,02              | 9,41               |
| COP met A7/W35 <sup>1)</sup>                       |                   | 4,68                         | 4,75                         | 4,70              | 4,43               |
| Vermogen met A7/W35, nominaal                      | kW                | 4,42                         | 6,15                         | 8,02              | 8,92               |
| COP met A7/W35, nominaal                           |                   | 4,70                         | 4,75                         | 4,70              | 4,69               |
| Max. vermogen met A7/W55 <sup>1)</sup>             | kW                | 3,89                         | 4,99                         | 6,77              | 6,77               |
| COP met A7/W55 <sup>1)</sup>                       |                   | 2,71                         | 2,60                         | 2,69              | 2,69               |
| Max. vermogen met A-7/W35 <sup>1)</sup>            | kW                | 4,32                         | 5,09                         | 6,22              | 6,94               |
| COP met A-7/W35 <sup>1)</sup>                      |                   | 2,89                         | 3,02                         | 2,77              | 2,76               |
| Max. vermogen met A-10/W35 <sup>1)</sup>           | kW                | 3,92                         | 4,50                         | 5,54              | 6,20               |
| COP met A-10/W35 <sup>1)</sup>                     |                   | 2,69                         | 2,67                         | 2,51              | 2,50               |
| Koelgegevens                                       |                   |                              |                              |                   |                    |
| Max. koelvermogen met A35/W7 <sup>1)</sup>         | kW                | 3,70                         | 4,97                         | 5,83              | 6,00               |
| EER bij A35/W7 <sup>1)</sup>                       |                   | 3,29                         | 3,20                         | 3,15              | 3,12               |
| Max. opgenomen vermogen voor A35/W7 <sup>1)</sup>  |                   | 1,12                         | 1,55                         | 1,85              | 1,92               |
| Max. koelvermogen met A35/W18 <sup>1)</sup>        |                   | 5,39                         | 6,94                         | 8,44              | 9,02               |
| EER bij A35/W18 <sup>1)</sup>                      |                   | 4,53                         | 4,33                         | 4,07              | 3,93               |
| Max. opgenomen vermogen voor A35/W18 <sup>1)</sup> | kW                | 1,19                         | 1,60                         | 2,07              | 2,30               |
| Koelvermogen met A35/W18, nominaal                 |                   | 4,90                         | 6,27                         | 6,94              | 7,95               |
| EER met A35/W18, nominaal                          | -                 | 4,74                         | 4,65                         | 4,33              | 4,25               |
| elektric. Gegevens                                 |                   |                              |                              |                   |                    |
| Netaansluiting                                     |                   | 230V ~1N                     |                              |                   |                    |
| Aanbevolen zekeringautomaat/zekering <sup>2)</sup> | A                 | 16                           |                              |                   | 20                 |
| Maximale stroomsterkte                             | A                 | 10                           | 16                           | 16                |                    |
| Startstroom                                        | A                 | 10                           |                              |                   |                    |
| Vermogensfactor cos φ met maximaal vermogen        |                   | >0,92                        |                              |                   |                    |
| Informatie voor koudemiddelcircuit                 |                   |                              |                              |                   |                    |
| Aansluittype                                       |                   | Flensaansluiting 1/4" & 1/2" | Flensaansluiting 1/4" & 5/8" |                   |                    |
| Type koelmiddel <sup>3)</sup>                      |                   | R32                          |                              |                   |                    |
| Koudemiddelhoeveelheid                             | kg                | 1,1                          | 1,3                          |                   |                    |
| CO <sub>2</sub> (e)                                | ton               | 0,743                        | 0,878                        |                   |                    |
| Lucht- en geluidsgegevens                          |                   | R32                          |                              |                   |                    |
| Nominale luchtdebiet                               | m <sup>3</sup> /h | 1800                         | 2600                         |                   |                    |
| Geluidsdrukniveau op 1 m afstand                   | dB(A)             | 52                           | 51                           | 51                | 51                 |
| Geluidsvermogen <sup>4)</sup>                      | dB(A)             | 60                           | 59                           | 59                | 59                 |

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

## Systeeminformatie

Versie 05/03/2025

|                                                                       | Eenheid | CS3400IAWS 4 OR-S          | CS3400IAWS 6 OR-S | CS3400IAWS 8 OR-S | CS3400IAWS 10 OR-S |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Max. geluidsvermogen – dag                                            | dB(A)   | 64                         | 61                | 61                | 62                 |
| Max. geluidsvermogen – nacht (stille modus)                           | dB(A)   | 58                         | 56                | 56                | 57                 |
| <b>Algemene informatie</b>                                            |         |                            |                   |                   |                    |
| Maximumaanvoertemperatuur van het verwarmingswater, alleen buitenunit | °C      | 60                         |                   |                   |                    |
| Beschermingsgraad                                                     |         | IPX4                       |                   |                   |                    |
| Opstelhoogte                                                          |         | Tot 2000 m boven zeeniveau |                   |                   |                    |
| Afmetingen (BxDxH)                                                    | mm      | 976 x 380 x 609            | 975 x 380 x 864   |                   |                    |
| Gewicht (zonder verpakking)                                           | kg      | 50                         | 66                |                   |                    |
| Ventilatormotor                                                       |         | 50                         | 80                |                   |                    |

1) Prestaties conform EN 14511

2) Geen speciale beveiligingswaarde of -type nodig. De inschakelstroom is laag en overschrijdt de bedrijfsstroom niet

3) GWP<sub>100</sub>=675 (R32), 2088 (R410A)

4) Geluidsvermogensniveau conform EN 12102 (nominaal vermogen bij A7/W55)

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

## Systeeminformatie

Versie 05/03/2025

| EU-richtlijn voor energie-efficiëntie                                                                                        |             |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|
| Efficiëntie                                                                                                                  |             |     |       |
| Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 55°C                                                  |             |     | A++   |
| Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 35°C                                                  |             |     | A+++  |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij gemiddelde klimaatomstandigheden                              | $\eta_{Wh}$ | %   | 126   |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij lagetemperatuur-toepassing & gemiddelde klimaatomstandigheden | $\eta_{Wh}$ | %   | 179   |
| TJ = + 7°C (lage temperatuur toepassing gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                    | COPD        |     | 4,31  |
| Energieverbruik in andere standen dan de actieve modus                                                                       |             |     |       |
| Uit-stand                                                                                                                    | Poff        | kW  | 0,011 |
| Thermostaat-uit-stand                                                                                                        | Pto         | kW  | 0     |
| In stand-by-stand                                                                                                            | Psb         | kW  | 0,011 |
| Carterverwarmingsstand                                                                                                       | Pck         | kW  | 0     |
| Andere items                                                                                                                 |             |     |       |
| Jaarlijks energieverbruik ( lage temperatuur toepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden )                                  | $Q_{HE}$    | kWh | 4087  |


Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.


## Productoverzicht

### Binnenunit

- [1] Expansievat
- [2] Vul- en aftapkraan (DFV) VAO
- [3] Platenwisselaar
- [4] Aftapslang




### Buitenunit



Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

## Minimum afstanden




- [1] Obstakel  
[2] Dakbedekking  
Maten in mm

### Voorwaarden voor de opstelplaats

- Plaats de buitenunit bij voorkeur niet aan de noordzijde van het gebouw. Dit kan leiden tot een lager rendement.
- De opstelplaats moet zodanig gekozen worden dat het maximale geluidsniveau geen negatieve gevolgen kan hebben voor rustigere ruimtes en burens.

## Montage koelmiddelleiding

De specificaties voor leidinglengtes en -hellingen naleven bij de montage van de koelmiddelleiding



Het nominale vermogen van het product is gebaseerd op opgegeven standaardlengtes. De maximaal toegelaten lengte is bepalend voor een betrouwbare werking van het product. Een verkeerd koelmiddelvulling en/of defecte buisverbindingen kunnen storingen veroorzaken.

| Installatie          | Buisafmeting |           | Enkele lengte<br>(1) |          | Helling (2) |                | Koudemiddel | standaard<br>vulling (kg) | Extra<br>koudemiddel<br>(g/m) | Maximale<br>vulling (kg) |
|----------------------|--------------|-----------|----------------------|----------|-------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                      |              |           |                      |          |             |                |             |                           |                               |                          |
|                      | gas          | vloeistof | standaard            | maximaal | standaard   | Maximaal<br>3) |             |                           |                               |                          |
| CS3400iAWS 10<br>ORS | 5/8"         | 1/4"      | 10m                  | 30m      | 0m          | 15m            | R32         | 1,3                       | 25                            | 1,8                      |

1) Zie de (1) gemarkeerd in afb.

2) Zie de (2) gemarkeerd in afb.


3) Olieafscheiders zijn elke 3 meter nodig

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

## Connectiviteit

Aansluiting op het bussysteem EMS2 voor regelaar en module, voor eenvoudige en complexe systeemconfiguraties



Doorgetrokken lijn = raamverandering  
Stippellijn = aangesloten tijdens installatie:

[A] Binnenunit

[B] Buitenunit

[1] Bedieningsunit (gebruikersinterface)

[2] Instelling schakelaars (A=0, P=3)

[3] Installatiemodule

[4] Connect-Key K 30 RF (toebehoren)


[5] EMS-module (accessoire)

[6] Connect-Key K 30 RF (toebehoren)


[7] Buitenunit


[8] Aansluitklemmen buitenunit

# Hydraulisch schema



Elektrisch schema






- [1] A en P codeerschakelaars
- [2] Connectiviteit gateway (accessoire)
- [3] CAN-BUS op buitenunit
- [4] CAN-afsluitschakelaar
- [5] Alarm elektrische verwarming (230 V~ ingangsspanning)
- [6] Voedingsspanning, 230 V~ van klemmenblokken
- [7] Zekering 5 x 20, 6,3 A traag
- [T0] CV-groep aanvoertemperatuursensor
- [T1] Buitentemperatuursensor
- [TW1] Warmwatertemperatuursensor
- [TC0] Retour-temperatuursensor
- [TC1] Aanvoertemperatuursensor (elektrische bijverwarming)
- [TC3] Condensortemperatuursensor
- [I1] Externe ingang 1
- [I4] Externe ingang 4
- [MK2] Condensatiesensor(en)
- [Buzzer] Alarmzoemer (accessoire)
- [PC0 PWM] PWM signaal, primaire circulatiepomp
- [JR1] gasdruksensor koudemiddel
- [FE] Overhittingsalarm elektrische bijverwarming
- [PW2] Warmwatercirculatiepomp
- [EA1] Aansluiting op klemmenstrook verwarmingskabel (accessoire buitenunit)
- [PK2] Relais-uitgang koeling, 230 V~
- [VW1] Warm water 3-weg omschakelventiel
- [PC1] Circulatiepomp cv-installatie
- [PC0] primaire circulatiepomp

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor het verkrijgen van de juiste aansluitingen verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.


Pomp gegevens

Warmtepomp circulatiepomp (PC0)  
Grundfos UPM2K 25-75 PWM




- P Druk [kPa]
- H Opvoerhoogte [m]
- Q Volumestroom [m³/h]
- P1 Elektrisch opgenomen vermogen [W]

Systeem pompgroep (PC1)  
HS 25/6



29



30

Onder voorbehoud van wijzigingen.  
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.