



Lucht-waterwarmtepomp EnviLine Monoblock 5 B-S zonder buffervat en installatiepomp

Nefit EnviLine Monoblock hybrid, single phase outdoor unit

Materiaalstaat

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Aantal	Prijs bruto excl. btw.
7736701178	Nefit EnviLine A/W Monoblock 5.0 B-S	Set	1	€ 6.034,00
8738207548	ODU Monoblock 5s	Buitenunit		
8732937566	Compress hybrid 7000i 5 - 9 kW	Binnenunit		
7736604293	Filterset 3/4"		1	€ 64,00
Toebehoren en accessoires				
7738112971	CR 11 H		1	€ 103,00
7748000316	Vorstbeveiligingskabel Condensafvoer 2m		1	€ 79,00
8733716993	Installatiepakket Monoblock		1	€ 153,00
8750775195	INPA cover small		1	€ 386,00
8738206184	CANbus kabel 30m 2x2x0,75mm ²		1	€ 117,00
Totaal excl. btw:				€ 6.936,00

CV-ketel opties				
7736902180	Nefit 1200 HRC 20/3		1	€ 1.688,00
7736902181	Nefit 1200 HRC 28/4		1	€ 1.830,00
7746901851	Nefit ProLine NxT HRC 24/CW4		1	€ 1.854,00
7746901852	Nefit ProLine NxT HRC 30/CW5		1	€ 2.192,00
7736700400	Nefit TrendLine II HRC25 CW4		1	€ 2.158,00
7736700500	Nefit TrendLine II HRC30 CW5		1	€ 2.391,00
7736700983	TrendLine AquaPower Plus HRC 25/CW6 II		1	€ 2.989,00
7736700984	TrendLine AquaPower Plus HRC 30/CW6 II		1	€ 3.224,00

Diensten (netto prijs)				
8738900101	Inbedrijfname luchtwarmtepomp residentieel	Direct bij Nefit-Bosch bestellen	1	€ 490,05

ISDE meldcode, subsidie (alleen bij bestaande bouw): **KA00365**

[Klik hier voor het actuele subsidiebedrag in de RVO meldcodelijst](#)

Prijzen op basis van prijspeil: 01-01-2025

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Kenmerken

- Monoblock lucht-waterwarmtepomp voor buitenunit met een hydraulische binnenunit
- Verbinding tussen de units via cv-leidingen
- Koudemiddel R410A
- Als bivalente oplossing met geïntegreerd 3-wegmengventiel voor de hydraulische aansluiting van een ketel (max. 32 kW ketelvermogen)
- Aan/uit potentiaalvrije schakeling voor aansturing bijverwarmer (cv-ketel)
- Met modulerende hoog rendement circulatiepomp
- Aanpassing van het verwarmingsvermogen aan de behoefte door vermogensmodulatie
- Actieve koeling is optioneel beschikbaar (alleen boven dauwpunt)
- Hoog vermogenskengetal: seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (lage temperatuurtoepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden ≥ 183 %)
- Warmtepomp inclusief binnen-unit in 1 pakket
- Snelle en eenvoudige installatie
- Inclusief vloerdrogingsprogramma, actieve koeling en anti-legionellawerking
- Tot 62°C Aanvoertemperatuur mogelijk met deze warmtepomp, zonder gebruik van de bijverwarmer
- Eenvoudige bediening met de bedieneenheid HMC310 via een duidelijk leesbaar display
- De warmtepomp kan met de geïntegreerde cv-pomp een rechtstreeks aangesloten cv-groep bedienen (Voorwaarde: systeemweerstand is lager dan de beschikbare restopvoerhoogte van de toestelpomp)
- Smart Grid mogelijkheden



Fabrieksgarantie

De standaard fabrieksgarantie van 2 jaar is van toepassing.

Optioneel:

Onderdelen Garantie Plan (OGP) met verlengde garantie op onderdelen is mogelijk in combinatie met inbedrijfname.

Technische gegevens

Binnenunit

8.1 Technische gegevens

	Eenheid	HC7000iAW 9 I
Elektrische gegevens		
Voedingsspanning	V	230 ¹⁾
Zekeringgrootte (aanbevolen), klasse gL/C	A	10
Aansluitvermogen	kW	0,5
Cv-systeem		
Aansluittype (cv-aanvoer, warmtepomp en aanvoer/re- tour van de bijverwarming)	mm	22 (buitendiameter)
Aansluittype (cv-retour)	mm	22 (buitendiameter)
Maximale bedrijfsdruk	bar	3
Expansievat	i	niet geïntegreerd
Warmtegeleider		
Minimaal debiet (bij ontdooien)	l/s	0,32
PomptypePCO		Grundfos UPM2K 25-75 PWM
Algemeen		
IP-classificatie		IPX1D
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	mm	350 x 246 x 706
Gewicht	kg	18
Geluidsdrukniveau	dB(A)	36
Maximaal mogelijke opstel- hoogte boven NAP	m	2000

1) 1N AC, 50 Hz,

Systeeminformatie

Versie 05/03/2025

Buitenunit

	Eenheid	5s	7s	9s
Vermogen conform EN 14511				
Vermogen bij A-10/W35, 100% compressortoerental	kW	4,37	5,43	7,65
Vermogen bij A-7/W35, nominaal vermogen	kW	4,70	5,93	6,21
COP bij A-7/W35, nominaal vermogen		2,81	2,79	3,18
Modulatiebereik bij A-7/W35	kW	1,5-4,7	1,5-5,9	2,0-8,3
Vermogen bij A+2/W35, 100% compressortoerental	kW	5,32	6,26	8,95
Modulatiebereik bij A+2/W35	kW	2-5	2-6	3-9
Vermogen bij A+7/W35, deellast	kW	2,14	2,28	3,77
COP bij A+7/W35, deellast		4,69	5,31	5,02
Vermogen bij A+2/W35, deellast	kW	2,66	3,35	4,36
COP bij A+2/W35, deellast		4,04	4,16	4,25
Koelvermogen bij A35/W7	kW	3,99	5,05	4,94
EER bij A35/W7		2,74	2,64	2,82
Koelvermogen bij A35/W18	kW	5,92	7,13	7,11
EER bij A35/W18		3,79	3,46	3,90
Koelvermogen bij A35/W7, nominaal vermogen	kW	3,54	5,05	4,94
EER bij A35/W7, nominaal vermogen		2,80	2,64	2,82
Koelvermogen bij A35/W18, nominaal vermogen	kW	4,93	5,18	7,11
EER bij A35/W18, nominaal vermogen		4,23	4,24	3,90
Vermogen conform EN 14825¹⁾				
SCOP voor lagetemperatuurverwarming (35 °C), gemiddeld klimaat		4,65	5,16	4,93
SCOP voor hogetemperatuurverwarming (55 °C), gemiddeld klimaat		3,34	3,67	3,70
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming (η_s) voor lagetemperatuurverwarming (35 °C), gemiddeld klimaat	%	183	203	194
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming (η_s) voor hogetemperatuurverwarming (55 °C), gemiddeld klimaat	%	131	144	145
Vermogen conform EN 14825 met IDU Monoblock TP (niet in alle landen beschikbaar)				
SCOP voor lagetemperatuurverwarming (35 °C), gemiddeld klimaat		4,38	4,80	4,60
SCOP voor hogetemperatuurverwarming (55 °C), gemiddeld klimaat		3,18	3,48	3,39
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming (η_s) voor lagetemperatuurverwarming (35 °C), gemiddeld klimaat	%	172	189	181
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming (η_s) voor hogetemperatuurverwarming (55 °C), gemiddeld klimaat	%	124	136	133
Specificaties elektrisch systeem				
Stroomvoorziening		230 V 1N AC 50 Hz	230 V 1N AC 50 Hz	230 V 1N AC 50 Hz
IP-classificatie		IP X4	IP X4	IP X4
Zekeringsgrootte wanneer de buitenunit direct via de huisaansluiting wordt gevoed ²⁾	A	10	16	16
Maximaal opgenomen vermogen	kW	2,9	3,2	3,6
Vermogensfactor cos phi bij maximaal vermogen		>0,97	>0,97	>0,96
Nominaal opgenomen vermogen compressor bij A-7/W35 nominaal vermogen	kW	1,67	2,13	1,95
Vermogensfactor cos phi bij A7/W35		>0,97	>0,97	>0,96
Softstart warmtepomp		Ja	Ja	Ja
Type softstart		Inverter	Inverter	Inverter

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Systeeminformatie

Versie 05/03/2025

	Eenheid	5s	7s	9s
Maximaal aantal compressorstarts	1/h	10	10	10
Startstroom		<5	<5	<5
Warmtedrager				
Minimaal debiet	l/s	0,32	0,33	0,43
Interne drukafname	kPa	9,7	7,8	10,5
Lucht- en geluidsniveau				
Maximaal motorvermogen van de ventilator (DC-transformator)	W	180	180	180
Maximale luchtstroom	m ³ /h	4500	4500	4500
Geluidsdrukkniveau op 1 m afstand, 35% compressortoerental	dB(A)	39	39	40
Geluidsvermogen ³⁾	dB(A)	47	47	48
Max. geluidsvermogen	dB(A)	61	63	64
Maximaal geluidsvermogen "stil bedrijf"	dB(A)	55	58	58
Algemene gegevens				
Koudemiddel ⁴⁾		R410A	R410A	R410A
Koudemiddelhoeveelheid	kg	1,70	1,75	2,35
CO ₂ (e)	Ton	3,55	3,65	4,91
Maximale temperatuur van de aanvoer, alleen buitenunit	°C	62	62	62
Opstelhoogte boven NAP		Tot 2000 m boven NAP		
Afmetingen (B x H x D)	mm	930x1380x440	930x1380x440	930x1380x440
Gewicht zonder wanden en bovenste afdekking	kg	88	89	96
Gewicht met wanden en bovenste afdekking	kg	106	107	114

1) Alleen geldig met: IDU Monoblock T, IDU Monoblock E, IDU Monoblock B, IDU Monoblock TS

2) Zekeringklasse gL/C

3) Geluidsvermogeniveau conform EN 12102

4) GWP100 - 2088

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Systeeminformatie

Versie 05/03/2025


EU-richtlijn voor energie-efficiëntie			
Efficiëntie			
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 55°C			A++
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 35°C			A++
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij gemiddelde klimaatomstandigheden	η_s	%	131
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij lagetemperatuur-toepassing & gemiddelde klimaatomstandigheden	η_s	%	183
TJ = + 7°C (lage temperatuur toepassing gemiddelde klimaatomstandigheden)	COPD		4,29
Uit-stand	P _{off}	kW	0,022
In stand-by-stand	P _{sb}	kW	0,022
Carterverwarmingsstand	P _{ck}	kW	0,004
Jaarlijks energieverbruik (lage temperatuur toepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q _{HE}	kWh	1955

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Productoverzicht


Binnenunit



Afb. 1 Onderdelen en buisaansluitingen van de binnenunit

- [1] Automatische ontlufter
- [2] Installatiemodule
- [3] Relais-box
- [4] Mengventiel
- [5] Circulatiepomp (warmtegeleider)

Buitenunit




Afb. 1 Leveringsomvang

- [1] Warmtepomp
- [2] Deksel en zijplaten
- [3] Stelpoten

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Minimum afstanden



Afb. 6 Afstanden bij de opstelling


Maximale afstanden tussen binnen- en buitenunit

Warmtepomp	Delta warmtedrager (K)	Nominaal debiet (l/s)	Maximale drukafname (kPa)	AX20 binnen Ø 15 (mm)	AX25 binnen Ø 18 (mm)	AX32 binnen Ø 26 (mm)	AX40 binnen Ø 33 (mm)
Maximale leidinglengte [A, 16] PEX (m)							
5s	5	0,32	55	9	23	30	

Leidingafmetingen en maximale buislengten (enkelvoudig traject) bij aansluiting van de warmtepomp op de binnenunit

Connectiviteit

Aansluiting op het bussysteem EMS2 voor regelaar en module, voor eenvoudige en complexe systeemconfiguraties




Afb. 30 CAN-BUS en EMS – overzicht


- [1] Binnenunit (installatiemodule)
- [2] Warmtepomp (I/O-module)
- [3] Accessoires (aanvullende cv-groep, zwembad, zonnestelsysteem enz.)
- [4] Ruimtethermostaat (accessoire)
- [5] Regelaar
- [6] Adressering met elektrische bijverwarming met 9 kW (fabrieksinstelling T 5-9):
A = 0, P = 1
Adressering met elektrische bijverwarming met 9 kW en grote pomp PCO (fabrieksinstelling T 13-17)
A = 0, P = B


Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Hydraulisch schema







- [1] A en P codeerschakelaars
- [2] Connectiviteit gateway (accessoire)
- [3] CAN-BUS op buitenunit
- [4] CAN-afsluitschakelaar
- [5] Alarm elektrische verwarming (230 V~ ingangsspanning)
- [6] Voedingsspanning, 230 V~ van klemmenblokken
- [7] Zekering 5 x 20, 6,3 A traag
- [T0] CV-groep aanvoertemperatuursensor
- [T1] Buitentemperatuursensor
- [TW1] Warmwatertemperatuursensor
- [TC0] Retour-temperatuursensor
- [TC1] Aanvoertemperatuursensor (elektrische bijverwarming)
- [TC3] Condensortemperatuursensor
- [I1] Externe ingang 1
- [I4] Externe ingang 4
- [MK2] Condensatiesensor(en)
- [Buzzer] Alarmzoemer (accessoire)
- [PC0 PWM] PWM signaal, primaire circulatiepomp
- [JR1] gasdruksensor koudemiddel
- [FE] Overhittingsalarm elektrische bijverwarming
- [PW2] Warmwatercirculatiepomp
- [EA1] Aansluiting op klemmenstrook verwarmingskabel (accessoire buitenunit)
- [PK2] Relais-uitgang koeling, 230 V~
- [VW1] Warm water 3-weg omschakelventiel
- [PC1] Circulatiepomp cv-installatie
- [PC0] primaire circulatiepomp


Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Pomp gegevens

Warmtepomp circulatiepomp (PC0)



Grundfos UPM2K 25-75 PWM



P Druk [kPa]
H Opvoerhoogte [m]
Q Volumestroom [m³/h]
P1 Elektrisch opgenomen vermogen [W]

Systeem pompgroep (PC1)

HS 32/7,5



Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.