

Nefit Bosch cv-toestellen via de mobiele webportal Bosch HomeCom Pro op afstand beheren

Een overzicht welke Nefit Bosch cv-toestellen via de mobiele webportal [Bosch HomeCom Pro](http://www.bosch-homecom.com/nl/nl) (www.bosch-homecom.com/nl/nl) op afstand beheerd kunnen worden. Parameters kunnen op afstand uitgelezen en gewijzigd worden en sensorwaarden kunnen (grafisch) gepresenteerd worden via de Heatlytics | Monitor functie. Systemen kunnen zo gemonitord worden, dat serviceverhogend werkt en tijd bespaart.

	Nefit	1200 HRC
	Nefit	2300i HRC
	Nefit	9000i HR
	Nefit	9000i AquaPower Plus HRC
	Nefit	TopLine (II) HR
	Nefit	TopLine (II) AquaPower (Plus) HRC

	Nefit	TrendLine (II) (AquaPower Plus) HRC
	Nefit	ProLine NxT ¹⁾
	Nefit	ProLine
	Nefit	SmartLine (Basic) HRC
	Nefit	BaseLine HRC
	Nefit	EcomLine Elite HRC

- 1) Toestel is voorzien van het OpenTherm protocol.
Om het toestel met remote monitoring webportal HomeCom Pro te verbinden is een Nefit EasyConnect adapter | Bosch EasyControl Adapter vereist.
Storingsmeldingen met oorzaakschatting en mogelijke oplossingen worden ondersteund, net als de configurator om instellingen uit te lezen en te wijzigen. De monitorfunctie (grafische weergave van sensorwaarden) is niet beschikbaar.

	Nefit	EcomLine VRC ²⁾
	Nefit	EcomLine HR(C) ²⁾
	Nefit	EcomLine Economy (HRC23VT) ²⁾
	Nefit	Economy VRC / HRC ²⁾

2) Toestel is voorzien van het Nefit iRT protocol.

Om het toestel met remote monitoring webportal HomeCom Pro te verbinden is een Nefit EasyConnect adapter | Bosch EasyControl Adapter vereist.

Storingsmeldingen met oorzaakinschatting en mogelijke oplossingen worden ondersteund, net als de configurator om instellingen uit te lezen en te wijzigen. De monitorfunctie (grafische weergave van sensorwaarden) is niet beschikbaar.